

Rekapitulace dodávek pro nabídku

/a/ Dodávka strojní části
/a/ Distribuční elementy a prvky rozvodu
/a/ Potrubí
/a/ Izolace a doplňky

/b/ DODÁVKA CELKEM
Montáž
C E L K E M

/a/ ceny dodávek budou nabízeny včetně pomocného, spojovacího a upevňovacího materiálu
/b/ cena montáže bude zahrnovat dopravu, montážní materiál a veškeré vedlejší náklady na zprovoznění díla (např. revize, zkoušky zař. ...)
Důležité upozornění:
Konkrétní výrobky v projektu D 1.4.3 Vzt jsou uvedeny pouze jako příklad * vždy se bude jednat o typ zařízení (nebo produktu), které splňuje veškeré předepsané požadavky a stejné technické parametry.

SPECIFIKACE HLAVNÍCH DODÁVEK

		1	jedn.cena	celkem
Rekupační jednotka Duovent Compact DV TOP 2200 DI				
/1/	- filtr čerstvého i odpadního vzduchu	1	kpl	0
	- deskový rekuperátor s obtokem			
	- rozvaděč silnoproudu a MaR, čidla, kabeláž - komplet			
	ventilátor přívod(m3/h) = 2000		715 W	
	ventilátor odvod(m3/h) = 2000		575 W max	
	elektrický dohřev vzduch (kW)= 9,0		elektro 400V	
	Cirkulační filtr KEMPER - Clean Air Tower -č-390 600	1	kpl	0
	s filtrem s automatickým čištěním			
	ventilátor cirkulace(m3/h) = 6000			
	elektrický příkon (kW)= 5,5		elektro 400V	
Výústka nastavitelná VNM				
Mandík				
/4/	dvouřadá	825 x 075 mm	reg. R1	1 ks
	jednořadá	525 x 125 mm	reg. R1	2 ks
Výústka nastavitelná VNKM pro kruh.potrubí				
Mandík				
	dvouřadá	525 x 075 mm	/200/R1	2 ks
	jednořadá	525 x 075 mm	/400/R1	2 ks
	dvouřadá	825 x 075 mm	/200/R1	2 ks
	jednořadá	825 x 075 mm	/250/R1	2 ks
	dvouřadá	825 x 075 mm	/250/R1	2 ks
	jednořadá	825 x 075 mm	/315/R1	2 ks
	dvouřadá	825 x 075 mm	/315/R1	3 ks
	dvouřadá	825 x 125 mm	/400/R1	2 ks

Protidešťové žaluzie atyp. podložené sítím (2cm)					
500 x 500 mm na potrubí		1 ks		0	0
Výfukové hlavice Lindab kruhové VHL					
D 400 mm		1 ks		0	0
Potrubí čtyřhranné sk.l. ocelové pozinkované					
přechod D400 - 500 x 500 / 300		1 ks			
trouba 500 x 500 / 700+, připojit k protidešťové žaluzii		1 ks			
nástavec výústky 525 x 125 / 400+		2 ks			
nástavec výústky 825 x 75 / 1300+		1 ks			
celkem		8 m2		0	0
Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované					
D 160 mm		4 bm		0	0
D 200 mm		20 bm		0	0
D 250 mm		12 bm		0	0
D 315 mm		24 bm		0	0
D 400 mm		47 bm		0	0
Tvarovky kruhového potrubí					
Odbočka jednostranná OBJ 90° 400 / 400 mm		2 ks		0	0
Přechod osový PRO 250 / 200 mm		1 ks		0	0
Přechod osový PRO 315 / 250 mm		2 ks		0	0
Přechod osový PRO 400 / 160 mm		1 ks		0	0
Přechod osový PRO 400 / 200 mm		1 ks		0	0
Přechod osový PRO 400 / 315 mm		2 ks		0	0
Oblouk segmentový OS 45° 400 mm		4 ks		0	0
Oblouk segmentový OS 90° 200 mm		1 ks		0	0
Oblouk segmentový OS 90° 315 mm		2 ks		0	0
Oblouk segmentový OS 90° 400 mm		6 ks		0	0
Tepelné izolace deskami Armaflex tl. 25 mm					
vzduchovody sání čerstvého a výfuku odpadního vzduchu		33 m2		0	0
izolace bude ve spojích lepena				0	0
Oplechování tepelné izolace					
vedení nad střechou - ocelovým pozinkovaným plechem		2 m2		0	0
Pomocné konstrukce z profilového materiálu		70 kg		0	0

Tato specifikace je nezávislou součástí technické zprávy projektu

Před objednáním bude rozsah dodávek zařízení konzultován s dodavatelem MaR

Flexibilní rozvody budou před montáží vytaženy a napnuty

/1/ Dod. včetně přísluř. projednat s firmou Elektro-design - tel.241-001-010, elektrodesign@elektrodesign.cz

/4/ Dodávku včetně příslušenství projednat se zástupci Mandik - www.mandik.cz

