

# HALA I

## TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL, POVrchOVÁ ÚPRAVA	UMÍSTĚNÍ	AMOŽSTVÍ	POZNÁMKA
KL12		OPLECHOVÁNÍ Z04 R.Š. = 990 DĚLKA = 2,6 m KOORDINOVAT S VÝROBKEM Z04 - VENKOVNÍ SKŘÍŇ NA TLAKOVÉ LAHVE S PLYNY	materiál : tenžený eloxovaný hliník o tl. 2,8 mm  povrchová úprava: barevně lakovaný z obou stran, modrý, mat, barva dle barva oken, barva bude odsouhlasena architektem /investorem, RAL např. : 5003	exteriér	2,6 m	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno změřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce - viz ZÁMĚTNÍKÉ VÝROBKY Z04, D.1.1.B.13 - NÁVRH POHLED JIHOZÁPADNÍ
KL13		DEŠŤOVÝ SVOD - NÁPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ ŽLAB KL04 - VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE - SOUČÁSTÍ BUDE : - 1x ŽLABOVÝ KOTÍK 150/120 - 2x KOLENO SVODOVÉ ROURY 70° (PRŮMĚR D = 120mm) - SVODOVÁ ROURA PRŮMĚR 120mm, DÉLKA CELKEM BEZ PROŘEZU ~ 4050 mm - VČETNĚ OBJÍMEK SVODOVÉ ROURY, KOTVENO HMOŽDINKOU URČENOU KE KOTVENÍ DO MINERÁLNÍ VATY - 2 KS	materiál : ocelový plech žitově pozinkovaný, tl. 0,6 mm povrchová úprava: HB polyester, mat barva : tmavě šedá RAL 7011	exteriér	1 ks	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno změřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce - viz VÝKRESY : D.1.1.B.6 - NÁVRH POHLED NA STŘECHU, D.1.1.B.5 - NÁVRH PŮDORYS PŘÍZEMÍ, D.1.1.B.13 - NÁVRH POHLED JIHOZÁPADNÍ
KL14		DEŠŤOVÝ CHRLIČ - NÁPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ ŽLAB KL04 - VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE - SOUČÁSTÍ BUDE : - 1x ŽLABOVÝ KOTÍK 150/120 - 1x KOLENO SVODOVÉ ROURY 70° (PRŮMĚR D = 120mm) - SVODOVÁ ROURA PRŮMĚR 120mm, DÉLKA CELKEM BEZ PROŘEZU ~ 490 mm	materiál : ocelový plech žitově pozinkovaný, tl. 0,6 mm povrchová úprava: HB polyester, mat barva : tmavě šedá RAL 7011	exteriér	1 ks	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno změřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce - viz VÝKRESY : D.1.1.B.6 - NÁVRH POHLED NA STŘECHU, D.1.1.B.5 - NÁVRH PŮDORYS PŘÍZEMÍ, D.1.1.B.12 - NÁVRH POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, D.1.1.B.8 - NÁVRH ŘEZ B-B', D.1.1.B.9 - NÁVRH ŘEZ C-C', D.1.1.B.7 - NÁVRH ŘEZ A-A'
KL15		OPLECHOVÁNÍ STŘECHY R.Š. = 240 mm DĚLKA = 180,8 m VIZ DETAIL A, B	materiál : ocelový plech žitově pozinkovaný, tl. 0,6 mm povrchová úprava: HB polyester, mat barva : tmavě šedá RAL 7011	exteriér	180,8 m	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno změřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce - viz VÝKRESY : D.1.1.B.14 - DETAIL A - OKNO, D.1.1.B.15 - DETAIL A - DVEŘE