

HALA II

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL, POVrchOVÁ ÚPRAVA	UMÍSTĚNÍ	AMNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
OS07		OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY - SENDVIČOVÉ PANELY - VÝŠKA 1200 MM <ul style="list-style-type: none">- Ohnišizdné panely ze dvou tenkých pozinkovaných ocelových plechů- povrch je lakován- Plech je nalepen na jádro z nehořlavé laminované minerální vlny- Všechny tři vrstvy jsou slepeny v tuhý panel v tl. 100 mm- dodávka včetně kotvicích a spojovacích prvků- ŠÍŘKA PANELU: 600 MM- SKRITÉ KOTVENÍU=MAX. 0,44 W/M2K	<ul style="list-style-type: none">- pozinkovaný ocelový plech - profilace dle schématu- povrch je lakován- RAL 7024			<ul style="list-style-type: none">- včetně dodání montáže- před dodávkou nutno změřit a vyrobit dle skutečných rozměrů- certifikované systémové řešení od jednoho výrobce- rozměry desek jsou jen orientační, rozměry musí být ověřeny na stavbě a vyrobeny dle skutečnostiviz:D.1.1.B.48 - HALA II - NÁVRH - POHLED J, S, V, ZD.1.1.B.49 - HALA II - NÁVRH - POHLED J, S, V, Z - FAS. PANELYD.1.1.B.51 - HALA II-NÁVRH - DETAIL A, B, C, D, E
