

Výpis truhlářských výrobků

| ozn. | popis výrobku  | rozměr / mm                    | otevírání | povrchová úprava  | poznámka                             | m.j. | 1.NP | 2.NP | počet<br>m.j.<br>celkem |
|------|--|--------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| T/01 | vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé hladké plné, otočné, bez polodrážky, odlehčená DTD deska, tl. křídla 40mm, dveřní kování matná nerez EN 1906 tř. 4, klika-klika, WC sada                 | rozměr křídla<br>600 / 1970    | P         | lak v šedém odstínu,<br>RAL 7035 - bude<br>upřesněn při realizaci | bez prahu                            | ks   | 3    |      | <b>3</b>                |
| T/02 | vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé hladké plné, otočné, bez polodrážky, odlehčená DTD deska, tl. křídla 40mm, dveřní kování matná nerez EN 1906 tř. 4, klika-klika, zámek dozický           | rozměr křídla<br>800 / 1970    | P         | lak v šedém odstínu,<br>RAL 7035 - bude<br>upřesněn při realizaci | bez prahu                            | ks   | 1    | 3    | <b>4</b>                |
| T/03 | vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé hladké plné, otočné, bez polodrážky, odlehčená DTD deska, tl. křídla 40mm, dveřní kování matná nerez EN 1906 tř. 4, klika-klika, zámek dozický           | rozměr křídla<br>900 / 1970    | L         | lak v šedém odstínu,<br>RAL 7035 - bude<br>upřesněn při realizaci | bez prahu                            | ks   |      | 2    | <b>2</b>                |
| T/04 | vnitřní protipožární dřevěné dveře se samozavíračem, jednokřídlé hladké plné, otočné, bez polodrážky, tl. křídla 40mm, dveřní kování matná nerez EN 1906 tř. 4, klika-klika, zámek dozický | rozměr křídla<br>900 / 1970    | P         | lak v šedém odstínu,<br>RAL 7035 - bude<br>upřesněn při realizaci | s dorazem u<br>prahu, EW-<br>15DP3+C | ks   |      | 1    | <b>1</b>                |
| T/05 | vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé hladké plné, otočné, bez polodrážky, odlehčená DTD deska, tl. křídla 40mm, dveřní kování matná nerez EN 1906 tř. 4, klika-klika, zámek dozický            | rozměr křídla<br>2x 800 / 1970 |           | lak v šedém odstínu,<br>RAL 7035 - bude<br>upřesněn při realizaci | bez prahu                            | ks   | 3    |      | <b>3</b>                |

Výpis truhlářských výrobků

| ozn. | popis výrobku  | rozměr / mm              | otevírání | povrchová úprava   | poznámka          | m.j. | 1.NP | 2.NP | počet<br>m.j.<br>celkem |
|------|--|--------------------------|-----------|--|-------------------|------|------|------|-------------------------|
| T/06 | sanitární dělící příčka výšky 2,05 m s integrovanými dveřmi, příčka z DTD tl. 40 mm s obvodovým rámem z dřevěných hranolků 40x40 mm, kotvení do zdi bodovými úchytkami z matné nerezové oceli, osazení na nožky z matné nerezové oceli výšky 150 mm, povrch příčky - dýha opatřená transparentním vodouředitelným odolným lakem, celková výška 2,2 m, u podlahy s mezerou 0,15 m | délka 1,40 m             |           | lamino v šedém odstínu, RAL 7035 - bude upřesněn při realizaci | 150 mm od podlahy | ks   | 1    |      | 1                       |
|      | integrované dřevěné dveře jednokřídlé hladké plné, otočné, bez polodrážky, odlehčená DTD deska, tl. křídla 40mm, dvevní kování matná nerez EN 1906 tř. 4, WC sada, skryté dvevní závěsy  | rozměr křídla 600 / 1820 | L         | lamino v šedém odstínu, RAL 7035 - bude upřesněn při realizaci | 150 mm od podlahy | ks   | 1    |      | 1                       |
| T/07 | sanitární dělící příčka výšky 2,05 m s integrovanými dveřmi, příčka z DTD tl. 40 mm s obvodovým rámem z dřevěných hranolků 40x40 mm, kotvení do zdi bodovými úchytkami z matné nerezové oceli, osazení na nožky z matné nerezové oceli výšky 150 mm, povrch příčky - dýha opatřená transparentním vodouředitelným odolným lakem, celková výška 2,2 m, u podlahy s mezerou 0,15 m | délka 1,23 m             |           | lamino v šedém odstínu, RAL 7035 - bude upřesněn při realizaci | 150 mm od podlahy | ks   |      | 1    | 1                       |
|      | integrované dřevěné dveře jednokřídlé hladké plné, otočné, bez polodrážky, odlehčená DTD deska, tl. křídla 40mm, dvevní kování matná nerez EN 1906 tř. 4, WC sada, skryté dvevní závěsy  | rozměr křídla 600 / 1820 | L         | lamino v šedém odstínu, RAL 7035 - bude upřesněn při realizaci | 150 mm od podlahy | ks   |      | 1    | 1                       |

Výpis truhlářských výrobků

| ozn. | popis výrobku  | rozměr / mm                 | otevírání | povrchová úprava   | poznámka          | m.j. | 1.NP | 2.NP | počet<br>m.j.<br>celkem |
|------|--|-----------------------------|-----------|--|-------------------|------|------|------|-------------------------|
| T/08 | sanitární dělící příčka výšky 2,05 m s integrovanými dveřmi, příčka z DTD tl. 40 mm s obvodovým rámem z dřevěných hranolků 40x40 mm, kotvení do zdi bodovými úchytkami z matné nerezové oceli, osazení na nožky z matné nerezové oceli výšky 150 mm, povrch příčky - dýha opatřená transparentním vodouředitelným odolným lakem, celková výška 2,2 m, u podlahy s mezerou 0,15 m | délka 2,85 m                |           | lamino v šedém odstínu, RAL 7035 - bude upřesněn při realizaci | 150 mm od podlahy | ks   |      | 1    | 1                       |
|      | integrované dřevěné dveře jednokřídlé hladké plné, otočné, bez polodrážky, odlehčená DTD deska, tl. křídla 40mm, dveřní kování matná nerez EN 1906 tř. 4, WC sada, skryté dveřní závěsy  | rozměr křídla<br>600 / 1820 | L         | lamino v šedém odstínu, RAL 7035 - bude upřesněn při realizaci | 150 mm od podlahy | ks   |      | 1    | 1                       |
|      | integrované dřevěné dveře jednokřídlé hladké plné, otočné, bez polodrážky, odlehčená DTD deska, tl. křídla 40mm, dveřní kování matná nerez EN 1906 tř. 4, WC sada, skryté dveřní závěsy  | rozměr křídla<br>600 / 1820 | P         | lamino v šedém odstínu, RAL 7035 - bude upřesněn při realizaci | 150 mm od podlahy | ks   |      | 1    | 1                       |
|      |  |                             |           |  |                   |      |      |      |                         |
|      |  |                             |           |  |                   |      |      |      |                         |
|      | Poznámka 1: Veškeré prvky musí být před vyrobením oměřeny na stavbě !!!  |                             |           |  |                   |      |      |      |                         |
|      | Poznámka 2: Při přípravě výroby nutno koordinovat tento výpis výrobků s výkresovou dokumentací !!! Projektant nenese odpovědnost za škody způsobené na stavbě při provádění prací, konstrukcí a výrobků bez současného aktivního využití této výkresové dokumentace.   |                             |           |  |                   |      |      |      |                         |
|      | Poznámka 3: K zaměření rozměrů na stavbě před výrobou jednotlivých výrobků musí být přizván projektant !!!   |                             |           |  |                   |      |      |      |                         |