

Výpis zámečnických výrobků

ozn.	popis výrobku	rozměr / mm	otevírání / schema	povrchová úprava	poznámka	m.j.	1.NP	2.NP	střecha	počet m.j. celkem
Z/01	ocelová zárubeň se stínovou drážkou pro zděné příčky z cihelného zdiva, s těsněním, pro křídlo otočné 600/1970 mm tl. 40 mm bez polodrážky, na tl. zdi 115 mm (bez povrchových úprav)	rozměr křídla 600 x 1970	P	nátěr v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci		ks	3			3
Z/02	ocelová zárubeň se stínovou drážkou pro zděné příčky z cihelného zdiva, s těsněním, pro křídlo otočné 800/1970 mm tl. 40 mm bez polodrážky, na tl. zdi 115 mm (bez povrchových úprav)	rozměr křídla 800 x 1970	P	nátěr v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci		ks	1	3		4
Z/03	ocelová zárubeň se stínovou drážkou pro zděné příčky z cihelného zdiva, s těsněním, pro křídlo otočné 900/1970 mm tl. 40 mm bez polodrážky, na tl. zdi 115 mm (bez povrchových úprav)	rozměr křídla 900 x 1970	L	nátěr v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci		ks		2		2
Z/04	protipožární ocelová zárubeň se stínovou drážkou pro zděné příčky z cihelného zdiva, s těsněním, pro křídlo otočné 900/1970 mm tl. 40 mm bez polodrážky, na tl. zdi 115 mm (bez povrchových úprav)	rozměr křídla 900 x 1970	P	nátěr v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci		ks		1		1
Z/05	ocelová zárubeň se stínovou drážkou pro zděné příčky z cihelného zdiva, s těsněním, pro dvoukřídlé symetrické dveře – 2x křídlo otočné 800/1970 mm tl. 40 mm bez polodrážky, na tl. zdi 115 mm (bez povrchových úprav)	rozměr křídla 2x 800 / 1970		nátěr v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci		ks	3			3

Výpis zámečnických výrobků

Z/06	schodišťové madlo 3-ti segmentové - tažená kruhová ocel Ø 50 mm, koncové konzoly - ohyb trubky navařené do kruhového pouzdra ve stěně lícovaného s omítkou, délka 1 ks madla max. 3,0 m mezi podporami, pouzdro (celkem 6 ks) - ocelová trubka silnostěnná bezešvá Ø 90x3 mm a Ø 70x3 mm délky 15 mm soustředně navařené na kotevní desku 140x140x3 mm (celkem 6 ks) kotvenou do zdiva 4x šroubem M8/70	délky segmentů - 1,07+2,72+3,06 m		základní + krycí otěruvzdorný nátěr v oranžovém odstínu, RAL bude upřesněn během realizace	viz příloha č.1 a č.2 tohoto výpisu	bm	6,85			6,85
		<i>plná tyč Ø 50</i>		<i>madlo</i>		<i>bm</i>	<i>6,85</i>			<i>6,85</i>
		<i>TR 90x3</i>		<i>pouzdro vnější</i>		<i>bm</i>	<i>0,09</i>			<i>0,09</i>
		<i>TR 70x3</i>		<i>pouzdro vnitřní</i>		<i>bm</i>	<i>0,09</i>			<i>0,09</i>
		<i>PL 140x3</i>		<i>kotevní deska</i>		<i>bm</i>	<i>0,84</i>			<i>0,84</i>
Z/07	svařovaná konstrukce příčlového žebříku z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů, s ochranným košem z ploché oceli, štěříny z profilu jackl 40x40x3 mm, příčle z profilu jackl 30x30x3 mm s roztečí 300 mm, kotvící konzoly (nosníky) z profilu jackl 60x40x3 mm, kotvení do zdi pomocí navařených kotevních desek 120x160x8 mm kotvených do zdi 4x lepenou kotvou M10x70, ochranný koš se třmeny z ploché oceli 50x8 mm a spojovacími pruty z ploché oceli 50x5 mm, horní nástupní a výstupní plocha z podlahového roštu uloženého na nosných profilech L 60x40x3 mm, svařovaný podlahový rošt oceli ČSN 11 373 s oky 34/38 mm, nosné pásy 30x2 mm s roztečí 34 mm, rozpěrné pruty s roztečí 38 mm, uložení min. 30 mm, uchycení standardními uchycovacími prvky v počtu 4 ks / 1 díl			žárový pozink + krycí nátěr v oranžovém odstínu, RAL bude upřesněn při realizaci	viz výkr. č. D01-1.12	ks			1	1
Z/08- Z/09	neobsazeno									
Z/10	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	2320 x 2580 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 - bude upřesněn při realizaci	napojení na záložní zdroj, osazení svazku - viz detail D4	ks	1			1

Výpis zámečnických výrobků

Z/11	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	3580 x 2580 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D4	ks	1			1
Z/12	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	1240 x 2580 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D4	ks	1			1
Z/13	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	3060 x 2580 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D4	ks	1			1
Z/14	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	1240 x 2580 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D4	ks	1			1
Z/15	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	3080 x 2580 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D4	ks	1			1

Výpis zámečnických výrobků

Z/16	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	2320 x 2580 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D4	ks	1			1
Z/17	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	2320 x 2450 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D3	ks		1		1
Z/18	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	3580 x 2450 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D3	ks		1		1
Z/19	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	1240 x 2450 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D3	ks		1		1
Z/20	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	3060 x 2450 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D3	ks		1		1

Výpis zámečnických výrobků

Z/21	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	1240 x 2450 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D3	ks		1		1
Z/22	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	3080 x 2450 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D3	ks		1		1
Z/23	exteriérová jednodílná žaluzie Z-90, bez krycího plechu pro svazek žaluzie, inatalace do podomítkového kastlíku z tvrzených PUR desek, ovládání elektrické, včetně kotevních konzol; součástí dodávky veškeré kotevní prvky (i pomocné)	2320 x 2450 (výrobní rozměry žaluzie)		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení svazku viz detail D3	ks		1		1
Z/24	nosník kastlíku žaluzie – atypická ocelová kotva z pásové oceli 50x4 mm, kotva tvaru U 185-140-255 mm á 400 mm – polohy kotev nutno koordinovat s dodavatelem žaluzií vzhledem k polohám kotevních i vodících prvků vlastních žaluzií			komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení – viz detail D4	ks	45			45
Z/25	nosník kastlíku žaluzie – atypická ocelová kotva z pásové oceli 50x4 mm, kotva tvaru U 175-140-245 mm á 400 mm – polohy kotev nutno koordinovat s dodavatelem žaluzií vzhledem k polohám kotevních i vodících prvků vlastních žaluzií			komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení – viz detail D3	ks		45		45
Z/26- Z/29	neobsazeno									

Z/30	nosník okenního rámu v 1.NP – průběžná pásovina 100x5 mm navařená na svislé profily U 100x60x60x5 mm á 0,75 m, kotvení do stropní konstrukce přes kotevní desku 200x100 mm tl. 8 mm uchycenou 2x ocelovou kotvou M10x100	viz příloha č.3 tohoto výpisu		antikorozní nátěr aplikovaný po svaření	viz příloha č.3 tohoto výpisu	ks	24			24
		<i>U 100x60x60x5</i>		<i>svislý bodový nosník</i>		<i>bm</i>	<i>17,5</i>			<i>17,5</i>
		<i>PL 100x5</i>		<i>vodorovný průběžný nosník</i>		<i>bm</i>	<i>17,3</i>			<i>17,3</i>
		<i>PL 100x8</i>		<i>kotevní deska</i>		<i>bm</i>	<i>4,8</i>			<i>4,8</i>
Z/31	nosník okenního rámu v 2.NP – průběžná pásovina 100x5 mm navařená na svislé profily U 100x60x60x5 mm á 0,75 m, kotvení do stropní konstrukce přes kotevní desku 200x100 mm tl. 8 mm uchycenou 2x ocelovou kotvou M10x100	viz příloha č.4 tohoto výpisu		antikorozní nátěr aplikovaný po svaření	viz příloha č.4 tohoto výpisu	ks		24		24
		<i>U 100x60x60x5</i>		<i>svislý bodový nosník</i>		<i>bm</i>		6,9		<i>6,9</i>
		<i>PL 100x5</i>		<i>vodorovný průběžný nosník</i>		<i>bm</i>		17,3		<i>17,3</i>
		<i>PL 100x8</i>		<i>kotevní deska</i>		<i>bm</i>		4,8		<i>4,8</i>
Z/32	oplechování vnitřní části kastlíku hladkým plechem tl. 1,5 mm, r.š. 860 mm, v barvě oken, lepit k PUR deskám	r.š. 860 mm		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení – viz detail D4	bm	17,3			17,3
Z/33	oplechování vnitřní části kastlíku hladkým plechem tl. 1,5 mm, r.š. 840 mm, v barvě oken, lepit k PUR deskám	r.š. 840 mm		komaxit v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	osazení – viz detail D3	bm		17,3		17,3
Z/34	neobsazeno									

Z/35	hliníkový šachtový poklop 600x600 mm - pro zadláždění, s těsněním, nosnost 5t, vč. rámu s kotvícími prvky	vnější rozměr rámu 715 x 715 mm		hliník	přístup do vnitřní kabelové šachty, zmonolitnění betonem dle navazující podlahy	ks	1			1
	Poznámka 1: Veškeré prvky musí být před vyrobením oměřeny na stavbě !!!									
	Poznámka 2: Při přípravě výroby nutno koordinovat tento výpis výrobků s výkresovou dokumentací !!! Projektant nenese odpovědnost za škody způsobené na stavbě při provádění prací, konstrukcí a výrobků bez současného aktivního využití této výkresové dokumentace.									
	Poznámka 3: K zaměření rozměrů na stavbě před výrobou jednotlivých výrobků musí být přizván projektant !!!									
	Poznámka 4: Množství prvků v m.b. je uváděno bez prořezu.									