



Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náhlavní vstava	Stěny	Strop
1.01	ZÁVĚŘÍ	9.88	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.02	CHODBA	22.50	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4.60	2x výhledová PROSTOROVÁ SÍŤ	2x obstřední konstrukce	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.04	PRÁDELNA	10.04	keramická dlažba R400 16x16x3 (R10/10) MARLED FRESKO	obstřední omítka, venkovní obklad h=1.25m MARLED FRESKO 160/160	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.05	ZÁZEMÍ PRO ZDRAV. PERS...	15.33	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka, venkovní obklad h=1.25m MARLED FRESKO 160/160	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.06	CHODBA	15.19	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.07	KOUPELNA	7.82	keramická dlažba R400 16x16x3 (R10/10) MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.08	KOUPELNA PRO PĚC.	5.86	keramická dlažba R400 16x16x3 (R10/10) MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.09	POKOJ 1	13.91	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.10	POKOJ 2	13.91	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.11	POKOJ 3	13.91	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.12	PEČOVATEL	8.23	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.13	KUCHYŇNÍ / SPOLEČNÁ MÍSTNOST	55.70	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.14	PŘEDSÍN	3.34	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.15	KOUPELNA	11.39	keramická dlažba R400 16x16x3 (R10/10) MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.16	KOUPELNA	11.30	keramická dlažba R400 16x16x3 (R10/10) MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.17	OBÝVACÍ POKOJ	35.23	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.18	POKOJ 4	14.67	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.19	POKOJ 5	14.67	monomerní MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.20	TERASA	197.81	keramická dlažba R400 16x16x3 (R10/10) MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
1.21	SPÍŽ	197.81	keramická dlažba R400 16x16x3 (R10/10) MARLED FRESKO	obstřední omítka ze stávkou vně, barva bílá	obstřední pojistka s.h. od podlahy +1.250
311.02 m²					

- A

LED panel, obdélník 600x300mm, 17W, IP40
- B

LED panel, čtverec 600x600mm, 35W, IP40
- C

Prisazené LED svítidlo, 27W, IP40
- D

LED downlight, 18W, IP54
- E

Vestavné čtvercové LED svítidlo, 10W, IP40
- F

LED downlight, 36W, IP54
- ☒

Nástěnné svítidlo nad umyvadlo IP44
- ☒

Svítidlo nástěnné venkovní IP44
- ☒

Svítidlo stropní venkovní IP44
- Noční vestavné LED svítidlo
- ✂

Nouzový modul pro montáž do osvětlení, t=60min
- ☒

Ovládání žaluzií
- POŽÁRNÍ ÚSEKY
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA
- ⚡

Jednopolový vypínač 10A/IP20/IP44
- ⚡

Střídavý přepínač 10A/IP20/IP44
- ⚡

Střídavý přepínač dvojtyp 10A/IP20/IP44
- ⚡

Sériový vypínač 10A/IP20/IP44
- ⚡

Křížový přepínač 10A/IP20/IP44
- ⚡

Tlačítkový spínač 10A/IP20
- ⚡

Tlačítkový spínač s doutnavkou 10A/IP20
- ⚡

Trojpólový vypínač 16A/IP20
- ⚡

Zásuvka 230V, 16A/IP20/IP44
- ⚡

Prostorový termostát
- ⚡

Ekvipotenciální svorkovnice
- ⚡

Ochranné pospojování
- ⚡

Rozvaděč
- ⚡

Vývod 230V
- ⚡

Vývod 400V
- ⚡

Rozvod 230V
- ⚡

Rozvod 400V

POZNÁMKA :

- zásuvky budou standardně osazeny tak, aby jejich spodní hrana byla 20 cm nad čistou podlahou, u umyvadel +1200mm, není-li ve výkrese uvedeno jinak
- vypínače budou osazeny tak, aby jejich spodní hrana byla 120 cm nad čistou podlahou, není-li ve výkrese uvedeno jinak
- osazení zásuvek a vypínačů vedle dveří vždy 15 cm osově od hrany dveří
- jsou-li vypínače, zásuvky a elektrokrabíčky nad sebou, musí být v jedné ose
- při umístění více vypínačů vedle sebe budou dle konkrétního počtu použity vícenásobné rámečky
- výška vývodů nad umyvadly pro zrcadlové skříňky +1800mm nad čistou podlahou
- rozvody vedeny pod omítkou, v sádkratonových příčkách, v trubkách, v lištách a nad podhledy
- elektroinstalace koupelen dle ČSN 33 2000-7-701-ed2, provedeno ochranné pospojování, vývody viz ČSN
- v případě montáže přístrojů na hořlavé povrchy použít nehořlavé instalační krabice
- v případě montáže svítidel na hořlavé povrchy použít svítidla k tomu určená, případně nehořlavé podložky

SOUSTAVA: TN-S-50Hz-230/400V
OCHRANA P.N.D.: AUTOMATICKÝM ODP.OD SÍTĚ
dle ČSN 33 2000 - 4-41-ed2
zvyšená: proudovým chráničem, pospojováním
Elektroinstalace koupelen dle ČSN 33 2000-7-701-ed2
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51-ed3 - normální

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. FRANTIŠEK MRÁZ		PROJEKTOVAL FRANTIŠEK MRÁZ	FRANTIŠEK MRÁZ PROJEKCE.MRAZ@GMAIL.COM +420 724 910 746	
INVESTOR	Centrum Bazalka, o.p.s., U Jeřábí 198/13, 370 01 České Budějovice			
MÍSTO	p.č. 1556/1 a p.č. 1556/2, k.ú. ČB 4			
SOUBOR	D.1.4.6 - ELEKTROINSTALACE			
NAZEV AKCE	RODINNÝ DŮM S DOZP CENTRUM BAZALKA			
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP			
	FORMÁT	A1		
	DATUM	02/2021		
	MĚŘÍTKO	150		
	FAZE	DPS		
	Č. PARÉ	Č. VÝKRESU		
			D.1.4.6.3	