

Technické podmínky dodávky pro veřejnou zakázku "Dodávka strojů na úklid pro městskou část Brno-Slatina"

Technický název (popis)	Minimální podmínka	Hodnota parametru uchazeče
Výkon motoru kW	min 105	
Provedení EURO	min EURO 4	
Pojezd	hydropojezd	
Druh paliva	nafta	
Velikost nádrže / l /	min 100	
Celková hmotnost /kg/	do 13 000	
Užitečná hmotnost /kg/	min 4 000	
Celková šířka vozidla /mm/	max 2 400	
Přepavní rychlost (km/hod)	min 40	
Brzdová soustava	hydraulická	
Brzdy přední náprava	kotoučové	
Brzdy zadní náprava	kotoučové	
Počet řízených náprav	2	
Hladina hluku v kabině /dB/	max 75 dB	
Posilovač řízení	ano	
Sloupek volantu nastavitelný	ano	
Sedadlo řidiče vyhřívané, vzduchem odpružené, nastavitelné	ano	
Elektricky ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka	ano	
Zrcátka sledující pracovní boční kartáče	ano	
Zrcátka sledující přední kartáč	ano	
Hydraulicky sklápěná kabina	ano	
Akustická výstraha při couvání	ano	
Kamera monitorující prostor za strojem	ano	
Parkovací brzda ruční mechanická	ano	
Topení	ano	
Klimatizace	ano	
Centrální automatický mazací systém	ano	
Pneu v provedení M+S (zimní)	ano	
Rezervní kolo s pneu v provedení M+S (zimní)	ano	
Objem zásobníku nečistot /m3/	min 4	
Materiál zásobníku nečistot	nerex	
Materiál nádrže na vodu	nerex	
Velikost zásobníku na vodu / l /	min 1000	
Umístění talířového kartáče po obou stranách vozu	ano	
Průměr talířového kartáče /mm/	min 800	
Předčistívací kartáč pravolevé provedení výškově stavitelné ovládaný z kab	ano	
Průměr předčistívacího kartáče /mm/	min 800	
Celková zamatací šířka /mm/	min 3000	
Ovládání zamatovacích prvků z kabiny	ano	
Regulace otáček kartáčů plynulá z kabiny	ano	
Naklápění kartáčů	ano	
Zkrápění bočních zamatovacích kartáčů	ano	
Ukazatel stavu vody v nádrži	ano	
Odsávací hadice - listí, kanálové vpusti, odpad, koše	ano	
Koncová hubice odsávací hadice	ano	
Délka odsávací hadice včetně koncovky / m /	min 5	
Průměr sací hadice / mm /	min 150	
Výpust znečištěné vody	ano	
Výška výsypu / m /	min 1.6	
Tlak vodního čerpadla / bar /	min 150	
Kropiči lišta ovládaná s kabiny	ano	
Šířka kropičí lišty / mm /	min 2 000	
Hadice s navlákem pro tlakové mytí na otočném rameni	ano	
Délka hadice pro tlakové mytí /m/	min 15	
Plynulá regulace tlaku vody v hadici na tlakové mytí	ano	
Záruční doba /měsíc /	24	
Homologované osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích	ano	
Výstražné osvětlení (2x oranžový maják)	ano	
Celoroční pracovní provoz	ano	
Pracovní osvětlení pro práci v noci	ano	
Vybavení vozidla pro provoz na pozemních komunikacích	ano	
Homologace pro provoz na pozemních komunikacích v České republice	osvědčení	

Obchodní název nabízené dodávky:

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V, dne

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele