

1. Vana celotělová el. výškově nastavitelná

- elektricky výškově stavitelná vana s pultovým zdvihem přístupná pro zvedák ze tří stran
- ovládání z čelního ovládacího dotykového panelu – všechny funkce
- podsvícené aktivní a spustitelné ovládací symboly na dotykové tastatuře
- displej pro zobrazení teploty vody napouštěné, ve vaně i ve sprše
- vestavěná opěrná madla uvnitř korpusu vany
- mechanický termostat pro jednokrokové nastavení teploty vody s bezpečnostní pojistkou proti opaření
- automatické plnění vany na tři volitelné hladiny
- bezpečnostní magnetická karta pro uvedení vany do provozu pouze oprávněnou osobou
- dálkově mechanicky ovládaný odpad
- integrovaná elektronicky aktivovatelná desinfekce s plynule nastavitelnou koncentrací výstupního desinfekčního roztoku a vlastní červenou desinfekční sprchou s pistolovým uzávěrem
- zásobník koncentráту desinfekce v uzavíratelné schránce uvnitř vany v ovládacím pultu vany
- nastavitelná doba působení desinfekce (automatické znemožnění spuštění dalších funkcí vany po tuto dobu)
- automatické znemožnění spuštění dalších funkcí vany bez provedení desinfekce vany po koupeli
- automatické znemožnění spuštění dalších funkcí vany bez opláchnutí vany po provedení desinfekce vodou
- oplachová bílá sprcha s pistolovým uzávěrem, elektronicky spustitelná
- oplachová a desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem, elektronicky spustitelná
- vyjímatelný zkracovač vany
- polštářek
- vestavěný záložní zdroj s nouzovým spouštěním vany při výpadku sítě
- maximální rozměry vany: délka: 2500 mm, šířka 1000 mm
- minimální zdvih vany: 350 mm
- objem vany maximální: 200 l

2. Nástěnný mobilní patientský závěsový zvedák

- elektricky výškově nastavitelný otočný patientský zvedák s dálkovým ovládáním
- upevnění zvedáku na zeď na rychloupínací segmenty
- rychle odpojitelný systém zvedáku od nástěnných aretačních segmentů a možnost přesunutí zvedáku do jiné místnosti
- integrované kolo pro přesun a polohování zvedáku
- zvedací rameno otočné v upevňovacích nástěnných segmentech
- možnost aretace pohyblivého ramene v krocích 22,5°
- patientský síťovaný závěs L koupací
- upevňovací segmenty pro kotvení do zdi

- výška zvedacího ramene: 2200 mm,
- dosah zvedáku od stěny min. 1200 mm
- napájení 230V/50Hz
- nosnost min: 135 Kg