

Výpis materiálu - ZTI

Akce: Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka, Uničov

Kanalizace vně objektu

Vnitřní trouby PVC HT DN50	17,9	mb
Vnitřní trouby PVC HT DN70	21,5	mb
Vnitřní trouby PVC HT DN100	12,9	mb
Vnitřní trouby PVC HT DN125	3,0	mb
Přivětrávací ventil PVC HT DN70, nadstřešní provedení s manžetou	3	ks
Ve výkazu nejsou zahrnuty odbočky a kolena		
Ve výkazu jsou čisté výměry, doporučuje se +10% navíc		

Rozvody vody vně objektu

Rozvody vody PPR PN 20, 16x2,7	8,9	mb
Rozvody vody PPR PN 20, 20x3,4	24,4	mb
Rozvody vody PPR PN 20, 25x4,2	49,0	mb
Rozvody vody PPR PN 20, 32x5,4	35,0	mb
Rozvody vody PPR PN 20, 40x6,7	2,9	mb
Rozvody vody PPR PN 16, 16x2,2	11,4	mb
Rozvody vody PPR PN 16, 20x2,8	16,7	mb
Rozvody vody PPR PN 16, 25x3,5	6,0	mb
Rozvody vody PPR PN 16, 32x4,4	5,8	mb
ocel, pozinkované závitové trubky DN15	4,0	mb
ocel, pozinkované závitové trubky DN20	3,1	mb
ocel, pozinkované závitové trubky DN25	18,8	mb
ocel, pozinkované závitové trubky DN32	23,2	mb
ocel, pozinkované závitové trubky DN40	3,4	mb
Návleková izolace tl. 40mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody PPR 16x2,7(2,2)	20,3	mb
Návleková izolace tl. 40mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody PPR 20x3,4(2,8)	41,1	mb
Návleková izolace tl. 40mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody PPR 25x4,2(3,5)	55,0	mb
Návleková izolace tl. 40mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody PPR 32x5,4(4,4)	40,8	mb
Návleková izolace tl. 40mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody PPR 40x6,7	2,9	mb
Návleková izolace tl. 20mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody DN15 - studená	4,0	mb
Návleková izolace tl. 20mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody DN20 - studená	3,1	mb
Návleková izolace tl. 20mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody DN25 - studená	18,8	mb
Návleková izolace tl. 20mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody DN32 - studená	23,2	mb
Návleková izolace tl. 20mm, lambda=0,038W/mk, pro rozvody DN40 - studená	3,4	mb
Kulový kohout mosazný KK15, ocel, varná hrdla PPR	4	ks
Kulový kohout mosazný KK20, ocel, varná hrdla PPR	6	ks
Kulový kohout mosazný KK25, ocel, varná hrdla PPR	4	ks
Kulový kohout mosazný KK15, ocel, ocel. hrdla, závit	1	ks
Kulový kohout mosazný KK20, ocel, ocel. hrdla, závit	1	ks
Kulový kohout mosazný KK25, ocel, ocel. hrdla, závit	3	ks
Kulový kohout mosazný KK32, ocel, ocel. hrdla, závit	3	ks
Kulový kohout mosazný KK40, ocel, ocel. hrdla, závit	1	ks
Cirkulační čerpadlo, průtok max. 5,8m3/h, max. výška 8m, PN10, medium max 95°C	1	ks
U - umyvadlo keramické bílé+směs. baterie+2x roh.ventil	4	ks
U1 - umyvadlo bílé keramické - bezbariérové+směs. baterie+2x roh.ventil	1	ks
WC - ker. mísa komb. bezbariérová s nádrž. splachováním+1xroh.ventil+tlak. Hadice	1	ks
S - sprcha nízká, bezbariér v rámci dlažby, směš. nástěná baterie	1	ks
D - dřez kuchyňský , granitový+směs. baterie+2x roh.ventil	2	ks
V - výlevka keramická+směs. baterie+2x roh.ventil	1	ks
Ve výkazu nejsou zahrnuty rohové kusy,tkusy a jiné spojovací materiály		
Ve výkazu jsou čisté výměry, doporučuje se +10% navíc		