

Akce : **Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka, Uničov**
 Jiráskova 772, 783 91, Uničov
 Část : **Vzduchotechnika**
 Objednatel : Jasněnka, z.s., Jiráskova 772, 783 91 Uničov
 Stupeň : **DPS - soutěž**

Výpis materiálu VZT

POPIS	Množství
Rekuprační vzduchotechnická jednotka Vnitřní provedení 11/0-přívody zleva. Max průtok 850 m ³ /h, účinnost rekuperace až 93%, min. účinnost rekuperace zima 89%, el. příkon 380 W/230 V + 600 W el. dohříváč Základní sestava obsahuje: přívodní a odtahový EC ventilátor, protiproudý rekuprační výřivý výměník, filtry M5, bypass, uzavírací klapky na sání a výfuku, integrovaný tlumič, bezodtokovaná vana kondenzátu, čidlo CO ₂ . Jednotka splňuje požadavky Ecodesign. Regulace Doplnující rozšiřovací modifikace jednotky: Elektrický dohříváč 600 W Regulační jednotka-ovladač s dotyk. displayem Obkladové desky lamino 18 mm, přírodní dub –upřesnit provedení Zákryt potrub.připojení 500 mm a obklad napojení potrubí na exteriér	2 sb
Rekuprační vzduchotechnická jednotka Vnitřní provedení 10/0-přívody zprava. Max průtok 850 m ³ /h, účinnost rekuperace až 93%, min. účinnost rekuperace zima 89%, el. příkon 380 W/230V+600 W el. dohříváč Základní sestava obsahuje: přívodní a odtahový EC ventilátor, protiproudý rekuprační výřivý výměník, filtry M5, bypass, uzavírací klapky na sání a výfuku, integrovaný tlumič, bezodtokovaná vana kondenzátu, čidlo CO ₂ . Jednotka splňuje požadavky Ecodesign. Regulace Doplnující rozšiřovací modifikace jednotky: Elektrický dohříváč 600 W Regulační jednotka-ovladač s dotyk. displayem Obkladové desky lamino 18 mm, přírodní dub –upřesnit provedení Zákryt potrub.připojení 500 mm a obklad napojení potrubí na exteriér	2 sb
Vertikální spec. žaluzie	4 ks
Potrubní přípoj d280, pozink. plech, 0,5 m	8 ks
Radiální ventilátor d100, výkon 75-130 m³/h, 29 W/230 V Integrovaný časový spínač a zpětná klapka	2 ks
Kuchyňský odsavač par . Šířka 600 mm, výkon 110-178 m ³ /h, tříotáčková regulace, osvětlení. Instalace pod kuchyňskou skříňku. Zadní a boční odtah d100, horní odtah d120, zpětná klapka. Skleněná náběhová lišta. Kovové tukové filtry. (upřesnit)	2 ks
Výfuková hlavice, d125	2 ks
Výfuková hlavice, d100	1 ks
Potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m². Spojování trub pomocí vnitřních spojek, spojování tvarových dílů pomocí vnějších spojek SPIRO	
Odbočka dvojité Spiro OBD d100-d100-d100	1 ks
Potrubí ocelové Spiro d100	2 m
Potrubí ocelové Spiro d125	5 m
Spojky Spiro d100	1 ks
Spojky Spiro d125	4 ks
Flexibilní Al potrubí, laminátová Al hadice d100	0,5 m
Flexibilní potrubí, zpevněný Al laminát, tepelná izolace 25 mm, d280	8 m
Tepelná izolační rohož, tl. 50 mm (izolace potrubí na půdě)	1,0 m ²