







Výpis výplní otvorů - Dveře- Truhlářské výrobky

KC Suchohrdly u Miroslavi			00.1		
Označ. podle výkresu	Schematický obr.	Popis výrobku	PRAVÉ	LEVÉ	Celkem ks
T1		Dřevěné dveře jednokřídlove otevíravé, 1/3 prosklené rozměr 800/1970mm výplň:odlehčená DTD, povrch: lakované RAL, barva dle interiéru ocelová zárubeň zárubeň š.zdiva 125-150 mm, bez prahu, přech. lišta Kování: klika-klika štítek hliník elo7, zámek FAB	3	4	7
		Nátěr-barva barva dveří a zárubně - barva dle interiérového řešení			
		Sko, Zasklení Zasklení čiré sklo, bezp. folie27			
T2		Dřevěné dveře jednokřídlove otevíravé, 1/3 prosklené rozměr 900/1970mm výplň:odlehčená DTD, povrch: lakované RAL, barva dle interiéru ocelová zárubeň zárubeň š.zdiva 125-150 mm, bez prahu, přech. lišta Kování: klika-klika štítek hliník elo7, zámek FAB	1	3	4
		Nátěr-barva barva dveří a zárubně - barva dle interiérového řešení			
		Sko, Zasklení Zasklení čiré sklo, bezp. folie27			
T3		Dřevěné dveře jednokřídlove otevíravé, plné rozměr 700/1970mm výplň:odlehčená DTD, povrch: lakované RAL, barva dle interiéru ocelová zárubeň š. zdiva 50-150 mm, bez prahu, přech. lišta Kování: klika-klika štítek hliník elo7, zámek FAB větrací mřížka, plastová - min. 500/100mm	12	3	15
		Nátěr-barva barva dveří a zárubně - barva dle interiérového řešení			
		Sko, Zasklení			
T4		Požární dveře do ocelové požární zárubně, rozměr 800/1970 mm otevíravé Požární uzávěr s požární odolností EW 30 - C2 DP3. Požární uzávěr je v provedení EW - omezující šíření tepla a je opatřen samozavíracím zařízením s klasifikací C2.	1		1
		Nátěr-barva barva dveří a zárubně - barva dle interiérového řešení			
		Sko, Zasklení			
T5 T5i		Dřevěné dveře jednokřídlove otevíravé, plné rozměr 800/1970mm výplň:odlehčená DTD, povrch: lakované RAL, barva dle interiéru ocelová zárubeňš. zdiva 100mm bez prahu, přech. lišta Kování: klika-klika štítek hliník elo7, zámek FAB větrací mřížka, plastová - min. 500/100mm dveře doplněné madlem a ostatními prvky dle.vyhl. 398/2009 Sb.	6 2i		6 2i
		Nátěr-barva barva dveří a zárubně - barva dle interiérového řešení			
		Sko, Zasklení			
T6i		Dřevěné dveře dvoukřídle otevíravé, plné stavební rozměr 1800/2330mm výplň:odlehčená DTD, povrch: lakované RAL, barva dle interiéru ocelová zárubeň zárubeň š.zdiva 300 mm, bez prahu, přech. lišta Kování: klika-klika štítek hliník elo7, zámek FAB dveře doplněné madlem a ostatními prvky dle.vyhl. 398/2009 Sb.			1
		Nátěr-barva barva dveří a zárubně - barva dle interiérového řešení			
		Sko, Zasklení			