

Zodp. projektant:	ING. ARCH. B. HÁLA	Vypracoval:	ING. PETR ŘEZNÍČEK	ING. PETR ŘEZNÍČEK PROJEKCE STAVEB & CAD CONSULTING Hudcova 533/78c, 621 00 Brno IČO: 675 50 045, tel: 603 279 533 www.aec-projekt.eu , reznicek@aec-projekt.eu	
Investor:	SW Technics s.r.o., Dalimilova 1788/63, 612 00 Brno				
Akce :	REKONSTRUKCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 1016, UL. WOLKEROVA, KUŘIM p.č. 1418/2, 1419/2, K.Ú. KUŘIM			Formát:	2 A4
Obsah :	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			Měřítko:	1:100
				Datum:	10.3.2016
				Čís.arch.:	03-2015
				Č.výkr.:	Stupeň projektu:
				ST-15	DPS

POZNÁMKA:

- * V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO ROZPORŮ KONTAKTOVAT GP, INVESTORA
- * PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A GP FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VŠECH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ KE SCHVÁLENÍ
- * PŘED VÝROBOU OVĚŘIT VAZBY NA OSTATNÍ PROFESE
- * VÝKRESY NEJSOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NENAHRAZUJÍ PŘÍPRAVU STAVBY
- * VEŠKERÉ POČTY A ROZMĚRY VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ
- * VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM
- * PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

* KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - OPLECHOVÁNÍ JE PROVEDENO NA MARKÝZE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 1,2 MM, OSTATNÍ Z AL TL. 1,7 MM (ODSTÍN 5011)

* VNĚJŠÍ PARAPETY JSOU AL A JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN

* DILATAČNÍ STYKY OPLECHOVÁNÍ BUDOU OPATŘENY KLEMPÍŘSKÝM TRVALE PLASTICKÝM TMELEM S MOŽNOSTÍ DILATACE

* DODÁVKA KZS ZATEPLOVANÉ FASÁDY BUDE VČ. TYPOVÝCH, SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ

VZÁJEMNÉ SPOJOVÁNÍ PRVKŮ A KONSTRUKCÍ Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ A PROVÁDĚNÍ KOTVENÍ A DILATACÍ BUDE PROVÁDĚNO V SOULADU S ČSN 73 3610 - TAB. D4.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ OCHRANNÝCH NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ NAVRŽENÝCH PODLE ČSN EN

ISO 12944 PRO KOROZNÍ PROSTŘEDÍ V INTERIÉRU NA STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C2, PRO KOROZNÍ PROSTŘEDÍ V EXTERIÉRU

NA STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C3. ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM PRO NÁTĚROVÝ SYSTÉM JE ZÁRUKA 5 LET, ŽIVOTNOST 15 LET.

POUŽITÉ NORMY

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI POPISOVANÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:

ČSN 72 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ.

ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.

ČSN 72 0081 OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI KOROZI.

ČSN EN 13956 HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE - PLASTOVÉ A PRYŽOVÉ PÁSY A FÓLIE PRO HYDROIZOLACI STŘECH

ČSN 73 0802 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. NEVÝROBNÍ OBJEKTY.

ČSN 730810 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.








ČSN 73 0852 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ.

ČSN 72 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ.

ČSN 73 2611 ODCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.

ČSN 72 0081 OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI KOROZI.

ČSN 73 0540 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY v mm	TECHNICKÁ NORMA, KATALOG	POČET KUSŮ/BM	MATERIÁL	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
	<p>OPLECHOVÁNÍ STRÍŠKY MARKÝZY OKAPOVÝ + KOUTOVÝ PROFIL ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, POPLASTOVANÝ PLECH TL. 1.2 MM, PRO NÁPOJENÍ TPO KRYTINY RŠ 200 + 220 MM VČ. DOPLŇKŮ, PŘÍPONEK, SILIKONU HORNÍ LEM ZATÁHNOUT DO OMÍTKY A ZASILIKONOVAT</p>			66 BM	POPLAST. PLECH TL. 1,7MM	RAL 5011	
	<p>OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU NA STŘEŠE PŘILEHLÉ KOTELNY</p> <p>RŠ 330 MM VČ. DOPLŇKŮ, PŘÍPONEK, SILIKONU VYPĚNIT MEZI KZS A PŮVODNÍ H.H. ATIKY HORNÍ LEM OPLECHOVÁNÍ ZATÁHNOUT DO OMÍTKY A ZASILIKONOVAT NA SPODNÍ LEM NAVAŘIT PÁS PVC KRYTINY A NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ KRYTINU STŘECHY KOTELNY</p>	 <p>ŘEZ B-B</p>		8 bm	POZINK. PLECH POPLASTOVANÝ		
	<p>OPLECHOVÁNÍ STRÍŠKY VSTUPNÍHO ZÁDVEŘÍ V PODLOUBÍ AL PLECH TL. 1.7 MM RŠ 800 MM VČ. DOPLŇKŮ, PŘÍPONEK, SILIKONU VYPODLOŽIT OSB DESKOU TL.10 MM, Š.800 MM HORNÍ LEM ZATÁHNOUT DO OMÍTKY A ZASILIKONOVAT</p>			4 bm	AL PLECH TL. 1,7MM	RAL 5011	
	DALŠÍ POMOCNÉ OPLECHOVÁNÍ DETAILŮ			AL - 3M2 POPLAST - 2 M2	AL A POPLAST. PLECH TL. 1,7MM RESP. 1.2MM	RAL 5011	
<div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black;"></div>							
VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘENO: -			