

H – vnitřní požární voda (hadicové systémy)

El, EW .../DP3 konstrukce s požární odolností

ČM	Nazev	Plocha	Podlaha	Poznámka
1	VÝROBNÍ A SÍL. HALA	546,0 m²	BRATITORETON	
2	KANCELÁŘ	16,6 m²	PVC	
3	SPOJOVACÍ CHODBA	48,9 m²	PVC	
PŘÍSTAVBA TELNEM				
4	SÍKLO	312,8 m²	BETON	
5	CHODBA, SCHODIŠTĚ	314, m²	DLAŽBA	
6	WC MUŽI	118 m²	DLAŽBA	OBKLADO V 2350
7	WC ŽENY	91,1 m²	DLAŽBA	OBKLADO V 2350
8	SÁLNIA MUŽI	114, m²	DLAŽBA	
9	UMÝVÁRNA MUŽI	57, m²	DLAŽBA	OBKLADO V 2350
10	ÚKID	6,5 m²	DLAŽBA	
11	UMÝVÁRNA ŽENY	53, m²	DLAŽBA	OBKLADO V 2350
12	SÁLNIA ŽENY	18,2 m²	DLAŽBA	
13	TEČNÍ MÍSTNOST S PŘÍR. SOL	118 m²	DLAŽBA	
14	SPROSNINA	9,0 m²	DLAŽBA	OBKLADO V 2350
21	CHODBA	16,9 m²	DLAŽBA	
22	WC	118 m²	DLAŽBA	OBKLADO V 2350
23	KUCHYŇKA, SERVER	9,3 m²	DLAŽBA	
24	EDNAČÍ/OBVNÍ MÍSTNOST	28,9 m²	KOBEREC	
25	KANCELÁŘ	38,1 m²	KOBEREC	
26	SPROSNINA	4,8 m²	DLAŽBA	
PŮV. OBJEKT TELNEM		602,8 m²		
PODDAKATELŠVĚ OBJEKT TELNEM		124,3 m²		

VERBAODVAL :	INGARCH, BURV52	STUPEN	DUR+DSP
KONTROLOVAL :	ING. LASOTA	DATUM	04/2016

INVESTOR:	KB Invest s.r.o., Formanůvská 416, 735 02 Čáslav, Těšín		
STAVBA:	Podnikatelský objekt KB Invest	místo ataky	ČÍSLO TĚŠÍN
OBEC:		počet AA	6
		metrů	0,1112
		1100	0,1112