


SCHÉMA BYTOVÉHO ROZVADĚČE RB
3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
L1, L2, L3



POZNÁMKA

Rozvaděč bude proveden jako zapuštěný, velikost min. 46 modulů, plná dvířka.
Velikost jističe v elektroměrovém rozvaděči Rh - 3x25A.
Proudová soustava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Vývod pro venkovní prostředí bude umístěn co nejbližší za přepětovou ochranou.
Spotřebiče s vyšším příkonem budou rozvnoměrně rozfázovány (venkovní osvětlení, venkovní zásuvky,...)

Všechny prvky v rozvaděči budou mít vypínací schopnost Icn = 10 kA.

PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:			
Ing. Tomáš Novotný		Bc. Jan Záruba			
INVESTOR:	DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO BETLÉM				
STAVBA:				FORMÁT:	
REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 445, HUSTOPEČE U BRNA				DATUM:	11/2022
OBJEKT:				STUPEŇ:	DPS
D 1.4 ELEKTROINSTALACE				ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: