

PARKETOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA



S1n

Odstranit původní parkety a jejich rošty
vrstvy odhalit až na betonovou mazaninu

- Sportovní parkety 2200/180/12,6mm s povrchovou vrstvou proti opotřebení
+ nalepení herních čar a barva herních polí, basket, volejbal, tenis apod.
- PE folie volně položená s 10% překrytím
- Podlahový rošt upevněný hřeby příčně
na elastický nosník, naříznutý na 12 mm v bodě křížení, rozteč: 137 mm tl. 17mm
- Elastický nosník/rošt
Tvořený smrkovým trámkem s podložkami Rozteč: 500 mm tl. 37mm
- Podložky - vyrovnání nerovností původního betonu/ tvrzená pryž, plast, klíny
- tepelná izolace desky z čedičových vláken
Součinitel tepelné vodivosti= 0,035 W·m-1·K-1 tl. 40mm volně vložit mezi elastický rošt
- lehká parotěsná folie

CELKOVÁ TL. 75 mm

-původní betonová mazanina



OBKLAD STĚN



On 1

- Nový obklad náhrada O/1
- překližkové panely desky 1200/600 a 400 /15mm do v 2000mm s CPL úpravou dekor barevná kombinace dle dle investora 15% plochy panely perforované akustické skryté pružné uchycení na rošt
 - dvojitý rošt z latí tl. 40mm a 400mm uchycený na zeď přes ocelové., plechové kotvy



ALTERNATIVA VINYLOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA

S1n

Odstranit původní parkety a jejich rošty
vrstvy odhalit až na betonovou mazaninu

- Vinylová sportovní podlahová krytina
+ nalepení herních čar a barva herních polí, basket, volejbal, tenis apod.
- překližkový roznášecí pružný panel 2500/1250/12mm
- PE folie volně položená s 10% překrytím
- Podlahový rošt upevněný hřeby příčně
na elastický nosník, naříznutý na 12 mm v bodě křížení, rozteč: 137 mm tl. 12mm
- Elastický nosník/rošt
Tvořený smrkovým trámkem s podložkami Rozteč: 500 mm tl. 25-37mm
- Podložky - vyrovnání nerovností původního betonu/ tvrzená pryž, plast, klíny
- tepelná izolace desky z čedičových vláken
Součinitel tepelné vodivosti= 0,035 W·m-1·K-1 tl. 40mm volně vložit mezi elastický rošt
- lehká parotěsná folie

CELKOVÁ TL. 75 mm

-původní betonová mazanina