



Legenda PO :

- požárně dělící konstrukce ohraničení požárního úseku
- N 1.02** označení požárního úseku
- REI 30** požární odolnost nosné stropní konstrukce 30 minut
- REW 15** požadovaná požární odolnost nosné obvodové stěny 15 minut, působení požáru z vnitřní strany
- EI 30** požadovaná požární odolnost nenosné požární stěny 30 minut
- REI 45** požadovaná požární odolnost nosné požární stěny 45 minut
- R 30** požadovaná požární odolnost nosného prvku 30 minut
- EW 30DP3** požární uzávěr omezující šíření tepla, požární odolnost 30 minut hořlavá k-ce DP3
- (a)** kování dle čl. 13.1.1, ČSN 73 0810 otevření uzávěru ručně či samočinně
- směry úniku, východy z objektu
- △** přenosný hasicí přístroj práškový (6kg)
- (H)** vnitřní hadicový systém
- odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor

ŽEBŘÍK NA STŘECHU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Ing. Markéta SEDLÁKOVÁ, Ph.D.	
Vypracovala: Ing. Markéta SEDLÁKOVÁ, Ph.D.		Horní 24, 639 00 Brno	
Investor: POWERBRIDGE spol. s r.o., Vintrovna 262/9, 66441 Popůvky		tel.: 737 318 997	
Stavba: NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍHO OBJ. POWERBRIDGE POPŮVKY, p.č. 1624/59		e-mail: sedlakova.po@centrum.cz	
Datum: 01/2017		Stupeň: DUR + DSP	
Měřítko: 1:150		Č.výkresu: 1	
Název výkresu: PŮDORYS 1NP			