TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT
NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ !
VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

Atelier Tišnovka

NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPÙVKÁCH ŠKOLNÍ 63/9

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

VÝPIS PRVKŮ PSV VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT
AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ
VYPRACOVALA: ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ, ING. JANA HOUZAROVÁ
INVESTOR: OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY
DATUM: LEDEN 2024 ZAK.Č.: 1/2024
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY – DPS (DRS)

ATELIER TIŠNOVKA
ATELIER KLEMENT, TODOROV
TIŠNOVSKÁ 145, 61400 BRNO
TEL.: 776 044 291
E-MAIL: klement@tisnovka.cz
www.tisnovka.cz

D.1.1.34

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
$1/Z_n$	ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ UMÍSTĚNÍ PRVKU: *Hlavní schodiště* DETAIL D1	  	① OC. TYČ PR.12 ② OC. TYČ 10x30 ③ OC. TYČ 15x35 NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	-	-	-	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS 1NP	KS 2NP	KS 3NP	KS Σ
$2/Z_n$	ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ UMÍSTĚNÍ PRVKU: *Hlavní schodiště* *Kotveno do zdi* DETAIL D1		1 OC. TYČ PR.12 2 OC. TYČ 10x30 5 KRYCÍ KROUŽEK - PL.5mm, PR. 40mm NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	6 KS 3000mm	4 KS 4000mm		10

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS 1NP	KS 2NP	KS 3NP	KS Σ
$3/Z_n$	MADLA RAMPY VE 3.NP UMÍSTĚNÍ PRVKU: *Ramp na terasu ve 3.NP* *Kotveno do zdi* DETAIL DTTO 2/T		1 OC. TYČ PR.12 2 OC. TYČ 10x30 5 KRYCÍ KROUŽEK - PL.5mm, PR. 40mm NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	-	-	4	4
$4/Z_n$	MADLA SCHODŮ VE 3.NP UMÍSTĚNÍ PRVKU: *SCHODY na terasu ve 3.NP* *Kotveno do zdi* DETAIL DTTO 2/T		1 OC. TYČ PR.12 2 OC. TYČ 10x30 5 KRYCÍ KROUŽEK - PL.5mm, PR. 40mm NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	-	-	4	4
$5/Z_n$	MADLA SCHODIŠTĚ DO DVORA A DO ULICE *Detail DTTO 3/*		1 2 x ÚCHYT - OC. TYČ PR.12 4 JÄCKEL 20x40 DL. 900mm 5 KRYCÍ KROUŽEK - PL.5mm, PR. 40mm NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	4	-	-	4

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS 1NP	KS 2NP	KS 3NP	KS Σ
6/Z_n	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ DO DVORA UMÍSTĚNÍ PRVKU: *DVŮR*		① OC. TYČ PR.12 ③ OC. TYČ 15x35 ④ JÄCKEL 20x40 NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	2	-	-	2
7/Z_n	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ DO DVORA Z JÍDELNY UMÍSTĚNÍ PRVKU: *DVŮR* *Detail DTTO 6Z*		① OC. TYČ PR.12 ③ OC. TYČ 15x35 ④ JÄCKEL 20x40 NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	2	-	-	2

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS 1NP	KS 2NP	KS 3NP	KS Σ
8/Z_n	MADLO SCHODIŠTĚ K HLAVNÍMU VSTUPU		① 3 x ÚCHYT - OC. TYČ PR.12 ④ JÄCKEL 20x40 DL. 1800mm ⑤ KRYCÍ KROUŽEK - PL.5mm, PR. 40mm NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	1	-	-	1
9/Z_n	ZÁBRADLÍ BOČNÍHO SCHODIŠTĚ DO DVORA UMÍSTĚNÍ PRVKU: *DVŮR*		① OC. TYČ PR.12 ③ OC. TYČ 15x35 ④ JÄCKEL 20x40 DL. 1800mm NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	2	-	-	2

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS 1NP	KS 2NP	KS 3NP	KS Σ
10/Z_n	MADLO SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU *Detail DTTO 3/*		① 6 x ÚCHYT - OC. TYČ PR.12 ④ JÄCKEL 20x40 DL. 3600mm ⑤ KRYCÍ KROUŽEK - PL.5mm, PR. 40mm NÁTĚR - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, HORNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ NAPŘ. LIBERT , ŠEDÝ NÁTĚR, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	1			1
11/Z_n	ZÁBRADLÍ NA TERASÁCH VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU DETAIL D3					2	2
12/Z_n	KONSTRUKCE PRO ZÁCHYTNÉ SÍTĚÍ NA TERASÁCH VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU DETAIL D2a, D2b					2	2

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
13/Z_n	KOTVÍCÍ PRVKY PERGOLY VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU DETAIL D4					6	6
14/Z_n	SKLOPNÉ MADLO PRO VOZÍČKÁŘE		POPIS PRVKU Na toalete pro vozíčkáře bude umístnené sklopné madlo ve výšce 800-900mm nad zemí		1		1
15/Z_n	PEVNÉ MADLO PRO VOZÍČKÁŘE		POPIS PRVKU Na toalete pro vozíčkáře bude umístnené pevné madlo ve výšce 800-900mm nad zemí		1		1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
16/Z_n	VODOROVNÉ MADLO UMÍSTĚNO NA DVEŘÍCH PROVOZÍČKÁŘE		POPIS PRVKU Vodorovné madlo ve výšce 800-900mm nad zemí. Bude umístěné na toaletě pro vozíčkáře na vnitřní i vnější straně dveří.		2		2
17/Z_n	REVIZNI DVÍŘKA DO SADROKARTONU V PŘEDSÍNI NA TOALETACH			8	8	5	21
18/Z_n	DVÍŘKA DO PODKROVÍ SE STAHOVACÍMI SCHODY		POPIS PRVKU Revizní dvířka do podkroví. Budou zateplena minerální vatou tl.150mm Opatřena SDK Požární odolnost REI30			1	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
19/Z_n	PROSKLENÁ STĚNA SKLÁDACÍ, ŠESTIDÍLNÁ ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR **7400/2900** DVEŘNÍ DÍL **1200/3000** UMÍSTĚNÍ PRVKU: 3.01/3.02 *dle PŮDORYS 3. NP - NÁVRH*		DETAIL D6 	-	-	1	1
20/Z_n	ZAVRŠENÍ STŘECHY - KOVANÁ TYČ HROMOSVOD, PR.50mm VÝŠKA 1800mm					STŘECHA	1
21/Z_n	FASÁDNÍ HODINY 1200 x 1200		Nerezový rámeček L 50x50 lemující fasádní zateplení 1200 x 1200mm			FASÁDA	1
22/Z_n	VÝLEZ NA STŘECHU 600 x 600					STŘECHA	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS 1NP	KS 2NP	KS 3NP	KS Σ
23/Z_n	HLAVNÍ NÁPIS NA ČELNÍ FASÁDĚ ŠKOLY - PASÍŘSKÝ PRVEK ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR 6300/240 UMÍSTĚNÍ PRVKU: Na čelní fasádě do ulice	  způsob kotvení písmen na zdi	POPIS PRVKU Popisky pater z nerezového plechu tl. 5 mm. Přibližná šířka tl. fontu je 30 mm. Celková výška fontu 240 mm. Kotveno do fasády s distancí cca 30mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZOVÝ PLECH MATNÝ - DLE TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KDO PROVÁDÍ VÝROBU provádí osoba odborně způsobilá, pasířská práce BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	-	-	1	1
24/Z_n	PROTIDEŠŤOVÁ MŘÍŽKA 300x300 Odvětrání suterénu		POVRCHOVÁ ÚPRAVA Pozink. šedý syntetický nátěr, podnátěr+2 vrchní nátěry	1	1	1	3

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS 1NP	KS 2NP	KS 3NP	KS Σ
25/Z_n	KRYTÍ VZT JEDNOTEK NA FASÁDĚ JÍDELNY			1	-	-	1

POPIS PRVKU

Krytí VZT jednotek na fasádě jídelny, konstrukce - jackely 50x50x2
Obal - tahokov, velikost ok 40mm, žárový pozink. Dvířka 920 x 1250
L 30 x 30 se zámkem kryté tahokovem. Součástí je bet.základ
do nezámrzné hloubky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nosná konstrukce a dvířka- syntetický nátěr do venkovního prostředí
Tahokov - žárový pozink

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
26/Z_n	OCHRANNÉ SÍTĚ NA OKNECH DO CVIČEBNY POLOHA: 1.04		POPIS PRVKU Krytí oken do cvičebny 2190 x2730, konstrukce - jackely 30x30x1,5 Povrch šedý syntatický nátěr Výplň - ocel - lanková síť, velikost ok100 x 100mm, Kryt bude snímatelný, zavěšen na háčky - 4 ks, kotvených do ostění okenního otvoru, prvek bude zavětrovaný ocelovým lankem POVRCHOVÁ ÚPRAVA Nosná konstrukce - syntetický nátěr do venkovního prostředí	1	-	-	1
27/Z_n	OCHRANNÉ SÍTĚ NA OKNECH DO CVIČEBNY POLOHA: 1.04		POPIS PRVKU Krytí oken do cvičebny 2340 x 1140, konstrukce - jackely 30x30x1,5 Povrch šedý syntatický nátěr Výplň - ocel - lanková síť, velikost ok100 x 100mm Kryt bude snímatelný, zavěšen na háčky - 4 ks, kotvených do ostění okenního otvoru, prvek bude zavětrovaný ocelovým lankem POVRCHOVÁ ÚPRAVA Nosná konstrukce - syntetický nátěr do venkovního prostředí,	2	-	-	2

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
28/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÁ POLOHA: HLAVNÍ VSTUP VSTUPNÍ CHODBA 1.02		POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 20 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY Hliníková, kartáčová rohož POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček	1	-	-	1
29/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÁ POLOHA: BOČNÍ VSTUP VSTUPNÍ CHODBA 1.32		POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 20 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY Hliníková, kartáčová rohož POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček	1	-	-	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
30/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÁ POLOHA: VSTUP ZE DVORA SCHODIŠŤOVÁ HALA 1.12a		POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 20 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY Hliníková, kartáčová rohož POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček součást částečně chráněné únikové cesty	1	-	-	1
31/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÁ POLOHA: VSTUP DO JÍDELNY JÍDELNA 1.27		POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 20 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY Hliníková, kartáčová rohož POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček	1	-	-	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
32/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÝ POLOHA: HLAVNÍ VSTUP VSTUPNÍ CHODBA 1.02		POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 30 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY OCELOVÝ ČISTÍCÍ KARTÁČOVANÝ POZINKOVANÝ ROŠT POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček	1	-	-	1
33/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÝ POLOHA: BOČNÍ VSTUP VSTUPNÍ CHODBA 1.32		POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 30 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY OCELOVÝ ČISTÍCÍ KARTÁČOVANÝ POZINKOVANÝ ROŠT POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček	1	-	-	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
34/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÝ POLOHA: VSTUPNÍ CHODBA 1.06		POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 20 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY Hliníková, kartáčová rohož POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček	1	-	-	1
35/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÝ POLOHA: VSTUP K VÝTAHU 1.14		POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 20 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY Hliníková, kartáčová rohož POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček	1	-	-	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
36/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÝ POLOHA: VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 1.26		POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 30 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY OCELOVÝ ČISTÍCÍ KARTÁČOVANÝ POZINKOVANÝ ROŠT POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček	1	-	-	1
37/Z_n	ČISTÍCÍ ZÓNY V PŘÍZEMÍ ODNÍMATELNÝ POLOHA: VSTUP KE SCHODIŠTI 1.11	 	POPIS PRVKU NEREZOVÝ RÁM 20 x 30 ZAPUŠTĚNÝ DO DLAŽBY OCELOVÝ ČISTÍCÍ KARTÁČOVANÝ POZINKOVANÝ ROŠT POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčový nerez rámeček	1	-	-	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS 1NP	KS 2NP	KS 3NP	KS Σ
38/Z_n	SCHRÁNKA NA DOPISY ODNÍMATELNÝ POLOHA: HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU 101		POPIS PRVKU NEREZOVÁ SCHRÁNKA NA DOPISY 310 x 380, HL100mm ZAPUŠTĚNÁ DO ZATEPLOVÁKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáčová nerez	1	-	-	1
39/Z_n	ZÁBRADELNÍ TYČ NA TERASE POLOHA: TERASA 2.04	 	POPIS PRVKU Madlo na terase - v. 1000mm nad úrovní terasy Tr. pr.30mm, celk. délka 11 160mm, Kotvení do parapetu tr.pr.15mm, dl.300mm - 11 ks. POVRCHOVÁ ÚPRAVA Nosná konstrukce a dvířka- syntetický nátěr do venkovního prostředí	-	1	-	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
40/Z_n	ZAJÍŠTĚNÍ KOMÍNU NA TERASE POLOHA: SEVERNÍ TERASA, 2.03		POPIS PRVKU OKOVÁNÍ KOMÍNU SCHIEDEL 400 x 400 - OC KOŠ 400x400, v.4130 mm, KOMÍN BUDE OMÍTNUT POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR	-	-	1	1

BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE SCHVÁLENA PROJEKTANTEM