


SPORT LED

Svítlidla přisazená s vyztuženou mřížkou
Surface Mounted Luminaires with Reinforced Louvre
Aufsatzleuchten mit dem verstärkten Raster
Luminaire plafonniers avec grille renforcée



 Tato svítidla jsou určena **do tělocvičen a sportovišť**, zkrátka všude tam, kde hrozí nebezpečí nárazu míče do svítidla.

Svítlidla jsou určena pro **montáž na strop**.

Svítlidla využívající pokrokový LED světelný zdroj z naší produkce. Při výrobě využíváme jen komponenty od renomovaných výrobců jako jsou OSRAM, Samsung a Philips.

Plášť svítidla je vyroben z ocelového plechu tl. 0,5 mm, mechanickou odolnost zajišťuje optická bíle lakovaná **mřížka vyztužená ocelovými dráty**.

Mřížka je proti vypadnutí zajištěna šrouby.

Barevné provedení: standardní odstín bílá RAL 9003 (jiné na dotaz).

 These luminaires are designed **for sport halls and sports facilities** where there is a risk that luminaires will be hit by a ball.

These luminaires are designed for **mounting on the ceiling**.

Luminaires using and cutting edge LED light source of our production.

Elkovo Čepelík uses of components coming from well known manufacturers such as OSRAM, Samsung, and Philips.

The body of the luminaire is made of 0.5 mm sheet. Mechanical resistance is provided by a white powder-coated **louvre reinforced with steel wires**.

Screws are used to prevent the louvre from falling off.

Colour: RAL 9003 white – standard (other colours on request).

 Diese Leuchten sind **für Sporthallen und Sportplatzanlagen geeignet**. Sie können überall benutzt werden, wo die Leuchten von einem Ball gestoßen werden können.

Diese Leuchten sind für **Montage auf Decke** geeignet.

Leuchte, die fortschrittliche LED Lichtquelle aus unserer Produktion nutzen. Wir verwenden nur Komponenten von renommierten Herstellern wie OSRAM, Samsung und Philips.

Das Gehäuse der Leuchte ist aus dem Stahlblech Dicke 0,5 mm angefertigt, die mechanische Festigkeit wird durch den optischen Raster mit weißer Pulvergeschichtung gesichert, der **mit Stahldraht verstärkt wird**.

Der Raster ist mit Schrauben gegen Ausfall gesichert.

Farbe: Standardfarbe weiß RAL 9003 (andere auf Anfrage).

 Ces luminaires sont **destinés à l'usage dans les salles de sport** avec un risque de choc à causer par des ballons.





Les luminaires sont destinés à être **montés au plafond**.



Luminaires utilisant la source avancée type LED. Nous fabriquons nos propres modules LED. Nous utilisons uniquement des composants fournis par des fabricants renommés comme OSRAM, Samsung et Philips.


Le corps du luminaire est fabriqué en tôle d'acier de 0,5 mm d'épaisseur. La résistance mécanique est assurée par une grille optique peinte en **blanc renforcée par acier fils**.

Des vis sont utilisées afin d'assurer que la grille ne sorte du luminaire.

Couleur: RAL 9003 blanc – standard (autres couleurs sur demande).

<div> LED </div> <div></div>				System power	Light output	Přívodní vodič Supply conductor	
Type	w x l x h	a x b		(W)	(lm)	obr./pict.	
NW (T _c = 4000 K), R _a >80							
ZCLED2GSPORT2-35L840/3-OPALZK	355 x 1255 x 85	240 x 760		35	3710	I	6
ZCLED2GSPORT2-56L840/3-OPALZK	355 x 1255 x 85	240 x 760		56	5680	I	6
				57	5880	II	10,5
ZCLED2GSPORT3-57L840/3-OPALZK	450 x 1255 x 85	335 x 1040		79	8050	II	10,5
ZCLED2GSPORT3-79L840/3-OPALZK	450 x 1255 x 85	335 x 1040					
ZCLED2GSPORT4-73L840/3-OPALZK	650 x 1255 x 85	540 x 1040		73	7540	I	11
ZCLED2GSPORT4-106L840/3-OPALZK	650 x 1255 x 85	540 x 1040		106	11050	I	11
ZCLED2GSPORT4-152L840/3-OPALZK	650 x 1255 x 85	540 x 1040		152	15390	I	11
				43	4440	I	7,5
ZCLED2GSPORT2-43L840/3-OPALZK	355 x 1555 x 85	240 x 1220		82	8360	I	7,5
ZCLED2GSPORT2-82L840/3-OPALZK	355 x 1555 x 85	240 x 1220		115	11870	I	7,5
ZCLED2GSPORT2-115L840/3-OPALZK	355 x 1555 x 85	240 x 1220					
ZCLED2GSPORT3-62L840/3-OPALZK	450 x 1555 x 85	335 x 1220		62	6500	II	14
ZCLED2GSPORT3-105L840/3-OPALZK	450 x 1555 x 85	335 x 1220		105	10840	II	14
ZCLED2GSPORT3-163L840/3-OPALZK	450 x 1555 x 85	335 x 1220		163	16830	II	14
				91	9400	I	15
ZCLED2GSPORT4-91L840/3-OPALZK	650 x 1555 x 85	540 x 1220	165	17140	I	15	
ZCLED2GSPORT4-165L840/3-OPALZK	650 x 1555 x 85	540 x 1220	230	23750	I	15	
ZCLED2GSPORT4-230L840/3-OPALZK	650 x 1555 x 85	540 x 1220					



Dim	Stmívání - Dimming - Dimmen - Atténuation	Coding
	Analog 1-10V	Na dotaz/ On request/ Auf Anfrage/ Sur demande
	DALI	ZCLED2GSPORT2-56L840/3ZK+DimDALI
EMERGENCY 	Nouzový zdroj (INVERTÉR)/ Emergency Power Unit (INVERTER)	Coding
	Emergency power unit 3 Watt	ZCLED2GSPORT2-56L840/3ZK+NZ