



Typ rozvodnice	Oceloplechová nástěnná rozvodnice		
	72 modulů		
Krytí	IP30	Instalace	Nástěnná
Přívod	Spodem	Vývody	Vrchem/Spodem
Rozměr : šířka – 542 mm hloubka – 156 mm výška – 605 mm			
Dveře : Oceloplechové plně			

Napěťové soustavy :	Ochrana proti nebezpečnému dotyku :
3/PEN AC 400/230V 50Hz/ TN–C	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN–C–S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
1/N/PE AC 230V 50Hz / TN–C–S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Poznámky:

Tento výkres je pouze návrh pro zhotovitele rozvaděče.
Neslouží jako výrobní dokumentace!
Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci rozvaděčů
dle platných norem ČSN v rámci dodavatelské dokumentace.
V rozvaděči bude ponechána prostorová rezerva.

”Všechna práva vyhrazena” (KIP Brno, spol. s r. o.), 2025

ZODP. PROJEKTANT Ing. T. Partl	VYPRACOVAL Ing. M. Kadlec, Ph.D.	KONTROLOVAL Ing. M. Kadlec, Ph.D.	KIP Brno, spol. s r.o. Mojmírovo nám. 14b 612 00 Brno TEL: +420 602 438 776	
Název akce: NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ			FORMÁT 2 A4	KOPIE
Investor: LUMINA o.s., KŘTINY 20, 679 05 KŘTINY, IČO: 69707294			DATUM 05/2025	
Část dokumentace: D.1.2.5 – TPS – Silnoproud			STUPEŇ DPS	
			ZAK.ČÍS. 25025	
			MĚŘ. –	
NÁZEV VÝKRESU: Rozvaděč RTČ			ČÍS. VÝKR. D.1.2.5.2–05	LIST 2/1

