

PROVEDENÍ:

ROZVÁDĚČ R1

TYPOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ
VČETNĚ VNITŘNÍHO VYDRÁTOVÁNÍ A POMOCNÉHO MATERIÁLU
ROZMĚRY: 800x2000x300
POČET: 1KS
PŘÍVODY: SPODEM
VÝVODY: HOREM/SPODEM
KRYTÍ: IP40/20
NÁPISY A POPISY: ČERNÉ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: PROVEDENA DLE ČSN 332000-4-41
ČL. 413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.
VYBRANÉ OKRUHY PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA

Jako součást výrobní dokumentace požadujeme dodat potvrzení , že dodávané zařízení splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility dle zák.č.22/97 Sb.
Navržené rozměry rozváděčů jsou závazné včetně směrů vývodů a přívodů kabelů.
Veškeré změny musí být řešeny za účasti projektanta , případně zodpovědného pracovníka určeného GP.
Dodávka rozváděčů je včetně kompletního vydrátování , svazkového materiálu , popisů a štítků , včetně průchodek a ucpávek.
Přístrojová náplň bude vybrána dodavatelem zařízení tak aby vyhověla :
- uvedeným jmenovitým hodnotám proudů a napětí , nastavení spouští
a aby byla zachována selektivita
- uvedeným zkratovým proudům v daném místě osazení
- dalším technickým parametrům uvedených v dokumentaci

ČELNÍ POHLED

odečtová měření

central stop

ovl.areál osv.

