



VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ 3. np kopie 1		
sériový rozměr (norma EN)	Délka (cm)	KS
IPN 180	130	2
IPN 180	148	2
IPN 180	210	1

Výpis překladů	
Název	Množství
PTH překlad 7 - 350	5

S2	ŠIKMÁ FASÁDA ZATEPLENÁ	
NAD RELAXAČNÍ ČÁSTÍ		TLouŠTKA (mm)
FALCOVANY TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, S PŘEDZVĚTRALOU ÚPRAVOU.		1
BEDNĚNÍ Z NEHOŠLOVÝCH PRKEN		25
ODVĚTRÁVANA VZDUCHOVÁ HYDROIZOLACE MEZI KONTAKTĚMI 6/6 cm		50
KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE		1
TEPELNÁ IZOLACE MEZI TRAMKY 8/8 cm		80
TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVEMI (VÁZNIKY)		160
PAROZÁBRANA		1
SÁDROKARTON NA OCELOVÝCH PROFILECH		50
CELKEM		368

- LEGENDA HMOT
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, OPATŘENÉ KONTAKTNÍM, ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 12 cm "SEDĚHO" EPS SE SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, OPATŘENÉ OPATŘENÉ PROVĚTRÁVÁNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 6 cm MINERÁLNÍ VLNÝ A OPLÁSTĚNÉ DESKAMI Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU (HPL)
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 40 EKO+ PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ A UNIVERZÁLNÍ OMÍTKOU.
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 44 PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ A UNIVERZÁLNÍ OMÍTKOU
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 44 PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ JEDNOSTRANNÝM NEBO OBOUSTRANNÝM OBKLADEM Z FALCOVANÉHO TITANZINKOVÉH PLECHU S PŘEDZVĚTRALOU ÚPRAVOU
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 40 (30) PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ PROVĚTRÁVÁNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 10 cm MINERÁLNÍ VLNÝ A OPLÁSTĚNÉ OCELOVÝM OBKLADEM Z LAMEL Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU
- NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 (24, 17,5) PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ ŠTUKOVOU OMÍTKOU
- PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 8 PROFÍ
- PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU TL. 10 cm
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE
- KONSTRUKCE Z PROSTOHÉ BETONU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z BEDNÍČÍCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH BETONEM A OPATŘENÝCH VÝTUŽÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

TABULKA MÍSTNOSTÍ NOVÝ STAV 3. NP						
číslo místnosti	jméno místnosti	plocha místnosti	PODLAHA	ÚPRAVA ZDÍ	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
3.01	CHODBA	56,81	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.02	KANCELÁŘ	13,82	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.03	KANCELÁŘ	14,49	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.04	KANCELÁŘ	14,49	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.05	WC MUŽI	12,08	NOVÁ KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 200 cm, OM. ŠTUKOVÁ	OM. ŠTUKOVÁ - VYSRAVENÍ	REKONSTRUKCE
3.06	WC ŽENY + ÚKLID	12,08	NOVÁ KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 200 cm, OM. ŠTUKOVÁ	OM. ŠTUKOVÁ - VYSRAVENÍ	REKONSTRUKCE
3.07	KANCELÁŘ	13,14	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.08	KANCELÁŘ	14,51	NOVÁ KER. DLAŽBA 30/60	VYSRAVENÍ	RASTROVÝ PODHLED 60/60	
3.09	KANCELÁŘ	23,96	NOVÁ KER. DLAŽBA 30/60	VYSRAVENÍ	RASTROVÝ PODHLED 60/60	
3.10	KANCELÁŘ	30,33	NOVÁ KER. DLAŽBA 30/60	VYSRAVENÍ	RASTROVÝ PODHLED 60/60	
3.11	KANCELÁŘ	23,70	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.12	KANCELÁŘ	3,88	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.13	KANCELÁŘ	15,97	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.14	KANCELÁŘ	14,04	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.15	KANCELÁŘ	14,27	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.16	KANCELÁŘ	14,72	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.17	SCHODIŠTĚ	18,42	NOVÁ KER. DLAŽBA - TAURUS 30/60	OM. ŠTUKOVÁ - VYSRAVENÍ	RASTROVÝ PODHLED 60/60	
3.18	SKLAD	21,64	PVC	OM. ŠTUKOVÁ	OM. ŠTUKOVÁ	
		332,35 m ²				

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		návrh: Ing. LUČNÝ 11861 provedení: JANAUSKA 1807 591 01 ŽDĚAR nad SÁZAVOU telefon: 566 620 823 mobil: 603 589 415 e-mail: pelkan@projeck.cz IČO: 18117422 DIČ: CZ 6210155133			
ING. MILAN PELKÁN		VO KRATKOCHVÍL					
STAVEBNÍK	LUBOMÍR REK, s.r.o., Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou			datum vydání		13.11.2015	
MÍSTO STAVBY	Průmyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou, parc.č. 5352, 5354/1 a 5361			DATUM VÝPÁNÍ		13.11.2015	
KAT. ÚZEMÍ	Město Žďár			STUPEŇ		DPS	
VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o.				ČÍSLO ZAKÁZKY		5-2015	
				DATUM TISKU		8.1.2016	
OBJEKT	S001, S002			FORMAT		A1	
PROFESE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PÁŘE		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
VÝKRES	PŮDORYS 3. NP			MĚŘÍTKO		1:50	
				VÝKRES Č.		D.1.1.05	