

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ 2. np



sériový rozměr (norma EN)	Délka (cm)	KS
IPN 180	150	2
IPN 180	210	1
IPN 240	425	2

S2	ŠIKMÁ FASÁDA ZATEPLENÁ	
NAD RELAXAČNÍ ČÁSTÍ		TLouŠTKA [mm]
FALCOVANY TITANINKOVÝ PLECH TL. 0.8 mm, S PŘEDZVĚTRALOU ÚPRAVOU.		1
BEDNĚNÍ Z NEHOBLOVANÝCH PRKEN		25
ODVĚTRÁVANA VZDUCHOVÁ HYDROIZOLACE MEZI KONTRALATĚMI 5/5 cm		50
KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE		1
TEPELNÁ IZOLACE MEZI TRÁMKY 8/8 cm		80
TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVEMI (VAŽNÍKY)		150
PAROZÁBRANA		1
SÁDROKARTON NA OCELOVÝCH PROFÍLECH		50
CELKEM		368

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, OPATŘENÉ KONTAKTNÍM, ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 12 cm "SEDĚHO" EPS SE SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, OPATŘENÉ OPATŘENÉ PROVĚTRÁVÁNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 6 cm MINERÁLNÍ VLNÝ A OPLÁŠTĚNÉ DESKAMI Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU (HPL)
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 40 EKO+ PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ TEPELNÉIZOLAČNÍ A UNIVERZÁLNÍ OMÍTKOU.
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 44 PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ TEPELNÉIZOLAČNÍ A UNIVERZÁLNÍ OMÍTKOU.
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 44 PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ JEDNOSTRANNÝM NEBO OBOUSTRANNÝM OBKLADEM Z FALCOVANÉHO TITANINKOVÝH PLECHU S PŘEDZVĚTRALOU ÚPRAVOU
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 40 (30) PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ PROVĚTRÁVÁNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 10 cm MINERÁLNÍ VLNÝ A OPLÁŠTĚNÉ OCELOVÝM OBKLADEM Z LAMEL Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU
- NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 (24, 17.5) PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ ŠTUKOVOU OMÍTKOU
- PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 8 PROFÍ
- PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU TL. 10 cm
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z BEDNÍČÍCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH BETONEM A OPATŘENÝCH VÝZTUŽÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

TABULKA MÍSTNOSTÍ NOVÝ STAV 2. NP						
číslo místnosti	jméno místnosti	plocha místnosti	PODLAHA	ÚPRAVA ZDÍ	ÚPRAVA STOPŮ	POZNÁMKA
2.00	SCHODIŠTĚ	19,13	KER. DLAŽBA - TAURUS 30/60	OM. ŠTUKOVÁ - VYSPRAVENÍ	RASTROVÝ PODHLED 60/60	
2.01	CHODBA	58,65	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.02	CUKRÁŘSTVÍ	13,52	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.03	CUKRÁŘSRVÍ	29,66	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.04	WC MUŽI	12,08	NOVÁ KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 200 cm, OM. ŠTUKOVÁ	OM. ŠTUKOVÁ - VYSPRAVENÍ	REKONSTRUKCE
2.05	WC ŽENY + ÚKLID	12,98	NOVÁ KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 200 cm, OM. ŠTUKOVÁ	OM. ŠTUKOVÁ - VYSPRAVENÍ	REKONSTRUKCE
2.06	KANCELÁŘ	14,04	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.07	KANCELÁŘ	14,55	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.08	KREJČOVSTVÍ	19,51	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.09	KANCELÁŘ	31,43	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.10	KANCELÁŘ	13,01	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.11	KANCELÁŘ	23,88	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.12	SKLAD	4,48	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.13	KANCELÁŘ	16,51	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.14	KANCELÁŘ	26,34	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
		309,77 m²				

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		návrh: LUBOŠ 11/18/1									
ING. MILAN PELIKÁN		VO KRATOCHVÍL		provozovna: JINÁKOVÁ 1507 566 820 833 mobil: 803 589 415 e-mail: pelikand@projecktor.cz ICO: 181177422, DIČ: CZ 6210155133									
STAVEBNÍK	LUBOMÍR REK, s.r.o., Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou												
MÍSTO STAVBY	Průmyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou, parc.č. 5352, 5354/1 a 5361												
KAT. ÚZEMÍ	Město Žďár					VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o.							
OBJEKT	S001, S002												
PROFESE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					ČÍSLO PÁŘE							
VÝKRES	PŮDORYS 2. NP												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				MĚŘÍTKO	1:50		VÝKRES Č.		D.1.104				