

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory vody ve společnosti PRAVO s.r.o.“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nové a nepoužité tunelové prací linky včetně vstupního třídícího systém, odvodňovacího lisu, zvedací a pojezdový pás a 4 rozvolňovače.

Tunelová prací linka včetně vstupního třídícího systém, odvodňovací lis, zvedací a pojezdový dopravník a 4 rozvolňovače			
Obchodní název nabízeného stroje:	 (doplň účastník zadávacího řízení)		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí
Vstupní třídící systém			
Vstupní třídící systém na špinavé prádlo	ANO	ANO / NE	
Pytlový systém nakládání tunelové pračky, včetně vyvážecích dopravních systémů, pytlů včetně pohonů, pojezdových drah a ocelových nosných	min. 60 pytlů	ANO / NE	

konstrukcí			
Kapacita nakládky	min. 50 kg	ANO / NE	
Třídící plošina s elektronickou vážicí technikou	ANO	ANO / NE	
Jednotný systém řízení celého třídícího systému(software)	ANO	ANO / NE	
Ovládání pomocí dotykového displeje pro vizualizaci prádla	ANO	ANO / NE	
Tunelová pračka			
Kapacita	Min. 50 kg/komora (s možností přeložení až o 10 %	ANO / NE	
Počet komor	min. 14	ANO / NE	
Průměr bubnu	min. 1.600 mm	ANO / NE	
Technologické stojaté lázně průběžně během celého praní	ANO	ANO / NE	
Recyklační nádrže ve tvaru sila se šikmým dnem, vně přístupné a umístěné pod nakládacím trychtýřem a osazení uzavíracím víkem – pro recyklaci vody z máchání a odvodňování včetně trysek	2 ks	ANO / NE	
Vodní potrubí a ventilace z nerezové oceli včetně ventilátoru	ANO	ANO / NE	
Parní potrubí a ventily z nerezové oceli	ANO	ANO / NE	
Velkoobjemové centrální odtokové potrubí z nerezové oceli včetně odlučování textilního otěru přes filtr	ANO	ANO / NE	
Automatické rychloupouštěcí ventily	ANO	ANO / NE	

s indikátorem polohy			
Integrovaný výměňkový a filtrační systém pro odlučování textilního otěru a úsporu vody	ANO	ANO / NE	
Kaskádové máchání lisovou vodou	ANO	ANO / NE	
Všechny hladiny v dvojtých bubnech a recyklačních nádržích jsou hlídány přes elektronické tlakové měřiče	ANO	ANO / NE	
Regulace čerstvé a recyklované vody s bezkontaktním induktivním měřením	ANO	ANO / NE	
Adaptivní dávkování všech medií, přesně dle hmotnosti prádla v komoře	ANO	ANO / NE	
Volně programovatelné hranice kapacity nedoložení komory pro efektivní ochranu textilie a úsporu vody (snížení hladiny vody)	ANO	ANO / NE	
Termoizolační stěna mezi zónou hlavního praní a máchání	ANO	ANO / NE	
Plná izolace 14 komor tunelové prací linky s izolací silnou min. 60 mm	ANO	ANO / NE	
Rozhraní pro dávkovací zařízení s pH sondou	ANO	ANO / NE	
Izolace obou recyklačních nádrží	ANO	ANO / NE	
Odvodňovací lis			
kapacita	min. 50 kg s možností přeložení až 10 % u ložního bavlněného prádla	ANO / NE	

Průměr vylisovaného koláče	Min. 1.000 mm	ANO / NE	
Tlak membrány	plynulý až do 40 bar	ANO / NE	
Rychlá turbohydraulika	ANO	ANO / NE	
Vysoce zatížitelná speciální membrána s neustálou kontrolou vodního plnění	ANO	ANO / NE	
Bezpečnostní kontrola nakládací skluzavky pomocí infračerveného senzoru	ANO	ANO / NE	
Ultrazvukové měření a bezpečnostní sensorika	ANO	ANO / NE	
Vysoce výkonné vodní chlazení pro hydrauliku s opětovným použitím chladící vody	ANO	ANO / NE	
Velká nádrž pro vylisovanou vodu v hygienickém provedení	ANO	ANO / NE	
Automatický vypouštěcí ventil s dvojí funkcí (vypouštění během provozu a při vypnutí stroji pro vysušení jednotky nádrže)	ANO	ANO / NE	
Bezpečný transport vylisovaného prádla přes umělohmotný drenážní pás	ANO	ANO / NE	
Zvedací a pojezdový dopravníkový pás pro nakládku rozvolňovačů			
Transportní dopravník od odvodňovacího lisu	min. 1.300 mm	ANO / NE	
Celá konstrukce dopravníkového pásu z oceli	ANO	ANO / NE	
PVC nekonečný pás, jednoduše stranově vyměnitelný	ANO	ANO / NE	
Světelná závora na začátku a na konci pásu	ANO	ANO / NE	
Síťové řízení zvedacího a dopravníkového pásu	ANO	ANO / NE	

Ochranné bezpečnostní oplocení včetně přístupových dveří	ANO	ANO / NE	
Řídící software pro nakládku rozvolňovačů	ANO	ANO / NE	
Rozvolňovače prádla – 4 ks			
Kapacita	Min. 50 kg	ANO / NE	
Objem bubnu	Min 1500 l	ANO / NE	
Průměr bubnu	min. 1.250 mm	ANO / NE	
Hloubka bubnu	min. 1.200 mm	ANO / NE	
Rekuperace oběhového (cirkulujícího) vzduchu	ANO	ANO / NE	
Regulace otáček pro přesný pád prádla v bubnu rozvolňovače včetně optimální vykládky prádla	ANO	ANO / NE	
Automatické odstraňování textilního otěru pomocí tlakového vzduchu	ANO	ANO / NE	
Připojovací sada a včetně servisní plošiny	ANO	ANO / NE	
Systém vykládacích dopravníků za rozvolňovači			
Těleso a konstrukce dopravníku z oceli	ANO	ANO / NE	
Zakrytování z nerezového plechu	ANO	ANO / NE	
Světelná závora na začátku a na konci pásu	ANO	ANO / NE	