

Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAL Ing.arch.Rozinek
		HIP Ing.arch. Písařík
REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO -	INV. BOPAL..., s.r.o.
OBJEKT:	STUPEŇ výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY p.č.178,31/2 k.ú. Skalice nad Svitavou
NÁZEV VÝKRESU: Výpis klempířských prvků	DATUM 9/2017	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B07
	<small>ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610, DIČ CZ28326610 vedeno u KS oddíl C/61460</small> 	

Výpis oplechování otvorových prvků

1/1

Označení	Popis	RŠ	Délka	Ks
K.01	Obvodové oplechování V.01 a V.ST 3600/2400 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	12,0m	13
K.02	Obvodové oplechování V.02 a V.ST 2400/1200 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	7,2m	5
K.03	Obvodové oplechování V.03 3600/1800 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	10,8m	4
K.04	Obvodové oplechování V.04 1100/1500 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	4,2m	1
K.05	Obvodové oplechování V.05 1050/2100 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	5,3m	3
K.06	Obvodové oplechování V.06 a V.ST 3600/3450 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	10,5m	3
K.07	Obvodové oplechování V.07 a V.ST 3600/3600 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	10,8m	3
K.08	Obvodové oplechování V.ST 5000/3500 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	12,0m	1
K.09	Obvodové oplechování V.ST 2400/2400+1200/3450 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	12,9m	1
K.10	Obvodové oplechování V.ST 3600/1200 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	9,6m	1
K.11	Obvodové oplechování V.ST 1050/3450 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	8,0m	1

Součástí dodávky střechy je oplechování atik a detailů - materiál pozink. plech tl.0,6mm.

Klempířské výrobky:

- demontáž a zpětná montáž stávajících žlabů (dl. 396m) a svodů (dl. 96m)
- prodloužení svodů o cca 300mm, pozink. plech - 18ks
- výměna žlabových háků z pozink. plechu - 405ks a objímek svodů - 116ks