

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

OBECNÉ POŽADAVKY
kategorie N3
PODVOZEK
kabina o šířce min. 2300 mm
max. rozvor 3800 mm (pro pohyb v ulicích města)
imobilizér
rezervní kolo v rámu podvozku
barva kabina bílá RAL 9010
skla tónovaná
zastávková brzda vozidel pro svoz odpadu
vedlejší vývod od motoru pro pohon hydrauliky nástavby
přídavná dálková a mlhová světla
převodovka plně automatická
uzávěrka diferenciálu pro zadní nápravu
denní osvětlení
systém ASR
2 ks majáků na střeše kabiny
odpružení zadních náprav vzduchové
kotoučové brzdy na všech nápravách
celková hmotnost max. 26 000 kg
brzdový systém ABS
druhá náprava - hnací s dvojmontáží, min. nosnost 12 t
třetí náprava vlečená, řiditelná, zdvižná, min. nosnost 7,2 t
odpružení přední nápravy parabolickými pery min. nosnost 7,5 t
palivová nádrž hliníková, objem min. 320 l
halogenové dvojitě světlomety
třísosý podvozek
vnější sluneční clona
klimatizace
stabilizátor přední nápravy
pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
vpravo zrcátko na obrubník
okno na straně řidiče i spolujezdce el. stahovatelné
pneumatiky min. 315/80 R22,5
tachograf
motor o parametrech min. 310 PS
zpětná zrcátka vyhřívaná, el. Stavitelná
2 místná lavice na místě spolujezdce
čelní zrcátko na straně spolujezdce
nádrž na AdBlue min. 60 litrů
výfuk s kolenem vyvedený za kabinou nahoru
Tempomat
střešní okno
akumulátor 12 V, 140 Ah 2 ks
<u>Vybavení:</u> Hasící přístroj, autolékárnička, výstražný trojúhelník, výstražná svítilna, zvedák min. 25 t, sada náradí a návod k obsluze v češtině

NÁSTAVBA
drtící tlak minimálně 20 t
vypouštěcí otvor s ventilem ve spodní části násypky
nástřík nástavby zelená RAL 6018
centrální mazání nástavby
možnost nastavení lisovacího tlaku
materiál dna sběrné vany o síle min. 10 mm a kvalitě min. 480 HB
nástavba pro svoz biologicky rozložitelného odpadu s lineárním stlačováním
venkovní ovládací panel s vyhříváním
bezpečnostní výbava dle normy ČSN EN 1501 A1
vedení lisovacího štítu ve dvou postranních profilech umístěných min. 120 mm nad podlahou
ovládání nástavby multifunkčním panelem vč. monitoru zpětné kamery
objem zásobníku na odpad min. 20 m ³
možnost nastavení lisovacího cyklu v režimech ruční a automatický
utěsněný inspekční otvor nástavby vpravo za kabinou
možnost odklopení rámu s vyklápěčem tj. otevření a uzavření zadních vrat
všechny válce ovládající lisovací desky uvnitř nástavby
vypouštěcí otvor s ventilem a hadicí v přední části kontejneru
objem výsypné vany minimálně 2,2 m ³
vedení lisovací desky tepelně upravenými rolnami
průměrný poměr stlačení min. 1 : 5
zvýšená přední stěna nástavby za kabinou (ochrana před přepadáváním bioodpadu do prostoru mezi kabinou a nástavbu)
zásobník na odpad s konstrukcí s výztužnými žebry - svislá žebra na bocích nástavby a rozměrově stejná žebra na střeše (pro vyšší pevnost boků nástavby a snížení možnosti koroze a delší životnost)
maják s krytím vlevo vzadu
VYKLÁPĚČ
nástřík zelená RAL 6018
použití pro nádoby 110 - 1100 l s rovnými víky
osvětlení pracovního prostoru vnějšího i vnitřního
oboustranné ovládání
nástavba bude osazena vyklápěčem uzavřeným a děleným