PŮDORYS 3.NP
ELEKTRO OSVĚTLENÍ



LEGENDA:

žárovkové svítidlo	●	tlačítko s impulsním relé pod tlačítkem
nástěnné žárovkové svítidlo	RD	domovní rozváděč
čidlo	ER	elektroměrový rozváděč
svítidlo s kruhovou zářivkou		stoupací vedení
nouzové svítidlo se zdrojem		klesající vedení
jednopólová zásuvka	•	zvonkové tlačítko
jednopólová dvojzáduvka	PC	zásuvka rozvodu PC
křížový přepínač		telefonní zásuvka
střídavý (schodišťový) vypínač	TV+R	televizní a rádiová zásuvka
střídavý (schodišťový) vypínač		vývod
vypínač		vývod pro stropní osvětlení
sériový vypínač		domácí telefon/videotelefon se zvonkem
		ventilátor
		zářivkové svítidlo se dvěma tělesy

VE SMYSLU VYHLÁŠKY č. 23/2008 BUDE OSAZENO ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE,
JAKO HLÁSIČ POŽÁRU BUDE POUŽITA AUTONOMNÍ (BEZDRÁTOVÁ) SIGNALIZACE SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČSN EN 14604 NEBO HLÁSIČ POŽÁRU PODLE ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY ČSN EN 54 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE, A TO NAPŘ. ČÁST 5, ČÁST 7 A ČÁST 10.

Provozní napětí: 3+PE+N, 3 x 400/230V, 50Hz, s TN-C-S samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41, doplněna ochranou pospojováním a proudovými chrániči
Ochrana:
Prostředí: normální (vnitřní prostory), dle ESN 332000-3 AA5, AB5,BA1, CA1, CA2 zvlášte nebezpečné (venkovní prostory), dle ČSN 332000-3, AD 2, AD 3, AD 4
Krytí: IP 21, IP 43, IP 44, IP 54

Elektrická instalace je navržena vodiči CYKY pod omítkou, v SDK a nad SDK.

ZAPOJENÍ IMPULZNÍCH RELÉ VE SVĚTELNÝCH OBVODECH

SPOLEČNÉ PROSTORY

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
3.01	PODESTA	4,24	BETONOVÁ PODLAHA DLAŽBA	P01	NOVÁ OMÍTKA VPC	NOVÁ OMÍTKA VPC	sokl dlažby v=75 mm nátěr stěn do v=1500 mm
3.02	SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP	2,29	BETONOVÁ PODLAHA	P01	NOVÁ OMÍTKA VPC	NOVÁ OMÍTKA VPC	sokl dlažby v=75 mm nátěr stěn do v=1500 mm
3.03	SCHODIŠTĚ Z 2.NP DO 3.NP	2,29	BETONOVÁ PODLAHA	P01	NOVÁ OMÍTKA VPC	NOVÁ OMÍTKA VPC	sokl dlažby v=75 mm nátěr stěn do v=1500 mm
3.04	PODESTA VSTUP DO BYTŮ	5,21	BETONOVÁ PODLAHA	P01	NOVÁ OMÍTKA VPC	NOVÁ OMÍTKA VPC	sokl dlažby v=75 mm nátěr stěn do v=1500 mm

01 BYTOVÁ JEDNOTKA 3+1

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
3.05	PŘEDSÍŇ - ŠATNA	7,65	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.06	OBYTNÁ MÍSTNOST	9,95	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.07	OBYTNÁ MÍSTNOST	15,00	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.08	OBYTNÁ MÍSTNOST	17,89	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.09	LODŽIE	3,69	KERAMICKÁ DLAŽBA, TEPEL. ZOLACE A HYDROIZOLACE	P06	ZÁKL STĚRKA A FAS OMÍTKA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	upraví podle fasády
3.10	KUCHYNĚ + JÍDELNA	14,50	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.11	KOUPELNA	2,48	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P04	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
3.12	WC	0,94	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha

03 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
3.13	PŘEDSÍŇ	3,02	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.14	ŠATNA	1,81	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.15	OBYTNÁ MÍSTNOST	14,50	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.16	KUCHYNĚ + JÍDELNA	10,97	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.17	CHODBA	4,54	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.18	KOUPELNA	2,48	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P04	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
3.19	WC	0,94	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
3.20	OBYTNÁ MÍSTNOST	19,97	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha

03 BYTOVÁ JEDNOTKA 3+1

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
3.21	PŘEDSÍŇ	6,12	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.22	OBYTNÁ MÍSTNOST	9,95	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.23	CHODBA	5,41	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.24	WC	0,94	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
3.25	KOUPELNA	2,48	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P04	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
3.26	KUCHYNĚ	6,76	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.27	OBYTNÁ MÍSTNOST	11,45	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.28	OBYTNÁ MÍSTNOST	22,21	PODLAHA KNAUF F146 LAMELOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
3.29	LODŽIE	3,69	KERAMICKÁ DLAŽBA, TEPEL. ZOLACE A HYDROIZOLACE	P06	ZÁKL STĚRKA A FAS OMÍTKA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	upraví podle fasády



REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZHOŘ U STŘÍBRA Č.P. 58

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

GP:
Ing. Jan Brožek
Inž. činnost ve stavebnictví
Nábř. J. Rysa 41/9
278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 664 06 293

PROJEKTANT ČÁSTI :
KONTEKO
Miloš Pallan
Kralupy nad Vlt.

±0,000 = 506,00 Bpv, podlaha 1.NP

HIP :	Ing. Vladimír Eis
VYPRACOVAL :	Miloš Pallan
PROFESE :	F.1.4 Technika prostředí staveb
ZAK. ČÍSLO :	2017-12 (02/2017)

LOKALITA: Zhoř u Stříbra č.p. 58

STAVEBNÍK: SBZH z.s. Zhoř u Stříbra č.p. 58 IČO: 018 73 032

DATUM : 12/2017

MĚŘÍTKO: 1:50

OBSAH : ELEKTRO OSVĚTLENÍ 3.NP

Č. PŘÍLOHY : F.1.4.G.4

Č. PARÉ :