





VÝPIS PRVKŮ PSV – T – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		DATUM	06/2014
Sokolovna Litovel – novostavba kuchyně a rekonstrukce stávajících šaten		ČÁST	D.1.1–10
		STRÁNKA	T– 01
OZN.	SCHÉMA + POPIS	POČET KS.	
<div>01P</div> <div>T</div> <div>01L</div> <div>T</div>	 <p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – VNITŘNÍ  ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA  POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  MATERIÁL: DŘEVĚNÉ – PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU, BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ  PROSKLENÍ: NE  TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ  KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA  ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ (SYSTÉM GK – VIZ. SAMOSTATNÁ TABULKA)  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3–C  SAMOZAVÍRAČ: ANO, POVRCH. ÚPRAVA ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ  PRAH: S PRAHEM  VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>EW 30 DP3–C</p>	1	0
<div>02P</div> <div>T</div> <div>02L</div> <div>T</div>	 <p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – VNITŘNÍ  ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA  POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  MATERIÁL: DŘEVĚNÉ – PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU  BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ  PROSKLENÍ: NE  TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ  KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA  ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ (SYSTÉM GK – VIZ. SAMOSTATNÁ TABULKA)  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3–C  SAMOZAVÍRAČ: ANO, POVRCH. ÚPRAVA ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ  PRAH: S PRAHEM – BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA  VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>EW 30 DP3–C</p>	1	2
<div>03P</div> <div>T</div> <div>03L</div> <div>T</div>	 <p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – VNITŘNÍ  ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA  POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  MATERIÁL: DŘEVĚNÉ – PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU  BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ  PROSKLENÍ: NE  TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ  KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA  ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3–C  SAMOZAVÍRAČ: ANO, POVRCH. ÚPRAVA ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ  PRAH: S PRAHEM – BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA  VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>EI 30 DP3–C</p>	0	1
<div>04P</div> <div>T</div> <div>04L</div> <div>T</div>	 <p>DVEŘE – VNITŘNÍ  ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA  POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ  MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU  BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ  PROSKLENÍ: NE  TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ  KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA  ZÁMEK: WC ZÁMEK  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU  SAMOZAVÍRAČ: NE  PRAH: BEZ PRAHU  VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	0	5





# VÝPIS PRVKŮ PSV – T – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY





Sokolovna Litovel – novostavba kuchyně a rekonstrukce stávajících šaten





DATUM 06/2014

ČÁST D.1.1–10

STRÁNKA T– 02

OZN.	SCHÉMA + POPIS	POČET KS.
<div>05P T</div> <div>05L T</div> 	<p>DVEŘE – VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA</p> <p>POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU</p> <p>BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ</p> <p>PROSKLENÍ: NE</p> <p>TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA</p> <p>ZÁMEK: DOZICKÝ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>SAMOZAVÍRAČ: NE</p> <p>PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	1 –
<div>06P T</div> <div>06L T</div> 	<p>DVEŘE – VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA</p> <p>POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU</p> <p>BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ</p> <p>PROSKLENÍ: NE</p> <p>TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KOULE/KLIKA</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>SAMOZAVÍRAČ: NE</p> <p>PRAH: S PRAHEM</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ANO – VĚTRACÍ MŘÍŽKA DVEŘNÍ 500 X 80mm, BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	1 0
<div>07P T</div> <div>07L T</div> 	<p>DVEŘE – VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA</p> <p>POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU</p> <p>BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ</p> <p>PROSKLENÍ: NE</p> <p>TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>SAMOZAVÍRAČ: NE</p> <p>PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	0 1
<div>08P T</div> <div>08L T</div> 	<p>DVEŘE – VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA</p> <p>POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU</p> <p>BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ</p> <p>PROSKLENÍ: NE</p> <p>TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA</p> <p>ZÁMEK: DOZICKÝ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>SAMOZAVÍRAČ: NE</p> <p>PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	0 1

VÝPIS PRVKŮ PSV – T – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		DATUM	06/2014
Sokolovna Litovel – novostavba kuchyně a rekonstrukce stávajících šaten		ČÁST	D.1.1–10
		STRÁNKA	T– 03
OZN.	SCHÉMA + POPIS	POČET KS.	
<div>09P</div> <div>T</div> <div>09L</div> <div>T</div>	 <p>DVEŘE – VNITŘNÍ  ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA  POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ  MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU  BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ  PROSKLENÍ: NE  TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ  KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KOULE/KLIKA  ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU  SAMOZAVÍRAČ: NE  PRÁH: BEZ PRAHU  VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<div>–</div> <div>2</div>	
<div>10P</div> <div>T</div> <div>10L</div> <div>T</div>	 <p>DVEŘE – VNITŘNÍ  ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA  POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ  MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU  BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ  PROSKLENÍ: NE  TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ  KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA  ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ (SYSTÉM GK – VIZ. SAMOSTATNÁ TABULKA)  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU  SAMOZAVÍRAČ: NE  PRÁH: BEZ PRAHU  VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<div>3</div> <div>4</div>	
<div>11P</div> <div>T</div> <div>11L</div> <div>T</div>	 <p>DVEŘE – VNITŘNÍ  ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA  POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ  MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU  BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ  PROSKLENÍ: NE  TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ  KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA  ZÁMEK: DOZICKÝ  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU  SAMOZAVÍRAČ: NE  PRÁH: BEZ PRAHU  VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<div>1</div> <div>0</div>	
<div>12P</div> <div>T</div> <div>12L</div> <div>T</div>	 <p>DVEŘE – VNITŘNÍ  ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA  POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ  MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU  BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ  PROSKLENÍ: NE, TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ  KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA  ZÁMEK: WC ZÁMEK (ODJISTITELNÝ ZVENKU)  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU  SAMOZAVÍRAČ: NE, PRÁH: BEZ PRAHU  VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU  MADLO: NEREZOVÉ VODOROVNÉ MADLO DL. 700mm, TR.30/1,5mm (1,5kg/mb), POVRCH. ÚPRAVA – BROUŠENÁ NEREZ OCEL, VČ. KRYTEK A KOTEVNÍCH PROSTŘEDKŮ  OSADIT VE VÝŠCE 900mm NAD PODLAHOU NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU DVEŘNÍ ZÁVĚSY.  DVEŘE OZNAČIT SYMBOLEM DLE PŘÍL. Č.4 A DLE ČL.5.2. PŘÍL. Č.3 VYHL. 398/2009 Sb. PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM.</p>	<div>0</div> <div>1</div>	

VÝPIS PRVKŮ PSV – T – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		DATUM	06/2014
Sokolovna Litovel – novostavba kuchyně a rekonstrukce stávajících šaten		ČÁST	D.1.1–10
		STRÁNKA	T– 04
OZN.	SCHÉMA + POPIS	POČET KS.	
<div>13P T</div> <div>13L T</div>	 <p> <u>DVEŘE – VNITŘNÍ</u>            ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA            POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ            MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU            BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ            PROSKLENÍ: NE            TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ            KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA            ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ (SYSTÉM GK – VIZ. SAMOSTATNÁ TABULKA)            POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU            SAMOZAVÍRAČ: NE            PRÁH: BEZ PRAHU            VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU         </p>	1	1
<div>14 T</div>	 <p> <u>DVEŘE – VNITŘNÍ</u>            ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA            POPIS: DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ            MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU            BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ            PROSKLENÍ: NE            TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ            KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KOULE/KLIKA            ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ (SYSTÉM GK – VIZ. SAMOSTATNÁ TABULKA)            POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU            SAMOZAVÍRAČ: NE            PRÁH: BEZ PRAHU            VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU         </p>	1	1
<div>15P T</div> <div>15L T</div>	 <p> <u>DVEŘE – VNITŘNÍ</u>            ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA            POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ            MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU            BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ            PROSKLENÍ: NE            TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ            KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA            ZÁMEK: DOZICKÝ            POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU            SAMOZAVÍRAČ: NE            PRÁH: BEZ PRAHU            VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ANO – VĚTRACÍ MŘÍŽKA DVEŘNÍ 500 X 80mm, BROUŠENÁ NEREZ            VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU         </p>	–	1
<div>16P T</div> <div>16L T</div>	 <p> <u>DVEŘE – VNITŘNÍ</u>            ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA            POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ            MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU            BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ            PROSKLENÍ: NE            TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ            KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KOULE/KLIKA            ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ            POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU            SAMOZAVÍRAČ: NE            PRÁH: BEZ PRAHU            VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ANO – VĚTRACÍ MŘÍŽKA DVEŘNÍ 500 X 80mm, BROUŠENÁ NEREZ            VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU         </p>	1	–

# VÝPIS PRVKŮ PSV – T – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Sokolovna Litovel – novostavba kuchyně a rekonstrukce stávajících šaten

DATUM 06/2014

ČÁST D.1.1–10


STRÁNKA T– 05

OZN. SCHÉMA + POPIS

POČET KS.

17P  
T

17L  
T



DVEŘE – VNITŘNÍ

ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA

POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ

MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU

BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ

PROSKLENÍ: NE

TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ

KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ (SYSTÉM GK – VIZ. SAMOSTATNÁ TABULKA)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

SAMOZAVÍRAČ: NE

PRAH: BEZ PRAHU

VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ANO – VĚTRACÍ MŘÍŽKA DVEŘNÍ 500 X 80mm, BROUŠENÁ NEREZ


VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU

2

2

18P  
T

18L  
T



DVEŘE – VNITŘNÍ

ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA

POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ

MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÁ DTD S MASIVNÍM DŘEVĚNÝM RÁMEM, POVRCH Z CPL LAMINÁTU

BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ

PROSKLENÍ: NE

TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ

KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ, KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: DOZICKÝ

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

SAMOZAVÍRAČ: NE

PRAH: BEZ PRAHU

VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ANO – VĚTRACÍ MŘÍŽKA DVEŘNÍ 500 X 80mm, BROUŠENÁ NEREZ

VÁŽENÁ LAB. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU

2

–

## SOKOLOVNA ZÁMKY DVEŘÍ – SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE

P.Č.	PRVEK PSV	Z M.Č.	DO M.Č.	PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA
1	01P/T	128b	129	GK
2	02P/T	128b	128a	GK
3	02L/T	135	136	GK
4	10P/T	125	128a	GK,SU3
5	10P/T	127	128a	GK,SU4
6	10L/T	121	128a	GK
7	10L/T	122	128a	GK,SU1
8	10L/T	124	128a	GK,SU2
9	10L/T	128a	136	GK
10	13P/T	128a	148	GK
11	14/T	128a	149	GK
12	17P/T	123	124	GK,SU2
13	17P/T	126	127	GK,SU4
14	17L/T	122	123	GK,SU1
15	17L/T	125	126	GK,SU3
16	05/PL	128a	EXT.	GK
17	20/Z–BRÁNA OPLOCENÍ	KURT	CHODNÍK	GK

### PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

GK – 1 KLÍČ ODEMYKÁ VŠE

SU – SJEDNOCENÝ UZÁVĚR – 1 KLÍČ PRO SKUPINU DVEŘÍ (STEJNÁ VLOŽKA)

# VÝPIS PRVKŮ PSV – T – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Sokolovna Litovel – novostavba kuželny a rekonstrukce stávajících šaten


DATUM 06/2014

ČÁST D.1.1–10

STRÁNKA T– 06

OZN. SCHÉMA + POPIS

POČET KS.



## VYROVNÁVACÍ STUPNĚ

ROZMĚR: 21a/T – 300/900mm, 21b/T – 300/1500mm

POPIS: DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE VYROVNÁVACÍCH STUPŇŮ SESTÁVÁ Z RÁMU ZHOTOVENÉHO Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ, OPLÁŠTĚNÉHO DVĚMA VRSTVAMI OSB DESEK TL. 18mm.

RÁM JE ULOŽEN NA BETONOVÉ ROZDÍLAČNÍ DESCE PODLAHY, DO KTERÉ JE PŘIKOTVEN ŠROUBY PROSTŘEDNICTVÍM OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ.

1 – FOŠNA 114/60mm, 2 – OSB DESKY 2x18mm

NÁŠLAPNOU VRSTVU TVOŘÍ TEXTILNÍ KRYTINA (KOBEREK) TOTOŽNÁ S KRYTINOU V CELÉ MÍSTNOSTI. HRANA SCHODŮ BUDE PO INSTALACI KOBERCÉ ZPEVNĚNA L-PROFÍLEM S PROTISKLUZNOU VÝPLNÍ – PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU (STŘÍBRNÁ BARVA), PROTISKLUZ. VÝPLŇ – ČERNÁ.


NOSNÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU SPOJOVÁNY OCELOVÝMI SPOJOVACÍMI ÚHELNÍKY A ŠROUBY. VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY NUTNO OŠETŘIT NÁTĚREM PROTI HOUBÁM A DŘEVOKAZNÉMU HMÝZU.

## VÝPIS ŘEZIVA (PRO 1KS STUPNĚ)

POL.	PROFIL	délka (m)	počet (ks)	celk. dl. (m)	plocha (m <sup>2</sup> )	kubatura (m <sup>3</sup> )
1	FOŠNA 114/60	2x0,86+2x0,15	–	2,02	–	0,014
2	OPLÁŠTĚNÍ–DESKA OSB 18mm	–	–	–	0,90	–
15% PROŘEZY					0,135	0,002
CELKEM (m <sup>2</sup> )					1,04	
CELKEM (m <sup>3</sup> )						0,016

1	FOŠNA 114/60	2x1,46+3x0,15	–	3,37	–	0,023
2	OPLÁŠTĚNÍ–DESKA OSB 18mm	–	–	–	1,44	–
15% PROŘEZY					0,216	0,003
CELKEM (m <sup>2</sup> )					1,66	
CELKEM (m <sup>3</sup> )						0,026



## VYBAVENÍ ŠATNY

ROZMĚR: DLE SCHÉMATU

POPIS: ŠATNÍ SESTAVA SKLÁDAJÍCÍ SE Z JEDNOTLIVÝCH LAVIC VOLNĚ POSTAVENÝCH A VĚŠÁKOVÉ STĚNY KOTVENÉ DO ZDI

MATERIÁL A KONSTRUKCE:

– LAVICE – PODNOŽ Z KOVOVÉHO SVAŘOVANÉHO RÁMU, PLASTOVÉ UKONČUJÍCÍ NOŽKY S MOŽNOSTÍ REKTIKACE, SEDÁK–LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA LTD TL. 22 mm, HRANA ABS 2,0 mm

– VĚŠÁKOVÁ STĚNA – SESTÁVÁ Z PLNÉHO ČELA KOTVENÉHO DO SVISLÉ STĚNY, POLICE HLOUBKY 250mm VE VÝŠCE 1,65m NAD PODLAHOU A HÁČKŮ VE VÝŠCE 1,50m NAD PODLAHOU V OS. VZDÁL. 300mm (V M.Č. 122 A 124 INSTALOVAT CCA 4 HÁČKY TAKÉ DO VÝŠKY 1100mm NAD PODLAHOU – MÍSTA PRO OSOBY NA VOZÍKU). VYROBENO Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY LTD TL. 18 mm, HRANA ABS 2,0 mm, HÁČKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

– KOVOVÁ PODNOŽ – PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7040


– SEDÁK LAVICE – LAMINO BARVA STŘEDNĚ ŠEDÁ

– VĚŠÁKOVÁ STĚNA – LAMINO BARVA STŘEDNĚ ŠEDÁ

– HÁČEK – STŘÍBRNÁ

PŘED REALIZACÍ BUDE FINÁLNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ VYZKOUKOVÁNO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ PRVKY

BOČNÍ POHLED  
NA SESTAVU



## VÝKAZ VÝMĚR

22a/OST – 14 KUSŮ

22b/OST – 10 KUSŮ

22c/OST – 31,8 mb