2.NP-PODHLEDY
1:50



1.NP-PODHLEDY
1:50



3.NP-PODHLEDY
1:50



"HOSPIC SV.ALŽBĚTY_PŘÍSTAVBA"

STÁVAJÍCÍ BUDOVA KLÁŠTERA SV.ALŽBĚTY

LEGENDA PODHLEDŮ

Ⓐ PODHLED SÁDROKARTONOVÝ PEVNÝ ZAVĚŠENÝ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÝ, SDK DESKY TL. 12,5 mm, + 50 mm DESKY Z MIN. VLÁKEN UMÍSTĚNÉ NA STROPNÍM PODHLEDU. KOLEM MÍSTNOSTI LEMUJÍCÍ STÍNOVÁ HRANA 12,5/12,5. VČETNĚ PROVEDENÍ VÝŘEZŮ PRO ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA A VZT ELEMENTY.

Ⓑ PODHLED SÁDROKARTONOVÝ PEVNÝ ZAVĚŠENÝ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÝ, SDK DESKY IMPREGNOVANÉ DO VLHKÝCH PROSTOR TL. 12,5 mm, + VČETNĚ IZOLACE Z MIN.VLÁKEN TL.60MM (40KG/M3)UMÍSTĚNÉ NA STROPNÍM PODHLEDU. KOLEM MÍSTNOSTI LEMUJÍCÍ STÍNOVÁ HRANA 12,5/12,5. VČETNĚ PROVEDENÍ VÝŘEZŮ PRO ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA A VZT ELEMENTY.

Ⓒ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED AKUSTICKÝ ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI. SÁDROKARTONOVÉ DESKY S ROZPTÝLENÝM KRUHOVÝM DĚROVÁNÍM S ABSORPČNÍ TKANINOU 45 g/m².+ VČETNĚ IZOLACE Z MIN.VLÁKEN TL.60MM (40KG/M3)UMÍSTĚNÉ NA STROPNÍM PODHLEDU. KOLEM MÍSTNOSTI LEMUJÍCÍ STÍNOVÁ HRANA 12,5/12,5. VČETNĚ PROVEDENÍ VÝŘEZŮ PRO ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA A VZT ELEMENTY.

Ⓓ SÁDROKARTONOVÝ POŽÁRNÍ PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 oboustranně. DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÝ POŽÁRNÍMI SDK DESKAMI TL.12,5MM, ZAVĚŠENÝ NA OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI, VČETNĚ IZOLACE Z MIN.VLÁKEN TL.60MM (40KG/M3). KOLEM MÍSTNOSTI LEMUJÍCÍ STÍNOVÁ HRANA 12,5/12,5. VČETNĚ PROVEDENÍ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ PRO OSAZENÍ ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTIDEL.

Ⓔ SÁDROKARTONOVÝ POŽÁRNÍ PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 oboustranně. DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÝ POŽÁRNÍMI SDK DESKAMI TL.12,5MM, ZAVĚŠENÝ NA OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI, VČETNĚ IZOLACE Z MIN.VLÁKEN CELKOVÉ TL.200MM. KOLEM MÍSTNOSTI LEMUJÍCÍ STÍNOVÁ HRANA 12,5/12,5. VČETNĚ PROVEDENÍ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ PRO OSAZENÍ ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTIDEL.

X1 SDK ČELO VÝŠKY 350 mm
X2 SDK ČELO VÝŠKY 800 mm
X3 SDK ČELO VÝŠKY 400 mm
X4 SDK ČELO VÝŠKY 900 mm
X5 VÝZTUHA PRO OSAZENÍ KONZOLY DATAPROJEKTORU – NUTNÁ KOORDINACE S DODÁVKOU SLP !!!
X6 DRÁŽKA PRO OSAZENÍ PROMÍTACÍHO PLÁTNA – NUTNÁ KOORDINACE S DODÁVKOU SLP !!!
X7 OSAZENÍ NŮŽKOVÝCH SCHODŮ DO PODHLEDU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
X8 SDK ČELO VÝŠKY 850 mm

ČELA BUDOU V PROVEDENÍ DLE NAVAZUJÍCÍ PLOCHY PODHLEDU (SKLADBA, POŽÁRNÍ ODOLNOST)!
POVRCH DVÍŘEK BUDE V PROVEDENÍ DLE NAVAZUJÍCÍ PLOCHY PODHLEDU – DVÍŘKA V PODHLEDU C S ROZPTÝLENÝM KRUHOVÝM DĚROVÁNÍM !!!

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

VZT VÝUSTKY, VIZ. ČÁST D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

SVÍTIDLA, VIZ. ČÁST D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ, VIZ. ČÁST D.1.4.8 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZÁSUVKA STK NA PODHLEDU, VIZ. ČÁST D.1.4.8 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ROZHLAS, VIZ. ČÁST D.1.4.8 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NOUZOVÁ SVÍTIDLA, VIZ. ČÁST D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

RV REVIZNÍ DVÍŘKA PRO ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU, SKRYTÝ AL RÁMEČEK, POVRCH DLE NAVAZUJÍCÍHO TYPU PODHLEDU, TLAČNÝ ZÁMEK. ROZMĚR VIZ VÝKRES.

RPO REVIZNÍ DVÍŘKA PRO ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU, SKRYTÝ AL RÁMEČEK, POVRCH DLE NAVAZUJÍCÍHO TYPU PODHLEDU, TLAČNÝ ZÁMEK. ROZMĚR VIZ VÝKRES, POŽÁRNÍ VIZ VÝPIS VÝROBKŮ.

POZNÁMKY:

- POLOHA REVIZNÍCH DVÍŘEK MUSÍ BÝT PŘI MONTÁŽI UPRAVENA PODLE SKUTEČNÉ POLOHY ZAŘÍZENÍ KTERÉ ZPŘÍSTUPŇUJÍ.
- PŘÍSTUPY K ZAŘÍZENÍM BUDOU NA PODHLEDECH VYZNAČENY BAREVNÝMI ZNAČKAMI. BAREVNOST BUDE STANOVENA UŽIVATELEM.
- V PODHLEDECH BUDOU OSAZENY REVIZNÍ OTVORY PRO VŠECHNY UZAVÍRACÍ ARMATURY, POŽÁRNÍ VZT KLAPKY APOD., POKUD NEJSOU UMÍSTĚNY V ROZEBIRATELNÉ ČÁSTI PODHLEDU.

±0,000 = 203,22 Bpv

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

Atelier PILGRAM s.r.o. Zachova 6 ATELIER PILGRAM TEL: 050 75 710

STAVEBNÍK : HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.	FORMÁT: 4 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba	DATUM: ČERVEN 2019
	STUPEŇ: DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY: P1717/2
	SPECIALIZACE: D.1.1
OBJEKT: –	
NÁZEV VÝKRESU: PODHLEDY	MĚŘÍTKO: 1:50
	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2.2.08