NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba
DETAILY
STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1717/2

DETAIL A

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM–ŘÍMSA TL. 120,180 MM
- NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE S EMULZÍ SILIKONOVÝCH PRYSKYŘIC), S VYSOKOU PRODYŠNOSTÍ VODNÍCH PAR, ODOLNOSTI VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A VYSOKOU NEPROPUSTNOSTI VŮČI VODĚ V TEKUTÉM STAVU
- OMÍTKA HLADKÁ, SYSTÉMOVÁ, TENKOVRSTVÁ, MINERÁLNÍ, PRODYŠNÁ, O VELIKOSTI ZRNA 1–2 MM – GLETOVANÁ
- PENETRACE
- ZÁKLADNÍ VYZTUŽENÁ VRSTVA
- TUHÉ FASÁDNÍ DVOUVRSTVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY, HORNÍ VELMI TUHÁ VRSTVA O TLOUŠŤCE DO 20 MM ZABEZPEČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ... DESKA JE URČENA PRO POUŽITÍ V SYSTÉMECH ETICS MECHANICKY KOTVENÝCH S DOPLŇKOVÝM LEPENÍM, DEKLAROVANÝ SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,036 W/(M*K), TLOUŠŤKA 120,180 MM
- PENETRACE

SKLADBA S 02 TL. MIN. 390 MM
- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT+EXTENZIVNÍ OZELENĚNÍ MIN.150 MM
- FILTRAČNÍ ROHOŽ, 300G/M2 5 MM
- DRENÁŽNÍ A AKUMULAČNÍ PRVEK (21L/M2) 40 MM
- OCHRANNÁ TEXTILIE, 300G/M2 3 MM
- DĚLICÍ A KLUZNÁ VRSTVA–PE FOLIE 190G/M2 1 MM
- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE S ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ ROSTLIN, VYSOKÁ PROPUSTNOST VODNÍ PÁRY, STRUKTURNÍ PEVNOST, NA BÁZI PVC, KOTVENÁ. 1,8MM
- GEOTEXTILIE 300G/M2
- TEPELNÁ IZOLACE VE DVOU VRSTVÁCH–PUR(PIR) DESKY TL.MIN.100MM + SPÁDOVÁ VRSTVA MIN.2% EPS 200 S 0–80MM
- PAROZÁBRANA – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VČETNĚ PENETRACE
- ŽB DESKA TL.200MM
- PROTISPRAŠUJÍCÍ NÁTĚR NA BETON



SKLADBA S 01 TL. MIN. 390 MM
- SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, TAŠKA BOBROVKA REŽNÁ, ŠUPINOVÉ KRYTÍ
- STŘEŠNÍ LATĚ ZDVOJENÉ LAŤOVÁNÍ 30 MM
- KONTRALATĚ 50x30MM 30
- POJISTNÁ HI, DIFUZNĚ OTEVŘENÁ KONTAKTNÍ FOLIE
- VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE KROVU+IZOLACE MINERÁLNÍ VATA 180 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE SDK+TEPELNÁ IZOLACE TL.140MM+PAROZÁBRANA S AL VRSTVOU S PŘALEPENÝMI SPOJI+OPLÁŠTĚNÍ SDK 2X12,5 NA OCELOVÉ KONSTRUKCI 150 MM
- VÝMALBA

SKLADBA SA 02.1 TL. MIN. 590 MM
- MECHANICKY KOTVENÁ FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE NA BÁZI MĚKČENÉHO PVC 1,8MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2
- TEPELNÁ IZOLACE–POLYSTYREN EPS 200S 200 MM
- PAROZÁBRANA – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S AL VLOŽKOU VČETNĚ PENETRACE
- VÁPENOCEMENTOVÁ HRUBÁ OMÍTKA 15 MM
- KERAMICKÉ ZDÍCÍ TVÁRNICE PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ 300 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ HRUBÁ OMÍTKA 15 MM
- SDK PŘEDSTĚNA 1X12,5 NA OCELOVÉ KONSTRUKCI+PAROZÁBRANA S AL VRSTVOU A PŘELEPENÝMI SPOJI 55 MM
- VÝMALBA

SKLADBA P05 – PUR STĚRKA
- PU STĚRKOVÝ TROJKOMPONENTNÍ SYSTÉM S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 3 MM KOEF. SMYK. TŘENÍ MIN. 0,6
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 2 MM
- PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA C 12/15, TL.75 MM VYZT. OCELOVOU SVAŘOVANOU SÍTÍ 5/150X5/150 MM
- PE FOLIE (S PŘELEPENÝMI SPOJI)
- POLYSTYREN EPS 150 S TL.30 MM
- PROTIKROČEJOVÁ IZOLACE, PODLAHOVÉ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, ÚNOSNOST AŽ 10 KN/M2, TL.40 MM
- ŽB DESKA TL.200 MM
- BEZBARVÝ PROTISRAŠUJÍCÍ NÁTĚR NA BETON

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM