Stavebník: **Hospic sv.Alžběty o.p.s.**
Kamenná 207/36,
639 00, Brno - Štýřice

Datum: červen 2019

Zakázka č.: P1717/2

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

Akce:

„Hospic sv.Alžběty_Přístavba“

D. Dokumentace stavby

D.1 Pozemní stavební objekty

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

D.1.1.2.3.7 Výpis volného interiéru

OBSAH:

1. **PŮDORYSNÉ SCHÉMA**
2. **ODDÍL K – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK**
3. **ODDÍL O – DOPLŇKY**
4. **ODDÍL R –SANITÁRNÍ VYBAVENÍ**
5. **ODDÍL S – SEDACÍ NÁBYTEK**
6. **ODDÍL OS – ORIENTAČNÍ SYSTÉM**

Atelier PILGRAM , s.r.o.

Zachova 634/6
602 00 Brno
tel.: +420 736 458 241

IČO: 05075718
DIČ: CZ 05 07 5718
Bankovní spojení
ČSOB a.s.
číslo účtu 274 768 295/0300

1. PŮDORYSNÉ SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ

D.1.1.2.3.7 VÝPIS VÝROBKŮ VOLNÉHO INTERIÉRU

PŮDORYSNÉ SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ



LEGENDA PRVKŮ

- K00 KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
- OS00 ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM
- R00 VNITŘNÍ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ
- O10 DOPLŇKY
- S00 SEDACÍ NÁBYTEK

2. ODDÍL K –KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Atelier PILGRAM , s.r.o.

Zachova 634/6
602 00 Brno
tel.: +420 736 458 241

IČO: 05075718
DIČ: CZ 05 07 5718
Bankovní spojení
ČSOB a.s.
číslo účtu 274 768 295/0300

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: KANCELÁŘSKÝ STŮL š.1600mm/hl.800mm/v.720mm

K 01



STOLOVÁ DESKA:
LAMINÁTOVANÁ (HPL 1,0MM) MDF TL.25MM , BAREVNOST SLONOVÁ KOST RAL 1015, HRANA VLOŽENÁ–NASIVNÍ NÁKLIŽEK MODŘÍN+TRANSPARENTNÍ BEZBARVÝ LAK.

PODNOŽ:
RÁMOVÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE TVOŘENÁ PÁREM NOHOU TVARU U A DVĚMA PŘÍČNÝMI NOSNÍKY, NOHY A NOSNÍKY JSOU ČTVERCOVÉHO PROFILU PRŮŘEZU 40X40MM, PODNOŽ JE VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ S MOŽNOSTÍ NASTAVITELNÉ VÝŠKY V ROZMEZÍ 15MM, BAREVNOST DLE RAL 1015

DOPLŇKY: 1xSKLOPNÝ ŽLAB PRO KABELY – PLECH + NÁSTŘIK MATNÝ DLE RAL 1015, 2XKRYTKA PROSTUPU KABELÁŽE, KOVOVÁ–NEREZ, Ø 60 MM, 1x PC DRŽÁK OTOČNÝ PLECH + NÁSTŘIK MATNÝ DLE RAL 1015

LEGENDA POVRCHŮ
① LDTD (BAREVNOST RAL1015)
③ NÁSTŘIK –RAL 1015
④ HRANA MASIVNÍ VSAZENÁ – MODŘÍN



PŮDORYS



		1NP	2NP	3NP
	ks	0	9	0

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: STOLOVÝ PŘÍSTAVEK S VÝSUVNOU OTEVŘENOU SKŘÍŇKOU š.400mm/v.720mm/hl.800mm

K 02



STOLOVÝ PŘÍSTAVEK S VÝSUVNOU OTEVŘENOU SKŘÍŇKOU: VRCHNÍ DESKA MDF LAMINÁTOVANÁ OBOUSTRANĚ. HPL LAMINÁT TL.1MM, BAREVNOST RAL1015, CELKOVÁ TLOUŠŤKA DESKY BUDE 25MM, HRANA VLOŽENÁ –MASIVNÍ NÁKLIŽEK MODŘÍN DOKONČENÁ POLYURETANOVÝM ČIRÝM LAKEM, HORNÍ DESKA PŘETAŽENÁ PŘES DVÍŘKA.
KORPUS: LAMINOVANÁ DTD TL.18MM, BAREVNOST DLE VZORNÍKU RAL1015, POHLEDOVÁ ZÁDA, BAREVNOST RAL1015, HRANA KORPUSU ABS 0,5MM, VŠE V BARVĚ LAMINA, KONTEJNER BUDE PEVNĚ SPOJEN S KONSTRUKCÍ STOLU. ÚCHYTKA BROUŠENÁ NEREZ TVAR U. VYSOUVACÍ SKŘÍŇKA –KOVÁNÍ KULISOVÝ PLNOVÝSUV PRO MONTÁŽ DO DNA KORPUSU DL.760 MM, NE DO PŮDY! PRO DORAZ POUŽÍT TLUMÍCÍ SYSTÉM–SOUČÁSTÍ KOVÁNÍ, MATERIÁL OCEL S BÍLOU PRÁŠKOVOU BARVOU.
ČELO VÝSUVU: DÝHOVANÁ DTD TL.18MM, HRANA VRSTVENÁ DÝHA, DÝHA MODŘÍN+PUR LAK MAT.

LEGENDA POVRCHŮ
① LDTD (BAREVNOST RAL1015)
② DÝHA MODŘÍN+PUR LAK MAT
④ MDF HRANA

	1NP	2NP	3NP
ks	0	9	0

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER: š.430mm/v.650mm/hl.550mm
K 03	ČELNÍ POHLED BOKORYS  PŮDORYS  	**KORPUS:** LAMINOVANÁ DTD TL. 18MM, BAREVNOST RAL1015, HRANA ABS 0,5MM, HORNÍ DESKA PŘETAŽENÁ PŘES HORNÍ ZÁSUVKU, POHLEDOVÁ ZÁDA LDTD TL.18MM. **ZÁSUVKY:** ČTYŘI KOVOVÉ ZÁSUVKY S PLNOVÝSUVY A INTEGROVANÝM PLYNULÝM TLUMENÍM A DOTAHEM, VNITŘNÍ SVĚTLÝ ROZMĚR ZÁSUVKY MUSÍ UMOŽŇOVAT ULOŽENÍ STANDARDNÍHO FORMÁTU A3, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S MECHANISMEM BLOKOVÁNÍ ZÁSUVEK PROTI PŘEVRÁCENÍ KONTEJNERU. **ČELA ZÁSUVEK:** NALOŽENÁ, DÝHOVANÁ DTD TL.18MM, HRANA VRSTVENÁ DÝHA. ÚCHYTKY BROUŠENÁ NEREZ – TVAR U. KOLEČKA DLE TYPU PODLAHOVINY (TVRDÉ PODLAHY–MĚKÁ KOLEČKA), OTOČNÁ, POUZDRO KOVOVÉ, MIN.ÚNOSNOST 50KG/KS. ORGANIZÉR TUŽKOVNÍK. **LEGENDA POVRCHŮ** ① LDTD (BAREVNOST DLE VZORNÍKU EGGER U750 ST15) ② DÝHA MODŘÍN+PUR LAK MAT POZNÁMKA: KOORDINOVAT VÝŠKU KONTEJNERU ZE SVĚTLOU VÝŠKOU PODNOŽE STOLU

		1NP	2NP	3NP	
	ks	0	9	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: KANCELÁŘSKÝ STŮL–PŘÍSED ø800mm/v.720mm

K 04

STOLOVÁ DESKA:
LAMINÁTOVANÁ (HPL 0,7MM) MDF TL.25MM , BAREVNOST RAL1015, HRANA MASIVNÍ VSAZENÝ NÁKLIŽEK MODŘÍN + TRANSPARENTNÍ BEZBARVÝ LAK.

PODNOŽ:
CENTRÁLNÍ VÁLCOVÁ NOHA Ø 60MM, BAREVNOST NÁSTŘIK MATNÝ DLE RAL 1015.

LEGENDA POVRCHŮ
① LDTD (BAREVNOST RAL1015)
③ NÁSTŘIK –RAL 1015
④ VSAZENÝ NÁKLIŽEK MODŘÍN+PUR LAK MAT



		1NP	2NP	3NP	
	ks	0	5	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ VYSOKÁ UZAVŘENÁ v.2150mm/š.800mm/hl.400mm

K 05

ČELNÍ POHLED





KORPUS: LAMINOVANÁ DTD TL. 18MM, BAREVNOST SLONOVÁ KOST RAL1015 , HRANA ABS TL.0,5MM V ODSTÍNU LAMINA, POHLEDOVÁ ZÁDA LDTD TL.18MM.
DVIŘKA: DĚLENÁ, NALOŽENÁ, LAMINOVANÁ DTD TL.18MM, BAREVNOST SLONOVÁ KOST RAL1015, HRANA ABS TL. 2,0MM V BARVĚ LAMINA.
ÚCHYTKY: BROUŠENÁ NEREZ – TVAR U.
POLICE: STAVITELNÉ OCELOVÉ, MIN.ÚNOSNOST 75 KG/KS, POLICE BUDOU VYROBENÉ BEZ POUŽITÍ SVAŘOVÁNÍ, OKRAJE 3xOHÝBANÉ ABY NEDOCHAZELO KE ZRANĚNÍ PŘI MANIPULACI, POLICE POZINKOVANÉ PRÁŠKOVĚ BARVENÉ VYPALOVANÍM DO HMOTY ODSTÍN BÍLÁ DLE RAL 9010, SPODNÍ POLICE BUDE LDTD TL.18MM, VÝSUVNÁ NA ZÁSUVKOVÝCH POJEZDECH PRO SNAŽŠÍ PŘÍSTUP.

LEGENDA POVRCHŮ
① LDTD RAL1015–SLONOVÁ KOST
② LDTD RAL1015–SLONOVÁ KOST
③ NÁSTŘIK –RAL 9010 – BÍLÁ

	1NP	2NP	3NP
ks	0	12	0

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: ŠATNÍ SKŘÍŇ v.2150mm/š.600mm/hl.400mm

K 06

ČELNÍ POHLED



KORPUS: LAMINOVANÁ DTD TL. 18MM, BAREVNOST SLONOVÁ KOST DLE RAL1015, HRANA ABS TL.0,5MM V ODSTÍNU LAMINA, POHLEDOVÁ ZÁDA LDTD TL.18MM.
DVÍŘKA: DĚLENÁ, NALOŽENÁ, DÝHOVANÁ DTD TL.18MM, DÝHA MODŘÍN, HRANA VRSTVENÁ DÝHA.
ÚCHYTKY: BROUŠENÁ NEREZ – (TVAR U)
POLICE: LAMINOVANÁ DTD TL. 18MM, BAREVNOST BÍLÁ RAL9010. HRANA V ODSTÍNU LAMINA TL 0,5MM
VĚŠÁKOVÁ TYČ: VÝSUVNÁ ŠATNÍ TYČ.

LEGENDA POVRCHŮ
① DÝHA MODŘÍN+PUR LAK MAT
② LDTD (BAREVNOST RAL1015–SLONOVÁ KOST)

POZOR LEVÉ A PRAVÉ OTVÍRÁNÍ

PŮDORYS



		1NP	2NP	3NP	
	ks	0	3	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: POLICE NÁSTĚNNÁ š.800mm/hl.300mm/v.700mm

K 07

ČELNÍ POHLED



BOKORYS



POLICE NÁSTĚNNÁ:
Korpus laminovaná DTD tl. 18mm, barevnost dle RAL1015, hrana ABS tl.0,5mm v odstínu lamina, pohledová záda, Police je skrytě kotvena na zeď.

LEGENDA POVRCHŮ
② LDTD (BAREVNOST DLE RAL1015 – SLONOVÁ KOST)

		1NP	2NP	3NP	
	ks	0	9	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: POLICE NÁSTĚNNÁ v.700mm/š.1200mm/hl.300mm

K 08

ČELNÍ POHLED



BOKORYS



POLICE NÁSTĚNNÁ:
Korpus laminovaná DTD tl. 18mm, barevnost dle RAL1015, hrana ABS tl.0,5mm v odstínu lamina, pohledová záda, Police je skrytě kotvena na zeď.

LEGENDA POVRCHŮ
② LDTD (BAREVNOST DLE RAL1015 – SLONOVÁ KOST)

		1NP	2NP	3NP	
	ks	0	9	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: PANEL K PRACOVNÍMU STOLU (NÁSTĚNNÝ) v.800mm/š.2000mm

K 09



PANEL K PRACOVNÍMU STOLU (NÁSTĚNNÝ)
ZAVĚŠEN SKRYTĚ NA STĚNU.TVOŘEN MDF DESKOU TL.15MM POLEPENOU JEDNOSTRANNĚ NAPICHOVACÍ PLOCHOU Z KORKLINOLEA (BAREVNOST NCS4010–Y30R), TL.6MM, PANEL OHRANĚN HLINÍKOVOU PÁSOVINOU.

LEGENDA POVRCHŮ
⑤ BAREVNOST KORKLINOLEUM TL.6MM–NCS4010–Y30R "BROWN RICE".

	1NP	2NP	3NP
ks	0	9	0

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	VĚŠÁKOVÁ STĚNA v.2090mm/š.400mm/tl.20mm
K 10	ČELNÍ POHLED 	ZAVĚŠENA SKRYTĚ NA STĚNU. DESKA LAMINOVANÁ DDT TL.18 MM, BAREVNOST RAL1015, HRANA ABS TL.0,5MM V ODSTÍNU LAMINA, 3X DVOJHÁČEK Z MATNĚ BROUŠENÉ NEREZI (TVAR VIZ OBRÁZEK). **LEGENDA POVRCHŮ** ② LDTD (BAREVNOST RAL 1015) HÁČEK

		1NP	2NP	3NP	
	ks	0	3	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: MOBILNÍ STŮL š.1600mm/hl.1000mm/v.730mm

K 11



STOLOVÁ DESKA:
SKLÁDACÍ STŮL, STABILNÍ KONSTRUKCE, HORNÍ DESKA PROVEDENÍ LAMINÁTOVANÁ MDF, TL. 20MM, HRANA VSAZENÝ MASIVNÍ NÁKLIŽEK – MODŘÍN, SKLÁPĚCÍ PODNOŽ –KULATÉHO PRŮŘEZU, VYROBENÉ Z 2MM SILNÉ OCELOVÉ TRUBKY DIN 2394, PRŮMĚR 35MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SATÉNOVÝ CHROM, SPOJOVACÍ KOVÁNÍ DO ŘAD. SOUČÁSTÍ JE PŘEPRAVNÍ VOZÍK V POČTU DLE POTŘEBY ULOŽENÍ VŠECH STOLŮ.

TECHNICKÉ STANDARDY:
EN 1729–2:2012 STOLY A ŽIDLE PRO VÝUKOVÉ PROSTORY – POŽADAVKY NA BEZPEČNOST, STABILITU A ODOLNOST
EN 15372:2008 NÁBYTEK PRO VEŘEJNÉ INTERIÉRY – PEVNOST, ODOLNOST, BEZPEČNOST (TEST LEVEL 2)

LEGENDA POVRCHŮ
④
⑥ (BAREVNOST DLE VZORNÍKU EGGER U750)

	1NP	2NP	3NP
ks	0	6	0

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

3. ODDÍL O-DOPLŇKY

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–DOPLŇKY
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPÍR ø300mm/v450mm			
O01		**ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPÍR** NEREZOVÝ KOŠ BEZ VÍKA– NEREZ. UŽITNÝ OBJEM 10L.			
		1NP	2NP	3NP	
	ks	0	9	0	

OZN.	SCHEMA	POPIS: KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD			
O02		**ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD** NEREZOVÝ KOŠ S PEDÁLEM A TŘEMI BAREVNĚ ROZLIŠENÝMI VYJÍMATELNÝMI VNITŘNÍMI KOŠI.UŽITNÝ OBJEM 3X11L.			
		1NP	2NP	3NP	
	ks	2	1	0	

OZN.	SCHEMA	POPIS: MAGNETICKÁ TABULE VELKÁ d.2400/v.1000/tl.20mm			
O03		**MAGNETICKÁ TABULE VELKÁ** POVRCH MAGNETICKÝ KERAMICKÝ, PRO POPIS FIXEM, PRO UKOTVENÍ NA ZEĎ.POVRCH BÍLÝ. VČETNĚ STĚRKY, ČISTÍCÍ SADY, POPISOVAČŮ A SADY MAGNETŮ. ODKLÁDACÍ LIŠTA.			
		1NP	2NP	3NP	
	ks	1	0	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–DOPLŇKY
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: MAGNETICKÁ TABULE d.1500/v.1000/tl.20mm			
O04		**MAGNETICKÁ TABULE** POVRCH MAGNETICKÝ KERAMICKÝ, PRO POPIS FIXEM, PRO UKOTVENÍ NA ZEĎ.POVRCH BÍLÝ. VČETNĚ STĚRKY, ČISTÍCÍ SADY, POPISOVAČŮ A SADY MAGNETŮ. ODKLÁDACÍ LIŠTA.			
		1NP	2NP	3NP	
	ks	0	3	0	

OZN.	SCHEMA	POPIS: FLIPCHART rozměr desky 700X1000 MM			
O05		**FLIPCHART** Robustní flipchart s rychloupínací lištou pro bloky. S melaminovým povrchem popisovatelným za sucha stíratelnými popisovači. Tabule je magnetická, možno používat magnety nebo magnetický papír. Flipchart má hliníkový rám. nastavitelný do 190cm. Odkládací polička šířky 50cm. VČETNĚ STĚRKY, ČISTÍCÍ SADY, POPISOVAČŮ A SADY MAGNETŮ.			
		1NP	2NP	3NP	
	ks	2	1	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–DOPLŇKY
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS:	BEZRÁMOVÁ MAGNETICKÁ TABULE d.1500/v.1000/tl.10mm

O06



BEZRÁMOVÁ MAGNETICKÁ TABULE

POVRCH MAGNETICKÝ KERAMICKÝ, PRO POPIS FIXEM, PRO UKOTVENÍ NA ZEĎ. POVRCH BÍLÝ. TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1 – UMÍSTĚNO V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ.

		1NP	2NP	3NP	
	ks	2	5	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

4. ODDÍL R-SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

oddíl R SANITÁRNÍ DOPLŇKY

ozn.	název prvku	popis	rozměry	m.j.	1.NP	2.NP	CELKEM
R 01	sklopná sedačka do sprchy, pro montáž na stěnu (montáž dle požadavků vyhl.č.398/2009)	 Pro montáž na zeď,nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka materiálu 0,8mm.Včetně nerezového kotvícího materiálu.Materiál: chromová ocel 1.4016 DIN X8Cr17 AISI 430, složení 17Cr / chromniklová ocel V2A 1.4301 DIN X5CrNi 189 AISI 304, složení 18Cr/10Ni.	484/526	ks	1	0	1
R 02	Dávkovač tekutého mýdla	Dávkovač mýdla pro montáž na zeď, nerezová ocel, hladký povrch, tl.materiálu 0,8mm, nádrž na 0,8l, ovládání páčkou. Včetně nerezového kotvícího materiálu. Materiál: chromová ocel 1.4016 DIN X8Cr17 AISI 430, složení 17Cr / chromniklová ocel V2A 1.4301 DIN	200/140/85mm	ks	6	2	8
R 03	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník na papírové ručníky pro montáž na omítku, nerezová ocel, hladký povrch,tloušťka materiálu 0,8mm, kontrolní okénka po stranách, zásobní kapacita 500-800 útržků papíru.Včetně nerezového kotvícího materiálu.Materiál: chromová ocel 1.4016 DIN X8Cr17 AISI 430, složení 17Cr / chromniklová ocel V2A 1.4301 DIN X5CrNi 189 AISI 304, složení 18Cr/10Ni.	275/335/112mm	ks	5	2	7
R 04	Odpadkový koš	Odpadkový koš pro montáž na omítku, nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka materiálu 0,8mm, kapacita cca 23l. Včetně nerezového kotvícího materiálu.Materiál: chromová ocel 1.4016 DIN X8Cr17 AISI 430, složení 17Cr / chromniklová ocel V2A 1.4301 DIN X5CrNi 189 AISI 304, složení 18Cr/10Ni.	355/460/168mm	ks	5	2	7

ozn.	název prvku	popis	rozměry	m.j.	1.NP	2.NP	CELKEM
R 05	Držák na štětku pro údržbu WC	Držák pro montáž na omítku, s uzavřenou přední stěnou, nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka materiálu 0,8mm,otvor k zavěšení štětky, bílá nylonová štětka s čističem okrajů, vyjímatelné plastová odkapávací miska.Včetně nerezového kotvícího materiálu.Materiál: chromová ocel 1.4016 DIN X8Cr17 AISI 430, složení 17Cr / chromniklová ocel V2A 1.4301 DIN X5CrNi 189 AISI 304, složení 18Cr/10Ni.	110/301/138mm	ks	5	2	7
R06	Zásobník na toaletní papír	 Držák na WC papír, velké role, montáž na omítku.Tl.materiálu 0,99mm, pro jednu velkou roli max.350mm. Včetně nerezového kotvícího materiálu.Materiál: chromová ocel 1.4016 DIN X8Cr17 AISI 430, složení 17Cr / chromniklová ocel V2A 1.4301 DIN X5CrNi 189 AISI 304, složení 18Cr/10Ni.	Ø 369 x 108 mm	ks	5	1	6
R07	háček	Dvojháček, nerez matně broušený, jakost 1.4301.Včetně nerezového kotvícího materiálu.	š.18/hl.62/v.90mm	ks	5	1	6
R08	Zrcadlo zapuštěné v líci s obkladem.	Lepené do pružného tmelu. Spodní hrana ve výšce 1150mm. Umístnění zrcadla bude na osu umyvadla a bude respektovat spárořez obkladu .	š.600/v.1000mm	ks	4	0	4
R09	odpadkový koš na dámskou hygienu	Koš na drobné odpadky a dámské vložky uzaviratelný, pro montáž na zeď,nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka materiálu 0,8mm, kapacita cca 3,7l, uvnitř vyjímatelná plastová nádoba.Včetně nerezového kotvícího materiálu.Materiál: chromová ocel 1.4016 DIN X8Cr17 AISI 430, složení 17Cr / chromniklová ocel V2A 1.4301 DIN X5CrNi 189 AISI 304, složení 18Cr/10Ni.	200/295/165mm	ks	3	1	4

ozn.	název prvku	popis	rozměry	m.j.	1.NP	2.NP	CELKEM
R10	držák na mýdlo	 Odkládací miska do sprchy s odtokovými otvory, se dvěma háčky, pro montáž na zeď,nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka materiálu 0,8mm.Včetně nerezového kotvícího materiálu.Materiál: chromová ocel 1.4016 DIN X8Cr17 AISI 430, složení 17Cr / chromniklová ocel V2A 1.4301 DIN X5CrNi 189 AISI 304, složení 18Cr/10Ni.	195/96/92mm	ks	2	0	2
R11	Madlo svislé	 Madlo k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, odstup od stěny 95 mm, testované a certifikované (LGA), se třemi rozetami z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Provedení vlevo nebo vpravo	493 × 828 × 95 mm	ks	1	0	1
R12	'Madlo wc pevné	 Nástěnné smadlo k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, tvar zahnutý do U, testované a certifikované (LGA), montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	100 × 249 × 700 mm	ks	1	1	2
R13	Madlo wc sklopné	 Nástěnné sklopné madlo k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, tvar zahnutý do U, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, gumový tlumič dorazu, testované a certifikované (LGA), montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	100 × 249 × 700 mm	ks	1	1	2

ozn.	název prvku	popis	rozměry	m.j.	1.NP	2.NP	CELKEM
R14	Zrcadlo imobilní	Zrcadlo výklopné s rozměrem 40 x 60 cm, v provedení nerez. montážní šrouby nerez hlavička torx	š.400 v.600 mm	ks	1	1	2
R15	Madlo na dveřích	Bezpečnostní madlo rovné, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, odstup od stěny 95 mm, testované a certifikované (LGA), se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	678 × 78 × 95 mm, délka madla: 600 mm	ks	1	1	2

5. ODDÍL S-SEDACÍ NÁBYTEK

POPIS VÝROBKU	*označení položky:*	**S01**

obr.

POČET KUSŮ:	**1.NP: 0ks**	**2.NP: 9ks**	**3.NP: 0ks**

popis:	Kancelářská otočná židle s kovovou konstrukcí uchycení opěradla a područek, tří bodový synchronní mechanismus, dynamické sezení s individuálním nastavením přítlaku, aretace ve vzpřímené poloze, čalouněný sedák, výplň vstřikovaná pěna tvarově přetažená přes přední hranu ergonomicky tvarované opěradlo kombinace sítě a čalounění s nastavitelnou bederní podpěrou, která umožňuje výškové, hloubkové i asymetrické nastavení podpěry, 4D područky z měkčeného polyuretanu, pěti ramenný lakovaný kříž hliník - RAL 9006, kolečka měkká - brzděná, potah: odolnost proti žmolkování skupina 5, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti ohni EN 1021/1-2
technické informace:	Požadujeme následující certifikáty, nebo jejich jinou srovnatelnou podobu platnou v rámci EU. Certifikáty: GS certifikát bezpečného výrobku ERGONOMICS APROVED certifikát prokázané ergonomie DIN EN 1335
rozměry:	700-940mm x 520-760mm x 920mm-1100mm
provedení:	barevnost potahu určí GP, podnož hliník - RAL 9006

POPIS VÝROBKU	*označení položky:*	**S02**

obr.

ilustrační snímek

POČET KUSŮ:	**1.NP: 0ks 2.NP: 15ks 3.NP: 0ks**
popis:	Židle na kovové spojené rámové konstrukci s vyztužením, bez područek, opěrák plast, ergonomicky tvarovaný sedák plast přední hrana zaoblená, podnož RAL 9006, kluzáky na tvrdou podlahu. Materiál plastů polypropylen s vysokou pevností, bez trhlin, netoxický, odolný proti skvrnám. Židle stohovatelné do komínku po desiti.
technické informace:	Požadujeme následující certifikáty, nebo jejich jinou srovnatelnou podobu platnou v rámci EU. Certifikáty: GS certifikát bezpečného výrobku DIN EN 1335, odolnost proti ohni EN 1021/1-2 ČSN 73 0802 - PBS : Nevýrobní objekty (květen 2009 + Z1 únor 2013)
rozměry:	554mm x 591mm x 778mm
provedení:	barevnost určí GP, podnož leštěný hliník

POPIS VÝROBKU	*označení položky:*	S03

obr.

POČET KUSŮ:	**1.NP: 24ks**	**2.NP: 0ks**	**3.NP: 0ks**

popis:	Židle na kovové konstrukci 4 nohy, na kolečkách, područky pevné, typově stejná jako S02, opěrák plast perforovaný, ergonomicky tvarovaný sedák čalouněný přední hrana zaoblená, podnož RAL 9006, kolečka na tvrdou podlahu. Materiál plastů polypropylen s vysokou pevností, bez trhlin, netoxický, odolný proti skvrnám. Potah: odolnost proti žmolkování skupina 5, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti ohni EN 1021/1-2
technické informace:	Požadujeme následující certifikáty, nebo jejich jinou srovnatelnou podobu platnou v rámci EU. Certifikáty: GS certifikát bezpečného výrobku
rozměry:	597mm x 559mm x 461/861mm
provedení:	barevnost potahu a plastu vybere GP, podnož RAL 9006

6. ODDÍL OS – ORIENTAČNÍ SYSTÉM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–ORIENTAČNÍ SYSTÉM
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

MONTÁŽNÍ PRAVIDLO



NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–ORIENTAČNÍ SYSTÉM
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN.	SCHEMA	POPIS: ČÍSLO DVEŘÍ 35/70mm
OS 00		ZNAČENÍ DVEŘÍ MÍSTNOSTÍ ČÍSLEM ZE SAMOLEPÍCÍ FOLIE.

		1NP	2NP	3NP	
	ks	2	0	0	

OZN. / OZN. TYPU	SCHEMA	POPIS: INFORMAČNÍ TEXT MÍSTNOSTÍ 150/120mm
OS 01 FOL		ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ GRAFIKOU NEBO TEXTEM ZE SAMOLEPÍCÍ FOLIE. TEXT V DVOJJAZYČNÉM PROVEDENÍ ČJ A AJ.

		1NP	2NP	3NP	
	ks	4	1	4	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–ORIENTAČNÍ SYSTÉM
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN. / OZN. TYPU	SCHEMA	POPIS: INFORMAČNÍ TABULE MISTNOST – NEPERSONÁLNÍ 150/120mm
OS 02 NEP		TABULKA ZE SKLA S BROUŠENÝMI A LEŠTĚNÝMI HRANAMI S VÍCEVRSTVÝMI POPISY NA VYMĚNITELNÉ FOLII VLOŽENÉ MEZI SKLENĚNÉ DESKY (SPODNI SKLO SATINATO), UMOŽŇUJÍCÍ OPERATIVNÍ AKTUALIZACI/TISK FOLIÍ PŘÍMO UŽIVATELEM. KOTVENÍ Z PROFILŮ NA CELOU ŠÍŘKU TABULKY Z BROUŠENÉ NEREZI. TEXT V DVOJ JAZYČNÉM PROVEDENÍ ČJ A AJ.



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK PŘICHICENÍ CEDULI NA ZED. STAŽENO Z WEBU ZNAČENÍ.CZ

KOTVENÍ Z PROFILŮ Z BROUŠENÉ NEREZI

		1NP	2NP	3NP	
	ks	2	0	1	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–ORIENTAČNÍ SYSTÉM
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN. / OZN. TYPU	SCHEMA	POPIS: INFORMAČNÍ TABULKA MÍSTNOSTI – PERSONÁLNÍ ROZMĚR 150/210mm
OS 22 PER		TABULKA ZE SKLA S BROUŠENÝMI A LEŠTĚNÝMI HRANAMI S VÍCEVRSTVÝMI POPISY NA VYMĚNITELNÉ FOLII VLOŽENÉ MEZI SKLENĚNÉ DESKY UMOŽŇUJÍCÍ OPERATIVNÍ AKTUALIZACI/TISK FOLIÍ PŘÍMO UŽIVATELEM. KOTVENÍ Z PROFILŮ NA CELOU ŠÍŘKU TABULKY Z BROUŠENÉ NEREZI.



		1NP	2NP	3NP	
	ks	0	3	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–ORIENTAČNÍ SYSTÉM
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN. / OZN. TYPU	SCHEMA	POPIS: PATROVÁ ORIENTAČNÍ TABULE (U SCHODIŠTĚ) ROZMĚR 500/1000mm
OS 05 POT		TABULKA ZE SKLA S BROUŠENÝMI A LEŠTĚNÝMI HRANAMI S VÍCEVRSTVÝMI POPISY NA VYMĚNITELNÉ FOLII VLOŽENÉ MEZI SKLENĚNÉ DESKY (SPODNI SKLO SATINATO). UMOŽŇUJÍCÍ OPERATIVNÍ AKTUALIZACI/TISK FOLIÍ PŘÍMO UŽIVATELEM. KOTVENÍ Z PROFILŮ NA CELOU ŠÍŘKU TABULKY Z BROUŠENÉ NEREZI. TEXT V DVOJ JAZYČNÉM PROVEDENÍ ČJ A AJ.



		1NP	2NP	3NP	
	ks	2	1	1	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–ORIENTAČNÍ SYSTÉM
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN. / OZN. TYPU	SCHEMA	POPIS: PIKTOGRAM ROZMĚR 120/120mm
OS 10		TABULKA ZE SKLA S BROUŠENÝMI A LEŠTĚNÝMI HRANAMI S POPISY NA FOLII VLOŽENÉ MEZI SKLENĚNÉ DESKY. KOTVENÍ Z PROFILŮ Z BROUŠENÉ NEREZI. TEXT V DVOJJAZYČNÉM PROVEDENÍ ČJ A AJ.



		1NP	2NP	3NP	
	ks	3	2	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–ORIENTAČNÍ SYSTÉM
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN. / OZN. TYPU	SCHEMA	POPIS: POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE 2x NOSIČ A3
OS 18		TABULKA ZE SKLA S BROUŠENÝMI A LEŠTĚNÝMI HRANAMI S POPISY NA FOLII VLOŽENÉ MEZI SKLENĚNÉ DESKY. KOTVENÍ Z PROFILŮ Z BROUŠENÉ NEREZI. TABULE UMÍSTĚNÉ NAD SEBOU

SCHÉMA UMISTENÍ NA STĚNU





	1NP	2NP	3NP
ks	1	1	1

NÁZEV AKCE: "Hospic sv.Alžběty_Přístavba"

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR–ORIENTAČNÍ SYSTÉM
ZAK.ČÍSLO : A1717/2

OZN. / OZN.	SCHEMA	POPIS: PIKTOGRAM HASÍCÍ PŘÍSTROJ (PHP) 120/120mm
OS 20		TABULKA Z BROUŠENÉ NEREZI S POPISY Z JAKOSTNÍCH EXTERIÉROVÝCH FÓLIÍ SE SKRYTÝM KOTVENÍM NA SKŘÍNÍ. (POŽÁRNÍ ZNAČENÍ DLE ČSN ISO 3864).



		1NP	2NP	3NP	
	ks	1	1	0	

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM