STROP NAD 1PP



Legenda stropních konstrukcí

D1 — Základová deska beton C 20/25; tl. 150mm + 2x oc. síť 6/150/150mm

Dobetonovávka ŽB DESKA beton 20/25
+oc. síť 100/100/10mm

Montovaný strop STR1

montovaná konstrukce pro stropy a střechy,
která se zhotovuje na stavbě z ŽB nosníků, pórobetonových vložek, vyztužení,
Konstrukce po zmonolitnění tvoří železobetonový žebrový strop.
Stropní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž zalitá do
betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry 120 × 40 mm.
Beton: C20/25
Výztuž: B500A, B500B, Bst500G
Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, snížená a vytváří bednění
pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí 1 × ø 8 mm,
zakotvenou do protilehlých věnců.

N1 — Nosník dl. 3,2 m . . . 6ks



Legenda ŽB věnců:

2 x R12, tř. R6 a 250mm, jednostř.
beton C 20/25, bednění

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Dvořák, Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo	VYPRACOVAL: Ing. Radek Dřevěný, stavební a inženýrská činnost, Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo, IČ : 48923893		
KRAJ: Jihomoravský	OBEC: Znojmo	ČÍSLO ZAK.	
INVESTOR: Obec Damnice; Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi		DATUM	
STAVBA: **Stavební úpravy objektu Damnice č.p. 36**			
OBJEKT: **S01 - HLAVNÍ OBJEKT**		STUPEŇ	DZS
		MĚŘÍTKO	M1:100
ČÁST PROJEKTU: D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D1.1. Architektonicko-stavební řešení		KOPIE	Č. VÝKRESU: D.1.1.3
OBSAH: Strop nad 1. P.P.			