

POHLED P1.1



POHLED P1.2



POHLED P1.3



POHLED P1.4



POHLED P1.5



POHLED P1.6



POHLED P1.7



POHLED P1.8



POHLED P1.9



POHLED P1.10



POHLED P1.11



0/02	PŘEBALOVACÍ PULT, ROZMĚR V ZAVŘENÉM STAVU 914X565X102 MM, MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ120 Kg
	ROZMĚR V OTEVŘENÉM STAVU 914X565X519 MM , MATERIÁL TVRZENÝ PLAST
0/06	AUTOMATICKÝ ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU, El. příkon minimálně 1250 W,
	Instalace: nástěnná Rozměry přibližně 26 x 18 x 16 cm
	Kryt vysoušeče: kovový kryt NAPŘ. Elektrický osoušeč rukou, nerez mat
0/07	Závěsný zásobník toaletního papíru, pro roli o průměru max. 19cm, nerez mat,
	s okénkem pro kontrolu obsahu, uzamykatelný na klíč
0/08	Hygienický odpadkový koš závěsný s víkem, obsah 27l, uzamykatelný na klíč, nerez mat
0/09	WC štětka + držák – závěsná toaletní štětka kruhového tvaru, s krytkou, s vyjímatelnou nádobou, nerez mat
0/10	Háček bodový háček kotvený do dveří, chrom mat
0/11	NEREZ ZRCADLO 1250X950 S DŘEVOTŘÍSKOU, ATYPOVÉ ZRCADLO NEREZ AISI 304 VYLEŠTĚNÝ DO ZRCADLOVÉHO LESKU
	PODLEPENÉ DŘEVOTŘÍSKOU TL. 15 MM, UPEVNĚNÍ NALEPENÍM
0/12	NEREZ ZRCADLO SKLOPNÉ 405X625 - CELONEREZOVÉ ZRCADLO, PRO ZTP, ODRAZNÁ ČÁST Z VYSOCE LEŠTĚNÉHO NEREZ PLECHU,
	MATERIÁL AISI 304
0/13	NEREZOVÉ INVALIDNÍ MADLO NA ZEĎ ROVNÉ 813 MM POVRCH BRUS
0/14	NEREZOVÉ SKLOPNÉ INVALIDNÍ MADLO S DRŽÁKEM NA TP, S INTEGROVANÝM OVLÁDÁNÍM ZÁCHODU 12V, OVLÁDÁNÍ NA PIEZOTLAČÍTKO,
	SOUČÁSTÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM A ELEKTRONIKA
0/15	NEREZOVÉ SKLOPNÉ NVALIDNÍ MADLO , VE TVARU U, 813 MM, POVRCH BRUS SOUČÁSTÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM

WC	WC ZÁVĚSNÉ Z BÍLÉHO DITURVITU, OBLÝ KOMPAKTNÍ TVAR, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ ,
	VČ. DUROPLASTOVÉHO SEDÁTKA S POKLOPEM, ODNÍMATELNÝM S NEREZ UCHYTY A VČ. INSTALAČNÍ SADY,
	NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ VESTAVNÁ, VEŘEJNÉ WC BUDE NA PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU 12 V, 50 Hz S AUT. SPLACHOVAČEM S
	CHROMOVANÝM KRYTEM, WC PRO ZAMĚSTNANCE NA PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU S BÍLÝM SPLACHOVAČEM
U	UMYVADLO NA ŠROUBY Z BÍLÉHO DITURVITU, JEDNODUCHÝ TVAR, DÉLKA 60 CM, SIFON, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
UV	UMYVADLO NA ŠROUBY Z BÍLÉHO DITURVITU, JEDNODUCHÝ TVAR, SIFON, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ,
	MUSÍ UMOŽNIT VESTAVBU DO NÁBYTKU
WCi	WC PRO INVALIDY Z BÍLÉHO DITURVITU S NÁDRŽÍKOU - Zvýšená kombinační mísa 48cm, stojící, hluboké splachování
	Duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací ocelové úchyty
Ui	ZDRAVOTNÍ UMYVADLO NA ŠROUBY Z BÍLÉHO DITURVITU, 64 CM, BEZ PŘEPADU, UMOŽŇUJÍCÍ PODJETÍ VOZÍKU
	PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ SIFON, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
Un	UMYVADLO DVOJITÉ NEREZOVÉ - OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝ PULT SE DVĚMA KULATÝMI UMYVADLY, 2xSIFON,
	2x BATERIE UMYVADLOVÁ -PÁKOVÁ STOJANKOVÁ SENZOR, 2X OTVOR PRO DÁVKOVAČE MÝDLA,
	POVRCH MATNÝ - TRYSKÁNO BALOTINOU, MATERIÁL NEREZ AISI 304
Pi	NEREZ PISOÁR S IG ČELEM. 12V, MATERIÁL NEREZ AISI 304, POVRCH MATNÝ - TRYSKÁNO BALOTINOU
	SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE NEREZ OPLACHOVÁ TRYSKA, NEREZ VEVAŘENÉ SÍTKO, ZÁVĚSNÁ LIŠTA A DROBNÝ UPEVŇ. MATERIÁL
D	DŘEZ VESTAVNÝ - DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY, SIFON, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
VL	VÝLEVKA Z BÍLÉHO DITURVITU, NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ

LEGENDA POVRCHŮ PODLAH

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- dlažba z keramických rektifikovaných dlaždic 800x800x12 mm
- minimální tloušťka spar a dilatace dle pokynů výrobce dlažby
- barva červená, povrch natural, červená sp. hmota
- součinitel smykového tření min. 0,5 za sucha i za mokra

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- dlažba ze slinuté glazované dlaždice 598x598x10 mm
- minimální tloušťka spar a dilatace dle pokynů výrobce dlažby
- součinitel smykového tření min. 0,6 za sucha i za mokra
- barva bílá, povrch hladký matný, sv. šedá sp. hmota dle vzorníku výrobce
- rektifikované formáty

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- dlažba z keramických obkladů 300x300x8 mm
- minimální tloušťka spar a dilatace dle pokynů výrobce dlažby
- součinitel smykového tření min. 0,6 za sucha i za mokra

POZNÁMKA:
SMRŠŤOVACÍ A DILATAČNÍ SPÁRY PODLAHY BUDOU PŘED REALIZACÍ NAŠLAPNÉ
VRSTVY OPATŘENY SYSTÉMOVOU NEREZOVOU DILATAČNÍ LIŠTOU, DILATAČNÍ LIŠTA VIZ VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ - PRVEK 0/20

LEGENDA POVRCHŮ STĚN

- KERAMICKÝ OBKLAD
- obklad ze slinutých glazovaných dlaždic 298x598x10mm
- minimální tloušťka spar a dilatace dle pokynů výrobce dlažby
- rektifikované formáty
- barva černá, povrch hladký matný
- tm. šedá sp. hmota dle vzorníku výrobce

1 2 3 4

POZNÁMKA:

DOSTATEČNĚ V PŘEDSTIHU PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNO VYVZORKOVAT VŠECHNY PRVKY VE VŠECH VARIANTÁCH, A POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH. TYTO VZORKY PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI A TECHNICKÉMU DOZORU INVESTORA.

POZN. SPÁRY OBKLADU MUSÍ NAVAZOVAT NA SPÁRY DLAŽBY

SO 01.2 ± 0,000 = 200,20 m n. m. B. p. v.

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:	INVESTOR: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
K4 ARCHITECTS & ENGINEERS K4 a.s. Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz	ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno	
	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno	
	SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:	MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA	MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	Ing. Roman Havlíšta
		ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Ondřej Švancara
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. arch. Pavel Stifteský
		PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Michal Šenkýř
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1284	ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	SO 01.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPRAVNÍ HALA	DATUM: DATE:	31. 10. 2018
		MĚŘÍTKO: SCALE:	1:50
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
		KÓD DOKUMENTACE: CODE:	D.1.1
OBSAH: CONTENT:	SPÁROŘEZ DLAŽEB A OBKLADŮ KOSTKA 1	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	REVIZE: REVISION 1284_05_14_12a_00