


Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:
1	22.02.2019	Změna barevnosti dveří na veřejných toaletách	Střiteský

GENERALNI PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:  K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz		INVESTOR: CLIENT: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, 602 00 Brno		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: 	
		OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, 602 00 Brno			
		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: 		ČÍSLO PARE: DOCUMENT SET NUMBER: 	
NÁZEV AKCE: TITLE: MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: Ing. Roman Havliška			
		ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing. arch. Ondřej Švancara			
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. arch. Pavel Střiteský			
		PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. Michal Šenkýř			
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1284		ODDÍL: PART: 05	
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 01.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPRAVNÍ HALA		DATUM: DATE: 31.10.2018			
		MÉRITKO: SCALE:			
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEN PD: PROJECT STATUS: DPS			
		KOD DOKUMENTACE: CODE: D.1.1			
OBSAH: CONTENT: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		ČÍSLO VYKRESU: DRAWING NUMBER:		REVIZE: REVISION:	
		1284_05_14_17_01			

Obecné poznámky:

- 1) Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.
- 2) U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
- 3) U výrobků s požadavky z hlediska požární bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
- 4) U výplní otvorů s elektronickým ovládáním budou součástí dodávky kabelové průchodky zámků ve skrytém provedení.
- 5) Kování v místnostech hygienických příslušenství musí z venkovní strany umožnit nedestruktivní otevření zevnitř uzamčených dveřních křídel.
- 6) U výplní otvorů s pohonem je pohon součástí dodávky výplně otvoru.
- 7) Tam, kde to vyhláška 398/2009 Sb. předepisuje, budou výplně otvorů se zasklením na skle kontrastně označeny oproti pozadí způsobem odpovídajícím požadavkům vyhlášky, kování bude provedeno ve výškách předepsaných vyhláškou.
- 8) Kotvení, spojování a profily výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí (např. průhyby stropů).
- 9) Připojovací spáry výplní otvorů musí být těsné a neprůvzdušné - opatření je součástí dodávky.
- 10) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

Obecný popis													Křídlo						Zárubeň							Příslušenství													Poznámka	Revize			
Označení	Počet kusů	Schéma č.	Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka zárubně včetně omítky [mm]	Počet křídel	Otevíravost (pravé / levé)	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky	Popis	Materiál	Typ zárubně (O-obložková, L-lisovaná)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	Práh	EVS	EPS	Zarážka	Samozavírač / koordinátor	Stavěč	Mřížka [mm]						
D/101	1	1	800	2100	-	-	150	1	L	-	-	35	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	-	-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč			
D/102	1	1	800	2100	-	-	150	1	L	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D/103	1	1	700	2100	-	-	150	1	P	-	-	35	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-koule	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	-	-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč			
D/104	1	1	700	2100	-	-	150	1	P	-	-	35	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-koule	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	-	-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč			
D/105	1	3	900	2100	-	-	150	1	L	-	-	35	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	-	-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč			
D/106	1	1	800	2100	-	-	150	1	L	-	-	35	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-koule	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	-	-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč			
D/107	1	1	700	2100	-	-	100	1	P	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	dělený	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	Podříznutí dveří	zámek s ukazatelem obsazenosti s nouzovým odjištěním zvenku				
D/108	1	2	800	2100	-	-	100	1	L	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	dělený	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	Podříznutí dveří	zámek s ukazatelem obsazenosti s nouzovým odjištěním zvenku				
D/109	1	1	700	2100	-	-	100	1	L	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 7024	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 7024	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	dělený	vložkový	-	-	-	-	-	-	-	-	Podříznutí dveří	generální klíč			
D/110	1	3	900	2100	-	-	100	1	P	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 7024	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 7024	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	dělený	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	Podříznutí dveří	zámek s ukazatelem obsazenosti s nouzovým odjištěním zvenku			
D/111	1	2	800	2100	-	-	150	1	L	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 7024	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 7024	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	dělený	vložkový	-	-	-	-	-	-	-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč			
D/112	1	3	900	2100	-	-	150	1	P	-	-	35	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	-	-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč			

Obecný popis													Křídlo						Zárubeň							Příslušenství													Poznámka	Revize	
Označení	Počet kusů	Schéma č.	Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka zárubně včetně omítky [mm]	Počet křídel	Otevíravost (pravé / levé)	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky	Popis	Materiál	Typ zárubně (O-obložková, L-lisovaná)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	Práh	EVS	EPS	Zarážka	Samozavírač / koordinátor	Stavěč	Mřížka [mm]				
			šířka	výška	šířka	výška																																			
D/113	1	1	700	2100	-	-	150	1	P	-	-	-	BEZPEČNOSTNÍ (splňuje RC3), Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-koule	celistvý	bezp. vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	●	●/-	-	dveřní mřížka viz VZT	Bezpečnostní (splňuje RC3)	
D/114	1	1	700	2100	-	-	100	1	L	-	-	-	BEZPEČNOSTNÍ (splňuje RC3),Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	celistvý	bezp. vložkový	-	-	-	-	●	-/-	-	-	Bezpečnostní (splňuje RC3)		
D/115	1	3	900	2100	-	-	100	1	L	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 7024	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 7024	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	dělený	WC zámek	-	-	-	-	●	-/-	-	Podříznutí dveří	zámek s ukazatelem obsazenosti s nouzovým odjištěním zvenku		
D/116	1	2	800	2100	-	-	100	1	P	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 7024	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 7024	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	celistvý	vložkový	-	-	-	-	●	-/-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč		
D/117	1	2	800	2100	-	-	150	1	L	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-koule	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	●	●/-	●	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč	
D/118	1	1	800	2100	-	-	150	1	P	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-koule	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	●	●/-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč	
D/119	1	1	800	2100	-	-	150	1	L	-	-	35	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-koule	celistvý	vložkový	Přech. lišta	-	-	-	-	●	●/-	-	dveřní mřížka viz VZT	generální klíč	
D/120	1	1	700	2100	-	-	100	1	L	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	dělený	WC zámek	-	-	-	-	●	-/-	-	Podříznutí dveří	zámek s ukazatelem obsazenosti s nouzovým odjištěním zvenku		
D/121	1	1	700	2100	-	-	100	1	L	-	-	-	Plně, hladké, otočné, bez polodrážky, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem	Pozinkovaný plech	Práškový lak	RAL 9003	-	-	Ocelová zárubeň, celoobvodové těsnění do drážky	Ocel	L	Práškový lak	RAL 9003	SDK	-	nerez	broušený	klika-klika	celistvý	vložkový	-	-	-	-	●	-/-	-	Podříznutí dveří			