

Výpis výplní otvorů - okna II.

MŠ DAMNICE			00.2		
Označ. podle výkresu	Schematický obr. Vnější pohled	Popis výrobku	1.N.P.	krov	Celkem Ks
P7		<p>Sestava plastových oken rozměr 4000/1800mm, pětikřídle čtyři křídla otevíravé, dvě navíc sklápěcí, jedno kř. fix., komb.2x P3 + P6/fix Uw=0,77 /W/(m2K) a lepší; Parapety - venkovní plechový, bílá barva š. 280 mm PVC kryt. vnitřní - dřevěný dřevotřískový, bílá barva š.250 mm Plastové kliky</p> <p>Nátěr-barva vnitřní barva - bílá vnější barva - bílá</p> <p>Sko, Zasklení čiré sklo, izolační trojsklo Ug=0,5 /W/(m2K) a lepší z vnitřní strany bezp.sklo - bezp. folie 2x</p>	1		1
P8		<p>Plastové okno rozměr 1250/1800mm, dvoukřídle křídla otevíravé, Uw= BEZ POŽADAVKU vnitřní okno 2 x vnitřní - dřevěný dřevotřískový, bílá barva š.150 mm Plastové kliky</p> <p>Nátěr-barva čiré sklo, izolační trojsklo Ug=0,5 /W/(m2K) a lepší z obou stran bezp.sklo - bezp. folie 2x</p> <p>Sko, Zasklení</p>	1		1
P9		<p>Plastové okno a dveře rozměr 2400/1800 +2570mm, okno dvoukřídle - fix provedení Uw= BEZ POŽADAVKU vnitřní okno parapet 2 x vnitřní - dřevěný dřevotřískový, bílá barva š.150 mm plastové dveře š .900mm s nadsvětlíkem 2/3 prosklení bez prahu, klika štítek Kování: klika-klika štítek hliník elox, zámek FAB</p> <p>Nátěr-barva čiré sklo, izolační dvojsklo bez požadavku Ug z obou stran bezp.sklo - bezp. folie 2x</p> <p>Sko, Zasklení</p>	1		1
P10		<p>Plastové okno a dveře rozměr 2000/1800 +2570mm, okno jednokřídle atyp. vysouvací, podávací okno Uw= BEZ POŽADAVKU vnitřní okno parapet 2 x vnitřní - dřevěný dřevotřískový, bílá barva š.150 mm plastové dveře š .900mm s nadsvětlíkem 2/3 prosklení bez prahu, klika štítek Kování: klika-klika štítek hliník elox, zámek FAB</p> <p>Nátěr-barva čiré sklo, izolační dvojsklo bez požadavku Ug z obou stran bezp.sklo - bezp. folie 2x</p> <p>Sko, Zasklení</p>	1		1
P11	<p>dveře doplněné madlem a prvky dle.vyhl. 398/2009 Sb.</p>	<p>Plastové dveře st. rozměr 1100/2100mm, jednokřídle otevíravé, úzke prosklení 2 pole max. 2/3 výšky Uw=0,85 /W/(m2K) a lepší;</p> <p>Plastové klika- koule, el. vrátný,</p> <p>dveře doplněné madlem a prvky dle.vyhl. 398/2009 Sb.</p> <p>Nátěr-barva vnitřní barva - bílá vnější barva - barva dle barevného řešení fasády</p> <p>Sko, Zasklení čiré sklo, izolační dvojsklo bez požadavku Ug z obou stran bezp.sklo - bezp. folie 2x</p>	1		1
P12		<p>Plastové dveře st. rozměr 1100/2100mm, jednokřídle otevíravé, úzke prosklení 2 pole max. 2/3 výšky Uw=0,85 /W/(m2K) a lepší;</p> <p>Plastové klika- koule, el. vrátný,</p> <p>Nátěr-barva vnitřní barva - bílá vnější barva - barva dle barevného řešení fasády</p> <p>Sko, Zasklení čiré sklo, izolační dvojsklo bez požadavku Ug z obou stran bezp.sklo - bezp. folie 2x</p>	2		2