




Výpis výplní otvorů - Okna a dveře venkovní

5 B.J. Damnice			00.2		
Označ. podle výkresu	Schematický obr. Vnější pohled	Popis výrobku	1.N.P.	2.N.P.	Celkem Ks
0 6		Vstupní dveře plastové rozměr 1000/2100mm, jednokřídlé otevíravé, 1/3 prosklené Uw=1,2 /W/(m2K) a lepší; Práh s dorazem, bezp. kování, klika klika Plastové kliky	1		1
		Nátěr-barva vnitřní barva - bílá vnější barva - bílá			
		Sko, Zasklení čiré sklo, izolační trojsklo Ug=0,9 /W/(m2K) a lepší			
0 7		Plastové franc. dveře rozměr 1250/2250mm, dvojkřídlé křídla otevíravé, kř. 2 horizontální dělení Uw=0,9 /W/(m2K) a lepší; Práh s dorazem, bezp. kování, klika klika Plastové kliky		2	2
		Nátěr-barva vnitřní barva - bílá vnější barva - bílá			
		Sko, Zasklení čiré sklo, izolační trojsklo Ug=0,6 /W/(m2K) a lepší			
0 st 2		Střešní okno kyvné, 780/1180mm dřevěné, poplastované horní ovládací madlo, pref. ostění PVC vč. AL lemování, zateplovací sady parotěsná a hydroizol. folie vnitřní roleta Uw=1,0 /W/(m2K) a lepší; Nízkoenergetické bezpečné trojsklo		9	9
		Nátěr-barva vnitřní barva - bílá			
		Sko, Zasklení čiré sklo, izolační trojsklo Ug=0,5 /W/(m2K) a lepší			
		Nátěr-barva			
		Sko, Zasklení			
		Nátěr-barva			
		Sko, Zasklení			
		Nátěr-barva			
		Sko, Zasklení			