

# Tabulka Specifikace předmětu plnění na veřejnou zakázku s názvem:

## „Sociální podnik DELATERO s.r.o. – Část 1 – Polygrafické stroje“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

**Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého Stroje na potisk textilu, 1 ks nového a nepoužitého Nástríkového stroje, 1 ks nového a nepoužitého Fixačního lisu, 1 ks nové a nepoužité Sušící zásuvkové pece, 1 ks nového a nepoužitého Šicího stroje set pro vyšívání, 1 ks nového a nepoužitého Stroje na velkoformátový potisk textilu, 1 ks nové a nepoužité Formátovačky, 1 ks nové a nepoužité profesionální fototiskárny, 1 ks nové a nepoužité Komerční fototiskárny, 1 ks nového a nepoužitého Stroje na V3 vazbu, 1 ks nového a nepoužitého Setu strojů pro výrobu tvrdých desek, 1 ks nové a nepoužité Kulatičky rohů, 1 ks nového a nepoužitého Stroje na ražbu do tvrdých desek, 1 ks nové a nepoužité V2 lepičky, 1 ks nového a nepoužitého Rýhovacího/perforovacího stroje, 1 ks nové a nepoužité Vazby lay flat a 1 ks nového a nepoužitého zachraňovacího modulu pro hřbety objemnějších fotoknih**

<b>Stroj na potisk textilu</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	BROTHER GTX-422		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>

Možnost potisku různých produktů (trička, mikiny, obuv, kšiltovky, tisk na rukávy a nohavice)	ANO	ANO	
Možnost dokoupení systému kamera nebo jiného systému kompatibilního s tiskárnou	ANO	ANO	
Síťové připojení	ANO	ANO	
Možnost tisku z PC	ANO	ANO	
USB vstup	ANO	ANO	
Displej s informací o stavu inkoustů, spotřeby inkoustu, náhled na grafiku	ANO	ANO	
Samočistící schopnost	ANO	ANO	
CMYK	30 ks/hod	ANO	
Bílá	25 ks/hod	ANO	
Plocha k potisku	Alespoň 40 x 50 cm	ANO	
CMYK	Min. 1x	ANO	
Pro bílý inkoust	Min. 1 x	ANO	
Rozlišení	1200dpi x 1200dpi	ANO	
Možnost nastavení bílá i CMYK jsou tisknuty hned za sebou při jediném pohybu tiskového stolu	ANO	ANO	
<b>Nástříkový stroj</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	Pretreatmaker BASIC		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Plocha pro nános roztoku	min. 35 x 45 cm	ANO	
Možnost regulace nánosů roztoku, regulace šířky potisku	ANO	ANO	
Kanystř pro roztok	Min. 1 ks	ANO	
Kanystř na vodu pro denní čištění hadiček a trysky	Min. 1 ks	ANO	

Kompresor součástí přístroje	ANO	ANO	
<b>Fixační lis</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	HP-45NA		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Plocha lisu pro fixaci	Min. 35 x 45 cm	ANO	
Rychlé digitální nastavení času v rozsahu 0-999 sec., teploty 0 - 200°C	ANO	ANO	
Možnost nastavení přitlaku fixace	ANO	ANO	
Automatické otevření čelistí po ukončení nastavení času fixace	ANO	ANO	
Čelist potažená teflonem pro možnost přímé fixace bez použití speciálních papírů	ANO	ANO	
<b>Sušicí zásuvková pec</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	DIDO 700		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Pec vhodná na sušení inkoustů na bázi vody technologií přímého potisku	ANO	ANO	
Počet nezávislých zásuvek	min. 4	ANO	
Nezávislé nastavení teploty a času u každé zásuvky zvlášť	ANO	ANO	
Možnost dosažení teploty Minimálně 170°C u každé zásuvky pro kvalitní fixaci digitálního tisku	ANO	ANO	
<b>Šicí stroj set pro vyšívání</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	PR1050X SET		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>

Vyšívací plocha	Min. 300 x 200 mm	ANO	
Počet jehel	Min. 10	ANO	
Možnost vyšívání plochých výšivek a nášivek, aplikací vyšívání čepic	ANO	ANO	
Dotykový display, menu v češtině	ANO	ANO	
Automatický návlek do jehel	ANO	ANO	
Automatický odstřih spodní a horní nitě	ANO	ANO	
Vestavná kamera pro umístění nášivek	ANO	ANO	
Třídění barev pro minimalizaci odstřihů	ANO	ANO	
Rychlost šití	Min. 950 stehů/min	ANO	
Možnost nastavení vyšívání pro každou jehlu zvlášť	ANO	ANO	
Import vzorů pomocí USB nebo přímo z PC	ANO	ANO	
Pracovní stůl a stavec pod vyšívací stroj na kolečkách	ANO	ANO	
Navíječ cívek spodní niti	ANO	ANO	
Ovládací software	ANO	ANO	

## Stroj na velkoformátový potisk textilu

<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	MIMAKI UCJV300-160		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Dvě tiskové hlavy umístěné za sebou	ANO	ANO	
Automatická detekce funkčnosti trysek	ANO	ANO	
Systém pro nahrazení vadných trysek	ANO	ANO	
Funkce pro eliminaci pruhování v tisku	ANO	ANO	
Rychlost tisku	Až 25 m <sup>2</sup> /hod	ANO	
Rozlišení	až 1200 dpi	ANO	
Variabilní velikost tiskového bodu	ANO	ANO	

Nepřetržitá detekce ořezových značek pro přesný ořez kontur	ANO	ANO	
Možnost použití průběžných ořezových značek při ořezu dlouhých motivů	ANO	ANO	
ECO inkoust splňující certifikát GREENGUARD	ANO	ANO	
<b>Formátovačka</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	KEENCUT SteelTrack 210		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Výška řezu	Až 210 cm	ANO	
Multifunkční řezací hlava	ANO	ANO	
Možnost řezání akrylátu o rozměru až 6 mm	ANO	ANO	
Možnost řezání plexiskla o rozměru až 6 mm	ANO	ANO	
Možnost řezání aluminia (DiBond) o rozměru až 4 mm	ANO	ANO	
Možnost řezání MDF o rozměru až 3 mm	ANO	ANO	
Možnost řezání kartonu o rozměru až 13 mm	ANO	ANO	
Možnost řezání Foam Board o rozměru až 13 mm	ANO	ANO	
Možnost řezání polycarbonátu o rozměru až 3 mm	ANO	ANO	
Možnost řezání PVC Foamboard (Forex)	ANO	ANO	
Možnost nastavení vyšívání pro každou jehlu zvlášť o rozměru až 13 mm	ANO	ANO	
<b>Profesionální fototiskárna</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	EPSON SureColor P8000		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Požadované rozlišení	2.880 x 1.440 dpi	ANO	
Požadované formáty: A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24"	ANO	ANO	

(61,0 cm), 44" (111,8 cm), Vlastní			
<b>Komerční fototiskárna</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	EPSON SL-D700		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Požadované rozlišení	Až 1 440 x 720 dpi	ANO	
6 barev inkoustů Černá, Azurová, Světle azurová, Světle purpurová, Purpurová, Žlutá	ANO	ANO	
Šířka tisku	Až 210 cm	ANO	
<b>Stroj na V3 vazbu</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	MULTINAK		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Prošití bloku do tloušťky až 15 mm	ANO	ANO	
Možnost využití skobiček s očkem	ANO	ANO	
Přidržovač malých formátů	ANO	ANO	
Počet šicích hlav	Min. 2	ANO	
<b>Set strojů pro výrobu tvrdých desek</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	ENANO 400 + Regent 500		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Šířka nanášení lepidla	400 mm	ANO	
Vakuové přísávání pro formát potahu až 350x500 mm	ANO	ANO	
Integrovaný ořez rohů potahu	ANO	ANO	
Ohýbačka s postupným zahnutím okrajů potahu postupně pro všechny 4 strany	ANO	ANO	

Regulovatelný přítlak horního válce pro lisování	ANO	ANO	
Plynulé nastavení mezery mezi válci	Od 0 do 30 mm	ANO	
Druh lepidla	studené	ANO	
<b>Kulatička rohů</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	CR 60		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Požadovaná výška stohu papíru	50 mm	ANO	
Nástroje pro kulacení o poloměru 3-10 mm	ANO	ANO	
<b>Stroj na ražbu do tvrdých desek</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	SH-358		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Razicí hlava	min 150 x 240 mm	ANO	
Teplota	Až do 300°C	ANO	
Posun folie motorem s přesným nastavením délky posunu	ANO	ANO	
<b>V2 lepička</b>			
<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	Fastbind ELITE XT		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Vazba do tloušťky hřbetu až 50mm	ANO	ANO	
Možnost vazby měkkých i tvrdých desek	ANO	ANO	
Maximální délka svazku až pro A3+/SRA3 (455 mm)	ANO	ANO	
Technologie zdrsňení hřbetu svazku	ANO	ANO	
Kapacita vazeb za hodinu	Až 150 ks	ANO	

## Rýhovací/perforovací stroj

<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	GPM 450 SA		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Ryhování/perforace automatická, programovatelná, s pamětí	ANO	ANO	
Pracovní šířka stroje	Až 450 mm	ANO	
Ryhování až do 400 g/m <sup>2</sup>	ANO	ANO	
Vzdálenost mezi rýhami	Min. 2 mm	ANO	
Šířka drážek pro rýhování	1,0 / 1,3 / 1,6 mm	ANO	
Perforace	až do 250 g/m <sup>2</sup>	ANO	

## Vazba lay flat

<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	Fastbind FotoMount F32		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Vazba - 180° rozevření (Lay flat)	ANO	ANO	
Rozměr alba	Min. 50 x 50 mm	ANO	
Rozměr alba	Až 300 x 300 mm	ANO	
Tloušťka alba	Až 80 mm	ANO	

## Zahraňovací modul pro hřbety objemnějších fotoknih

<b>Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:</b>	Plockmatic 104 SQF		
<b>Zadání</b>	<b>Zadavatel požaduje</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Účastník nabízí</b>
Velikost svazku	Až 240 x 325 mm	ANO	
Požadovaná kapacita	Až 20 listů (80g/m <sup>2</sup> )	ANO	
Požadovaná rychlost	Až 1800 brožur/hod	ANO	



