


D1 Mezistřešní žlab

PUR Panel

Poznámka:  
Doporučená vzdálenost podpor u prefabrikovaného žlabu je max. 2000mm.  
a - dle statických tabulek

P - SPOJOVACÍ A TĚSNÍČÍ PRVKY, DLE TECH. PODKLADŮ VÝROBCE  
K - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, DLE TECH. PODKLADŮ VÝROBCE  
L - ZATEPLENÝ ŽLAB, DLE TECH. PODKLADŮ VÝROBCE




D2 Zaatikový žlab

PUR Panel

Poznámka:  
L nutno určit pro specifikaci prvku K135  
Doporučená vzdálenost podpor u prefabrikovaného žlabu je max.2000mm.  
a- dle statických tabulek

P - SPOJOVACÍ A TĚSNÍČÍ PRVKY, DLE TECH. PODKLADŮ VÝROBCE  
K - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, DLE TECH. PODKLADŮ VÝROBCE  
L - ZATEPLENÝ ŽLAB, DLE TECH. PODKLADŮ VÝROBCE



POZNÁMKY

JAKÉKOLI ZÁVĚRY VYVOZENÉ NA ZÁKLADĚ TÉTO DOKUMENTACE JE NUTNÉ OVĚŘIT MÍSTNÍM ŠETŘENÍM  
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNO NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, KTERÝ PODÁ UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Autorizovaná projekční kancelář		<div>projekts.r.o.</div> <div>EFEKT</div>		Beckovského 1882 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 431 005 mobil.: 608 419 357, 604 595 808 efekt.projekt@seznam.cz		
VEDOUČÍ PROJEKTU :		VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :		
Michal Topolovský		Ing. Stanislav Drapák		Michal Topolovský		
INVESTOR: RM facility s.r.o., Bořivojova 878/35, Žižkov, 13000 Praha 3				DATUM:  21.3.2017		
KRAJ: Vysočina		ST. Ú.: Havlíčkův Brod		STUPEŇ: DSP - §2 vyhlášky 499/2006 Sb.		
AKCE: REVITALIZACE SKLADOVACÍ HALY, na pozemku p.č. st. 4738/1, k.ú. Havlíčkův Brod				ZAKÁZKA: 16069		PARÉ:
				FORMÁT: 2× A4		
				MĚŘÍTKO: 1:7,50		
ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. VÝKRESU:				
OBSAH: <b>DETAILY</b>				<b>D.1.1.13</b>		