

Výpis klempířských výrobků

ozn.	popis výrobku	R.Š. / mm	povrchová úprava	schéma	měrná jednotka	1.NP	2.NP	střecha	celkem
K/01	oplechování atiky ploché střechy z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vč. Pz přípojovací lišty tl. min. 1 mm	660	oboustranný polyesterový lak v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	dle ČSN 73 3610	m. b.			37,5	<b>37,5</b>
K/02	oplechování zhlaví obvodové exteriérové zdi z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vč. Pz přípojovací lišty tl. min. 1 mm	700	oboustranný polyesterový lak v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	dle ČSN 73 3610	m. b.			18,2	<b>18,2</b>
K/03	neobsazeno								
K/04	oplechování vnějšího parapetu oken ve 2.NP z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, lepeno k podkladu	400	oboustranný polyesterový lak v šedém odstínu, RAL 7035 – bude upřesněn při realizaci	dle ČSN 73 3610	m. b.		17,3		<b>17,3</b>
	Poznámka 1: Tloušťky plechu budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 73 3610 !!!								
	Poznámka 2: Veškeré prvky musí být před vyrobením oměřeny na stavbě !!!								
	Poznámka 3: Při přípravě výroby nutno koordinovat tento výpis výrobků s výkresovou dokumentací !!! Projektant nenese odpovědnost za škody způsobené na stavbě při provádění prací, konstrukcí a výrobků bez současného aktivního využití této výkresové dokumentace.								
	Poznámka 4: K zaměření rozměrů na stavbě před výrobou jednotlivých výrobků musí být přizván projektant !!!								
	Poznámka 5: Množství prvků je uváděno bez prořezu.								