



- LEGENDA ZNAČEK
- ZÁSUVKA 230V
  - ZÁSUVKA 230V S VYŠŠÍM KRYTÍM
  - ZÁSUVKA DVOITÁ 230V
  - ZÁSUVKA DVOITÁ 230V SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ
  - ZÁSUVKA 230V NA PARAPET, ŽLABU
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
  - VYPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ S VYŠŠÍM KRYTÍM
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ DVOITÝ
  - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
  - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOITÝ
  - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
  - SPÍNAČ S DETEKTOREM POHYBU
  - VYPÍNAČ TRÍPÓLOVÝ S DOUTNAVKOU
  - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
  - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
  - SVÍTIDLO STROPNÍ
  - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S DETEKTOREM POHYBU
  - SVÍTIDLO STROPNÍ S DETEKTOREM POHYBU
  - HALOGENOVÝ REFLEKTOR
  - SVÍTIDLO NOUZOVÉ
  - VENTILÁTOR
  - ROZVÁDĚČ
  - PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
  - STOUPACÍ VEDENÍ
  - VÝVOD TRÍFÁZOVÝ
  - VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ
  - OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
  - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY

- LEGENDA SVÍTIDEL
- A - NAOS MPR 2.5ft 6500/840
  - A1 - NAOS MPR 2.4ft 5200/840
  - B - LINEA 2.4ft 6400/840
  - B1 - LINEA 1.4ft 4400/840
  - B2 - LINEA ROUND 2400/840
  - C - FUTURA 2.5ft PC A1 8000/840
  - C1 - FUTURA 2.4ft PC A1 6400/840

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací, krytím a doplňková proudovým chráničem. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se realizuje samočinným odpojením od zdroje, uzemněním, pospojováním, doplňujícím pospojováním a zvýšená ochrana proudovým chráničem.

3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C  
3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C/S  
Místo rozdělení PEN na PE a N bude v rozváděči R1.

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

POPIS	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	Schodišťový prostor	5,46	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm
2.02	Vzorková prodejna	191,2	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm
2.03	Kancelář	25,20	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm
2.04	Sklad	75,13	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm
2.05	Sklad	38,64	keramická dlažba do tmelu	ker. sokl výšky 100 mm
2.06	Sociální zařízení	7,63	keramická dlažba do tmelu	ker. obklad výšky 2000 mm
2.07	Úklid	2,54	keramická dlažba do tmelu	ker. obklad výšky 2000 mm ker.sokl výšky 100 mm
2.08	Denní místnost, kuchyňka	11,83	keramická dlažba do tmelu	ker.obklad mezi kuch.linkou, ker.sokl výšky 100 mm

VYPRACOVAL: M. Poláček	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE: Ing. E. Elterlein	<b>T-Technology s.r.o.</b>
INVESTOR: Chlop s.r.o. Terezín 393, 41155 Terezín	PROJEKTANT: T-TECHNOLOGY, s.r.o. Třebízkého 251, 413 01 Roudnice nad Labem 03934527	
AKCE: Administrativní a skladová hala firmy Chlop s.r.o.	UMÍSTĚNÍ: Terezín č.p. 393 p.č. 325/3 a 325/2, k.ú. Terezín	STUPEŇ: DSP
		REVIZE: 0
NÁZEV DOKUMENTU: Půdorys 2.NP	ČÍSLO DOKUMENTU: 1180227ELH_10_DPS_0	DATUM: 10/2018
		FORMÁT: A2
		MĚŘÍTKO: 1:100
		ZAK. ČÍSLO: 1180227
		PARÉ: