

ROZVODY POTRUBÍ:

— PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ

- - - VRATNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ

- - - - - STUDENÝ OKRUH VSTUP – IZOLACE ARMAFLEX TL. 25mm

- - - - - STUDENÝ OKRUH VÝSTUP – IZOLACE ARMAFLEX TL. 25mm

ZAŘÍZENÍ ÚT:

ÚT-1.01

VENKOVNÍ JEDNOTKA

TČ, výkon: 11,2kW
(A-7/W35),
příkon 3,06 kW,
3x400V/50Hz
rozměry:
1020x480x1050mm

ÚT-1.02

VNITŘNÍ JEDNOTKA

TČ, příkon el.
pařtrony 9 kW, max.
provozní tlak 300
kPa, rozměry:
530x360x800mm

ÚT-1.03

Akumulační
vyrovnávací nádrž,
objem 200 litrů,
provozní tlak 300
kPa, průměr vč.
izolace 650mm, výška
1326mm

ÚT-2.01

Oběhové čerpadlo
25-60

ÚT-3.01

Třicestný přepínací
ventil DN25 vč. el.
pohonu

ÚT-4.01

Nepřímotopný
zásobníkový ohřivač,
objem 500 litrů
Max. přetlak: 0,6 MPa

LEGENDA ARMATUR:

+ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL NA OTOPNÉM TĚLESE

KULOVÝ KOHOUT

FILTŘ

ZPĚTNÁ KLAPOKA

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT

POJISTNÝ VENTIL

OBĚHOVÉ ČERPADLO

ARMATURA PRO PŘIPOJENÍ EXP. NÁDOBY S VYPOUŠTĚNÍM MK 3/4"

TROJCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL DN25

