







Výpis výplní otvorů - Dveře- Truhlářské výrobky

Damnice komunitní centrum			00.1		
Označ. podle výkresu	Schematický obr.	Popis výrobku	PRAVÉ	LEVÉ	Celkem ks
T1 T1a		Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otevíravé rozměr 900/1970mm, pas- prosklené r - typ skla čirá kůra výplň: voština dekor: buk povrch: fólie ocelová zárubeň nadm. š.zdiva mm, T1a- zárubeň na příčku 100mm přechodové lišty Kování: klika- klika štítek hliník elox, zámek FAB	3	2	6
		Nátěr-barva barva buk zárubeň - sv. hnědá/ barva dveří	1		
		Sko, Zasklení typ skla čirá kůra - neprůhledné			
T2		Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otevíravé rozměr 800/1970mm, pas- prosklené 1/3 r - typ skla čirá kůra výplň: voština dekor: buk povrch: fólie protivlhkostní úprava ocelová zárubeň š.zdiva 100mm, přechodové lišty Kování: klika- klika štítek hliník elox, zámek FAB	2	2	4
		Nátěr-barva barva buk zárubeň - sv. hnědá/ barva dveří			
		Sko, Zasklení typ skla čirá kůra - neprůhledné			
T3 T3a		Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otevíravé rozměr 700/1970mm, pas- prosklené 1/3 r - typ skla čirá kůra výplň: voština dekor: buk povrch: fólie protivlhkostní úprava ocelová zárubeň š.zdiva 100mm, T3a - 50mm přechodové lišty Kování: klika- klika štítek hliník elox, zámek FAB	4	2	7
		Nátěr-barva barva buk zárubeň - sv. hnědá/ barva dveří	1		
		Sko, Zasklení typ skla čirá kůra - neprůhledné			
T4		Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otevíravé rozměr 800/1970mm, pas- prosklené 1/3 r - typ skla čirá kůra výplň: voština dekor: buk povrch: fólie protivlhkostní úprava ocelová zárubeň š.zdiva 100mm, bez prahu, Dveře vybavit prvky dle Příloha č. 3 k vyhlášce č. 369/2001 Sb. Kování: klika- klika štítek hliník elox, zámek FAB		2	2
		Nátěr-barva barva buk zárubeň - sv. hnědá/ barva dveří			
		Sko, Zasklení typ skla čirá kůra - neprůhledné			
T5		Dřevěné venkovní vrata, dvoukř. otevíravé st. rozměr rozměr 3400/3700 mm, výplň: dřevěné prkna, rám z hranolů hranolová zárubeň, bez prahu, atypický výrobek Kování: klika- klika štítek hliník elox, zámek			1
		Nátěr-barva			
		Sko, Zasklení			
T6		Střešní okno výklopně-kyvné 780/1400mm poplastované bezúdržbové s dřevěným jádrem, včetně izolačních manžet zatepl. rám oplechování do skládané krytiny, hliník tm. hnědý s větrací klapkou, vnitřní roleta zasklení iz. trojsklo			
		Nátěr-barva			
		Sko, Zasklení číré sklo, izolační trojsklo Okno Uw=1,0 /W/(m2K) a lepší			