



P1 - KERAMICKÁ DLAŽBA (PVC)
 - ANHYDRIT TL. 50 MM
 - EPS TL. 120 MM
 - HYDROIZOLACE
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 MM
 - ZHUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP

P3 - ZÁKLOP - DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMY 60/220 MM A 600 MM
 - MINERÁLNÍ VLNA TL. 250 MM
 - ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ STROP TL. 12,5 MM

P2 - PVC (KERAMICKÁ DLAŽBA)
 - MIRELON TL. 5 MM
 - DŘEVOTŘÍSKA 2 X TL. 18 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMY 160/140 MM
 - VZDUCHOVÁ MEZERA - 30 MM
 - STÁVAJÍCÍ KLENBOVÝ STROP



STAVEBNÍK	SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM S.R.O. KAROLA ŠLIWKY 225/41 733 01 KARVÍNÁ - FRYŠTÁT	
STAVBA	SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM - MLÝNAŘOVA VILA KAT.Ú. KARVÍNÁ - MĚSTO PARCELA Č. 1298	Měřítko 1:75 Formát 2 x A4
KRESLILA	Daniela Balintová	Datum 11 / 2018
PROJEKTANT	Ing. Bronislav Wijacki	Archivní číslo
SCHÉMA ŘEZU - NOVÝ STAV		Výkres číslo