

● = standardní  
○ = volitelné

	67 Thermo		
<b>Konstrukce</b>			
Samonosná	●		
Hloubka, mm	67		
<b>Rozměry vrat</b>			
Max. šířka, mm, LZ	10000		
Max. výška, mm, RM	7500		
<b>Materiál, křídlo vrat</b>			
Ocelová lamela, dvoustěnná	–		
Ocelová lamela, dvoustěnná, s přerušným tepelným mostem	●		
Hliníkový profil	–		
Hliníkový profil, s přerušným tepelným mostem	–		
<b>Povrch, křídlo vrat</b>			
Ocel pozinkovaná, s nástřikem RAL 9002	●		
Ocel pozinkovaná, s nástřikem RAL 9006	○		
Ocel pozinkovaná, s nástřikem RAL podle volby	○		
Hliník eloxovaný E6 / C0	–		
Hliník s nástřikem RAL podle volby	–		
Hliník s nástřikem v hnědé / šedé barvě	–		
<b>Integrované dveře</b>	○		
<b>Vedlejší dveře</b>			
Vedlejší dveře NT 60 vzhledově stejné jako vrata	○		
Vedlejší dveře NT 80 Thermo vzhledově stejné jako vrata	○		
Lamelové okno, typ A	○		
Lamelové okno, typ D	○		
Lamelové okno, typ E	–		
Hliníkový zasklívací rám	○		
<b>Těsnění</b>			
Obvodové po 4 stranách	●		
Středové těsnění mezi lamelami vrat	●		
<b>ThermoFrame</b>	○		
<b>Zamykácí systémy</b>			
Vnitřní zamykání	●		
Vnější / vnitřní zamykání	○		
<b>Zajištění proti zvednutí</b>			
U vrat do výšky 5 m s hřídelovým pohonem	●		
<b>Bezpečnostní vybavení</b>			
Ochrana proti sevření prstů	–		
Boční ochrana proti vsunutí ruky	●		
Zajištění proti zřícení u vrat	●		
<b>Možnosti upevnění</b>			
Beton	●		
Ocel	●		
Zdivo	●		
Jiné na požádání			