



- LEGENDA :
- A Svítidlo LED ponorové, 21W, IP54
 - F+ Svítidlo LED nástenné, 45W, IP54
 - G Svítidlo LED závěsné, 50W, IP54
 - N+ Nouzové svítidlo LED, 6W, IP54 s vlastní akumulací
 - ⚡ Vypínač jednopólový 230V,10A
 - ⚡ Vypínač jednopólový 230V,10A do vlnka
 - ⚡ Přepínač třípólový 230V,10A
 - ⚡ Přepínač třípólový 230V,10A, do vlnka
 - ⚡ Přepínač třípólový 230V,10A, do vlnka

Tabulka měřičů

Č.	Název měřiče	Osazenost (A)
1.01	AMERICALUM	200
1.02	AMERICALUM	200
1.03	AMERICALUM	200
1.04	AMERICALUM	100
1.05	AMERICALUM	100
1.06	AMERICALUM	200

Na základě přesně vybraných typů svítidel a světelných zdrojů investorem, provede vybraný dodavatel svítidel znovu kontrolní výpočty osvětlenosti ve všech místnostech.

ING. ARCH. LUBOŠ JIŘA
A.D. STUDIO

PROJEKT KANCELÁŘ U ÚŘEDU Č. PRÁVA 4
míst. 602/11/993
stavba: 602/11/993

investor:	ING. ARCH. L. JIŘA	HPF ING. ARCH. L. JIŘA
zadavatel:	ING. ARCH. L. JIŘA	ING. ARCH. L. JIŘA
zpracovatel:	ING. ARCH. L. JIŘA	ING. ARCH. L. JIŘA
autor:	ING. ARCH. L. JIŘA	ING. ARCH. L. JIŘA
datum:	10.10.2019	10.10.2019
verze:	0.1.4.4	0.1.4.4
projekt:	0.1.4.4	0.1.4.4
stavba:	0.1.4.4	0.1.4.4
projekt:	0.1.4.4	0.1.4.4

Vypínač senzor 400V/25A
Zásuvka domovní 230V,16A
Hlavní kabelové trasy