



HALA II

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UMÍSTĚNÍ	AMOŽSTVÍ	POZNÁMKA
OS05		<p>OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY - SENDVIČOVÉ PANELE - VÝŠKA 1200 MM</p> <ul style="list-style-type: none">- Ohnišizónové panely ze dvou tenkých pozinkovaných ocelových plechů- povrch je lakován- Plech je nalepen na jádro z nehořlavé laminované minerální vlny- Všechny tři vrstvy jsou slepeny v tuhý panel v tl. 100 mm- dodávka včetně kování a spojovacích prvků- ŠÍŘKA PANELU: 1200 MM- SKRYTÉ KOTVENÍU=MAX. 0,44 W/M2K	<ul style="list-style-type: none">- pozinkovaný ocelový plech - profilace dle schématu- povrch je lakován- RAL 9006 			<ul style="list-style-type: none">- včetně dodání montáže- před dodávkou nutno zaměřit a vyrobit dle skutečných rozměrů- certifikované systémové řešení od jednoho výrobce- rozměry desek jsou jen orientační, rozměry musí být ověřeny na stavbě a vyrobeny dle skutečností viz:D.1.1.B.48 - HALA II - NÁVRH - POHLED J, S, V, ZD.1.1.B.49 - HALA II - NÁVRH - POHLED J, S, V, Z - FAS. PANELED.1.1.B.51 - HALA II-NÁVRH - DETAIL A, B, C, D, E
	