HALA II
TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
OS19		OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY - SENDVIČOVÉ PANELY - VÝŠKA 1200 MM - Ohnivzdorné panely ze dvou tenkých pozinkovaných ocelových plechů - povrch je lakován - Plech je nalepen na jádro z nehořlavé laminované minerální vlny - Všechny tři vrstvy jsou slepeny v tuhý panel v tl. 100 mm - dodávka včetně kotvících a spojovacích prvků - ŠÍŘKA PANELU: 1000 MM - SKRYTÉ KOTVENÍ U=MAX. 0,44 W/M2K	- pozinkovaný ocelový plech - profilace dle schematu - povrch je lakován - RAL 9006 			- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce - rozměry desek jsou jen orientační. rozměry musí být ověřeny na stavbě a vyrobeny dle skutečnosti viz: D.1.1.B.48 - HALA II - NÁVRH - POHLED J, S, V, Z D.1.1.B.49 - HALA II - NÁVRH - POHLED J, S, V, Z - FAS. PANELY D.1.1.B.51 - HALA II-NÁVRH - DETAIL A, B, C, D, E

OS19-A NEOBSAZENO

OS19-B NEOBSAZENO

OS19-C NEOBSAZENO

severní pohled

OS19-D



1ks

OS19-E



1ks

severní pohled

jižní pohled

OS19-H



1ks

OS19-I



1ks

jižní pohled

POZNÁMKA: VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU PŘED VÝROBOU OVĚŘENY A ZAMĚŘENY NA STAVBĚ A PROVEDENY DLE SKUTEČNOSTI.