

ZNAČKA	NORMA	SCHEMA	POPIS		Počet (ks)				
" T "	POŽ.ODOL	ROZMĚR			1.PP	1.NP	2.NP	P/STŘ	CELKEM
1	TYP	900/1970	Bezpečnostní jednokř.vchodové dveře do bytu s dřevěným obložením ocel.zárubně						
	s polodrážkou	mm	kování klika-koule,provedení matný nerez,kukátko(kromě pošty),zám.bezp.FAB	L	0	0	0	0	0
	požární		dveře dřevěné dubové plné tvarované viz. Schema dveří, Rw´=37dB	P	0	4	4	0	8
			požární odolnost EW 30DP3, odstín dub mořený,dubový práh,o.z.do 150mm						
2	TYP	1800/2200	Dvoukřídlové dveře dřevěné dubové do rámové zárubně, bezpečnostní sklo						
	s polodrážkou	mm	kování klika - klika, provedení matný nerez, zámek s vložkou FAB	L	0	0	0	0	0
	požární	viz.schema	asymetrická křídla min.světlost 1.křídla 900mm	P	0	1	1	0	2
	samoavírač		požární odolnost EI 30DP3-C2+koordinátor avírání, odstín dub mořený						
3	TYP	1800/2200	Dvoukřídlové dveře dřevěné dubové do rámové zárubně, bezpečnostní sklo						
	s polodrážkou	mm	kování klika - klika, provedení matný nerez, zámek s vložkou FAB	L	0	0	0	0	0
	požární	viz.schema	asymetrická křídla min.světlost 1.křídla 900mm	P	0	0	0	1	1
	samoavírač		požární odolnost EI 15DP3-C2+koordordinátor avírání, odstín dub mořený						
4	TYP	800/1970	Dveře jednokřídlové plné do sklepa s dřevěnou obložkovou zárubní 125mm						
	s polodrážkou	mm	kování klika - klika, provedení matný nerez, zámek s vložkou FAB,	L	0	1	0	0	1
	požární		dveře dřevěné dubové plné tvarované viz. Schema dveří	P	0	0	0	0	0
	samoavírač		požární odolnost EW 30DP3-C2, odstín dub mořený,dubový práh						
5	TYP	900/1970	Dveře dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, plné,obložková zárubeň do 150mm						
	s polodrážkou	mm	kování klika - klika, provedení matný nerez, zámek mezipokoiový	L	0	3	3	0	6
			dveře dřevěné plné tvarované viz. Schema dveří, bez prahu-provětrání	P	0	0	0	0	0
			dveře lakované, odstín bílý, provedení do vlhka						
6	TYP	900/1970	Dveře dřevěné, jednokřídlové, posuvné, plné,obložková zárubeň do 150mm						
		mm	kování na posuvné dveře, otvor 900x1970mm , provedení nerez matný	L	0	3	3	0	6
			dveře dřevěné plné tvarované viz. Schema dveří, bez prahu-provětrání	P	0	0	0	0	0
			dveře lakované, odstín bílý, pojezd přisazený na stěně						
7	TYP	700/1970	Dveře dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, plné,obložková zárubeň do 150mm						
	s polodrážkou	mm	kování klika - klika, provedení matný nerez, zámek mezipokoiový	L	0	0	0	0	0
			dveře dřevěné plné tvarované viz. Schema dveří, bez prahu-provětrání	P	0	1	0	0	1
			dveře lakované, odstín bílý						
8	TYP	800/1970	Dveře dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, plné,obložková zárubeň do 150mm						
	s polodrážkou	mm	kování klika - klika, provedení matný nerez, zámek s vložkou FAB,	L	0	1	0	0	1
			dveře dřevěné plné tvarované viz. Schema dveří, bez prahu	P	0	0	0	0	0
			dveře lakované, odstín bílý						

ZNAČKA	NORMA	SCHEMA	POPIS		Počet (ks)				
" T "	POŽ.OĐOL	ROZMĚR			1.PP	1.NP	2.NP	P/STŘ	CELKEM
9	TYP s polodrážkou	800/1970 mm	Dveře HPL laminátové, jednokřídlové, otevíravé, plné, do ocel.zárubně						
			kování klika - klika, provedení matný nerez, zámek s vložkou FAB	L	2	0	0	0	2
			bez prahu, podříznuté pro zajištění provětrání, s mřížkou 100x400mm	P	0	0	0	0	0
			odstín šedý, provedení do vlhka						
10	TYP	hloubka 600mm délka 1200mm	okenní parapet vnitřní s odolností do vlhka, proti poškrábání, výška nosu 40mm						
			odolné provedení MDF, pastelové alt.bílé, matné, boční plastové krytky		0	8	2	0	10
			rozměry ověřit dle skutečnosti						
11	TYP	hloubka 600mm délka 600mm	okenní parapet vnitřní s odolností do vlhka, proti poškrábání, výška nosu 40mm						
			odolné provedení MDF, pastelové alt.bílé, matné, boční plastové krytky		0	1	0	0	1
			rozměry ověřit dle skutečnosti						
12	TYP	hloubka 400mm délka 1200mm	okenní parapet vnitřní s odolností do vlhka, proti poškrábání, výška nosu 40mm						
			odolné provedení MDF, pastelové alt.bílé, matné, boční plastové krytky		0	2	2	0	4
			rozměry ověřit dle skutečnosti						
13	TYP	hloubka 400mm délka 700mm	okenní parapet vnitřní s odolností do vlhka, proti poškrábání, výška nosu 40mm						
			odolné provedení MDF, pastelové alt.bílé, matné, boční plastové krytky		0	1	2	0	3
			rozměry ověřit dle skutečnosti						
14	TYP	hloubka 450mm délka 1200mm	okenní parapet vnitřní s odolností do vlhka, proti poškrábání, výška nosu 40mm						
			odolné provedení MDF, pastelové alt.bílé, matné, boční plastové krytky		0	0	6	0	6
			rozměry ověřit dle skutečnosti						
15	TYP	pr.48mm	dřevěné madlo dubové, mořené průměr 48mm						
			v místě okna snadno demontovatelné pro mytí okna		3	20	20	20	63
			kotvení - nerezové kotvy, matné, po 1,5m						b.metry
			oboustranné zábradlí schodiště 1.-3.np, jednostranné sklep						
16	TYP	délka 3250mm	kuchyňská linka (spodní+horní skřínky), deska hl.700mm, odpadkový koš						
			vybavení indukční dvouplotýnka, myčka š 450, nerez dřez s odkap.plochou		0	2	2	0	4
			elektrická trouba, zabudovaná lednice s mrazákem ve spodní části linky						
			provedení lamino, pastelové, výběr při realizaci, bude zpracován interiér bytu						

ZNAČKA	NORMA	SCHEMA	POPIS	Počet (ks)				
" T "	POŽ.ODOL	ROZMĚR		1.PP	1.NP	2.NP	P/STŘ	CELKEM
17	TYP	délka	kuchyňská linka (spodní+horní skříňky), deska hl.700mm, odpadkový koš					
		2750mm	vybavení indukční dvouplotýnka, myčka š 450, nerez dřez s odkap.plochou	0	1	1	0	2
			elektrická trouba, zabudovaná lednice s mrazákem ve spodní části linky					
			provedení lamino, pastelové, výběr při realizaci, bude zpracován interiér bytu					
18	TYP	délka	kompletní vybavení předsíně					
		2750mm	šatní skříň s botníkem, výška 2,75mm, věšáková stěna, policová stěna nad pračkou	0	1	1	0	2
			členění skříně na spodní a horní část, polovina skříně policová					
			provedení lamino, pastelové, výběr při realizaci, bude zpracován interiér bytu					
19	TYP	délka	kompletní vybavení předsíně					
		2550mm	šatní skříň s botníkem, výška 2,75mm, věšáková stěna, policová stěna nad pračkou	0	1	1	0	2
			členění skříně na spodní a horní část, polovina skříně policová					
			provedení lamino, pastelové, výběr při realizaci, bude zpracován interiér bytu					
20	TYP	délka	kompletní vybavení předsíně					
		2150mm	šatní skříň s botníkem, výška 2,75mm, věšáková stěna, policová stěna nad pračkou	0	1	1	0	2
			členění skříně na spodní a horní část, polovina skříně policová					
			provedení lamino, pastelové, výběr při realizaci, bude zpracován interiér bytu					