

ZNAČKA	NORMA	SCHEMA	POPIS		Počet (ks)				
" Z "	POŽ.OBOL	ROZMĚR			1.PP	1.NP	2.NP	P/STŘ	CELKEM
1	TYP	800/1970	ocelová zárubeň hranatá						
		mm	tl.150mm	L	2	0	0	0	2
			odstín Antracit	P	0	0	0	0	0
2	ATYP		ocelové zábradlí - repasované ze stávajícího schodišťového zábradlí						
			nátěr antracit		0	0	0	1	1
			výška 1100mm, délka 1300mm						
			dřevěné madlo dubové mořené pr.48mm						
3	ATYP		nerezové madlo pro opírání a uzamykání kola, kotvené do zdiva						
			výška osazení upřesní se na stavbě		0	1	0	0	1
			provedení matný nerez						
4	TYP		modulová poštovní schránka úkosová (M39N- 8 schránek)						
			šířka 390mm, hloubka 143mm, výška 914mm		0	1	0	0	1
			odstín antracit, dvířka nerez, zámky, jmenovky, klíčky						
			hloubka schránky 250mm						
5	ATYP	900+900	nerezový pojezd závěsu do sprchy v půdorysném tvaru "L", 900+900mm						
		mm	kotvené do zdiva a zavěšeno k SDK podhledu		0	3	3	0	6
			výška cca 2200mm						
			včetně zavěšeného posuvného foliového závěsu sprchového koutu						
6	ATYP		nerezová záchytná jímka s nerezovou vyjímatelnou pochůzí mříží						
			se zaústěním PVC kanalizačního potrubí o pr.100mm		1	0	0	0	1
			půdorys 600x600mm, hloubka 500mm						
			vodonepropustná, kotvená do betonu, příruba napojení hydroizolace						
7	TYP	délka	vyložkování komínového průduchu spirálové stáč.potrubí, napojení viz VZT						
		14m	hliníková slitina, ohebná hadice o pr.140mm, ukončené nerez hlavicí se sítí		1*	1	0	0	1*+1
		ze sklepa:	předvrtání stávajícího komínového průduchu pr.150-160, pro VZT						
		*+2m odskok	v 1.NP odskočení dle průduchu nebo v podlaze-pozink.potrubí pr.140mm cca 2m+2x lo						
8	ATYP		ocelové montážní oko o pr. 16mm, světlost 100x100mm						
			zabudované v rámci železobetonového stropu výtahu		0	0	0	7	7
			tvar a umístění viz. Projekční podklady výtahu-viz. Výkres AR.29						
			viz. Výkresy statiky						

ZNAČKA	NORMA	SCHEMA	POPIS	Počet (ks)				
" Z "	POŽ.ODOL	ROZMĚR		1.PP	1.NP	2.NP	P/STŘ	CELKEM
9	TYP	délka tyče 1600mm	závěsná nerezová záclonová tyč dvojitá pro záclonu a závěs provedení matný nerez, ukončující prvky, posuvné kroužky s úchyty pro okno 1200x1900mm	0	8	10	0	18
10	TYP	délka tyče 1000mm	závěsná nerezová záclonová tyč dvojitá pro záclonu a závěs provedení matný nerez, ukončující prvky, posuvné kroužky s úchyty pro okno 700x1900mm	0	1	2	0	3
11	TYP	délka tyče 1600mm	závěsná nerezová záclonová tyč jednoduchá pro závěs provedení matný nerez, ukončující prvky, posuvné kroužky s úchyty pro okno 1200x1900mm	0	2	0	0	2
12	TYP		kotvicí bezpečnostní bod do střechy dle systému střešní krytiny provedení pozinkované	0	0	0	18	18
13	ATYP		úprava stávající vstupní branky s ohledem na provedení zateplení objektu a řešení zpevněných ploch, bude upřesněno při realizaci ocelová pozinkovaná, odstín antracit	0	1	0	0	1
14	ATYP		venkovní zábradlí kotvené do žb stěny a zdiva, chemické kotvy nerezová trubka průměr 48mm, s obloukem pr.250mm, délka 1400mm (3x) výška 900mm schema viz. Výkres pohledu	0	1	0	0	1
15	TYP		dilatační podlahová lišta tvaru L výšky 20mm osazení do teraca délka 3,2+1,8 = 5 m	0	1	1	1	3
16	TYP		dilatační podlahová lišta tvaru L výšky 20mm osazení do teraca délka 3,2+1,8 = 5 m	0	1	1	1	3

ZNAČKA	NORMA	SCHEMA	POPIS		Počet (ks)				
" Z "	POŽ.ODOL	ROZMĚR			1.PP	1.NP	2.NP	P/STŘ	CELKEM
17	TYP		podlahová přechodová lišta mezipokojová						
			nerezová		0	3	3	0	6
			délka 0,9m						