





















VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL	 prost HODONÍN s.r.o. BRNĚNSKÁ 4062/3a 695 01 HODONÍN TEL. 518 354 726		
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. arch. Rastislav TESAŘÍK	Ing. Zbyněk NEDUCHAL			
STAVEBNÍK: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN, Z. S.			DATUM	05/2021	ČÍSLO PARÉ
LOKALITA: BRNĚNSKÁ 1518/16, PARC. Č. ST. 992/1, K. Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN			STUPEŇ	DPS	
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN			FORMÁT	1xA4	
			ZAKÁZKA ČÍSLO	2021-010	
			MĚŘÍTKO		
OBJEKT: SO.01 - DENNÍ STACIONÁŘ			PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH: HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VENKOVNÍCH OTVORŮ			H HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VENKOVNÍCH OTVORŮ	H.1	




VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - NOVÉ KONSTRUKCE							
ID	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry křídla [mm]		Rozměry otvoru ve zdi [mm]	Orient.	Počet	Popis
		Šířka	Výška				
Dveře							
H1		1 100	2 500	4 000×2 600	L	1	<p>Vstupní dveře s bočními světlíky, bezpečnostní třída RC3</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY / POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) / Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH: Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ: Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A kontrastní značení pruhem značek ve výšce 0,9 a 1,6m KOVÁNÍ: PANIKOVÁ Klika / klika, nerez - mat / Madlo vodorovné ve výšce 0,9m z opačné strany jako závěsy ZÁMEK: Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí / Režim po průchodu zamčeno / ZÁVĚSY: Tubusové polohovatelné ve třech směrech</p> <p>- SVĚTLÍK SKLOPNÝ: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A</p> <p>- ŽALUZIE VENKOVNÍ : PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie - viz samostatný výpis prvků OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p> <p>BEZ PRAHU / TĚSNICÍ LIŠTA / SAMOZAVÍRAČE / STAVĚČ NA AKTIVNÍM</p>
H2		1 100	2 500	3 000×2 600	L	2	<p>Vstupní dveře s bočními světlíky, bezpečnostní třída RC3</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY / POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) / Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH: Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ: Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A kontrastní značení pruhem značek ve výšce 0,9 a 1,6m KOVÁNÍ: PANIKOVÁ Klika / klika, nerez - mat / Madlo vodorovné ve výšce 0,9m z opačné strany jako závěsy ZÁMEK: Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí / Režim po průchodu zamčeno / ZÁVĚSY: Tubusové polohovatelné ve třech směrech</p> <p>- SVĚTLÍKY SKLOPNÉ: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A</p> <p>- ŽALUZIE VENKOVNÍ : PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie - viz samostatný výpis prvků OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p> <p>BEZ PRAHU / TĚSNICÍ LIŠTA / SAMOZAVÍRAČE / STAVĚČ NA AKTIVNÍM</p>
H3		1 800	2 100	2 000×3 035	L	1	<p>Vstupní dveře dvoukřídle s nassvětlíkem, bezpečnostní třída RC3</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY / POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) / Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH: Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ: Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A kontrastní značení pruhem značek ve výšce 0,9 a 1,6m KOVÁNÍ: Klika / klika, nerez - mat / Madlo vodorovné ve výšce 0,9m z opačné strany jako závěsy ZÁMEK: Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí / Režim po průchodu zamčeno / ZÁVĚSY: Tubusové polohovatelné ve třech směrech</p> <p>- SVĚTLÍK SKLOPNÝ: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A</p> <p>BEZ PRAHU / TĚSNICÍ LIŠTA / SAMOZAVÍRAČE / STAVĚČ NA AKTIVNÍM I PASIVNÍM KŘÍDLE</p>

H8		3 000	1 800	3 000×1 800	4	<p>Vnější hliníkové vícekrídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celooobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, Tl. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VENKOVNÍ : PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie - viz samostatný výpis prvků OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H9		3 000	1 750	3 000×1 750	2	<p>Vnější hliníkové vícekrídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celooobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, Tl. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H10		3 000	750	3 000×750	1	<p>Vnější hliníkové vícekrídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celooobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, Tl. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H11		2 700	1 800	2 700×1 800	2	<p>Vnější hliníkové vícekrídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celooobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, Tl. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VENKOVNÍ : PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie - viz samostatný výpis prvků OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>

H12		2 000	1 800	2 000×1 800		6	<p>Vnější hliníkové dvoukřídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VENKOVNÍ : PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie - viz samostatný výpis prvků OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H13		1 550	1 200	1 550×1 200	L	1	<p>Vnější hliníkové jednokřídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H13		1 550	1 200	1 550×1 200	P	1	<p>Vnější hliníkové jednokřídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H14		1 000	2 750	1 000×2 750		1	<p>Vnější hliníkové jednokřídle okno SKLOPNÉ s nadsvětlíkem FIX</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO HLAVNÍ + NADSVĚTLÍK: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>

H15		1 000	1 800	1 000×1 800	P	1	<p><u>Vnější hliníkové dvoukřídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</u></p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celobvodové / Klíka : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍRSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VENKOVNÍ : PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie - viz samostatný výpis prvků OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H16		750	1 750	750×1 750	P	2	<p><u>Vnější hliníkové jednokřídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</u></p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celobvodové / Klíka : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍRSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H17		580	1 600	580×1 600	L	1	<p><u>Vnější hliníkové jednokřídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</u></p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celobvodové / Klíka : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍRSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H17		580	1 600	580×1 600	P	2	<p><u>Vnější hliníkové jednokřídle okno. OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ</u></p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celobvodové / Klíka : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍRSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>

H18		1 750	750	1 750×750	2	<p>Vnější hliníkové dvoukřídle okno SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoodvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H19		1 550	800	1 550×800	3	<p>Vnější hliníkové jednokřídle okno SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoodvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H20		1 550	650	1 550×650	2	<p>Vnější hliníkové jednokřídle okno SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoodvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H21		1 250	800	1 250×800	1	<p>Vnější hliníkové jednokřídle okno SKLOPNÉ</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoodvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástriek v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>

H22		1 130	650	1 130×650		1	<p><u>Vnější hliníkové dvoukřídle okno SKLOPNÉ</u></p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoobvodové / Klíka : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
H23		600	500	600×500	P	1	<p><u>Vnější hliníkové jednokřídle okno. OTEVÍRAVÉ. SKLOPNÉ</u></p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoobvodové / Klíka : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, TI. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Nástrík v odstínu RAL 7037 (šedá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín dle RAL 7037 (šedá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosným profilem, nehořlavé - D+M komplet</p>
Výlez na střechu a do podstřešního prostoru - PLASTOVÝ							
H24		700	1600	700×1600	---	2	<p><u>Vnější PLASTOVÝ výlez na střechu VÝKLOPNÝ</u></p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Odstín RAL 7037 (šedá) Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ ZATEPLENÉ PROFILY POVRCH : Odstín RAL 7037 (šedá) ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisivitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoobvodové / Klíka : nerez - mat ZÁMEK: Vložkový cylindrický bezpečnostní, odemykatelný z interiéru i z exteriéru</p>
						45	