

Architekt:	Ing. arch. L.Tecl			
Zodpovědný projektant:	Ing. R.Vrba			
Vypracoval:	Ing. R.Vrba			
Místo stavby: Popůvky				
Investor: POWERBRIDGE spol. s r.o., Vintrovna 262/9, 66441 Popůvky				
Název stavby: NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNE VYROBNIHO OBJEKTU POWERBRIDGE POPŮVKY, parcela č. 1624/59			Formát:	
			Datum:	31.3.2017
			Stupeň:	DPS
			Č.zakázky:	
Název: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			Měřítko:	Č.přílohy:
			-	D1.106

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET
Z/01	zábradlí venkovního schodiště a rampy z nerezových profilů, kotveno do ŽB schodiště zboku	výška 0,9m, délka 2x 3,9m	nerezové profily		
Z/02	zábradlí vnitřního schodiště z nerezových profilů, kotveno zboku do ŽB stropu a ŽB schodišťových ramen	výška 1,0m, délka 6,0+6,2+1,3m	nerezové profily		
Z/03	stříška nad zadním vstupem	1,35x0,9m	hliník + bezpečnostní sklo		1
Z/04	žebřík na střechu se suchovodem, demontovatelnou spodní částí a zajištěním výlezu se zámkem		ocelové profily	žárově zinkováno	1
Z/05	ochrana dešťového svodu v hale		ocelové profily	žárově zinkováno	2
Z/06	ocelový práh zadního vstupu	šířka 1,35m	ocel	žárově zinkováno	1
Z/07	ocelový práh u vjezdu do haly	šířka 5,0m	ocel	žárově zinkováno	1
Z/08	zapuštěná venkovní čistící rohož na hrubé nečistoty, hlavní vstup	1,1x1,1m	pryž + hliníkové profily		1
Z/09	ocelové prvky pro kotvení atiky z PUR panelů, provedení bude upřesněno dle požadavku dodavatele PUR panelů		ocelové profily	žárově zinkováno	
Z/10	ocelová konstrukce pro kotvení vrat, provedení bude upřesněno dle požadavku dodavatele vrat				1
Z/11	poklop kanalizační šachty pro vylití cementovým potěrem	1,0x0,8	ocel	žárově zinkováno	2
Z/12	servisní rošt v instalační šachtě z ocelových profilů a pororoštu	0,6x0,5m	ocelové profily	žárově zinkováno	1
Z/13	záchytný systém na střeše				
Z/14	nosný ocelový žárově zinkovaný prvek pro kotvení prosklené fasády		ocel	žárově zinkováno	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET
Z/15	ocelové žárově zinkované prostupky střešním pláštěm pro kabeláže	délka 27,6m	ocel	žárově zinkováno	3
Z/16	zapuštěná venkovní čistící rohož na hrubé nečistoty, zadní vstup	1,35x1,0m	pryž + hliníkové profily		1

POZNÁMKA

- před výrobou zámečnických výrobků je nutno všechny nutné rozměry zaměřit na stavbě
- provedení upřesní architekt s vybraným dodavatelem
- dílenskou dokumentaci musí před dodávkou odsouhlasit projektant a investor
- způsob dilatace prvků nutno řešit v rámci dílenské dokumentace